

Ligue-se e comunique  
com esta multifuncional  
a cores.

**i-SENSYS**  
MF8540Cdn

**i-SENSYS**  
MF8550Cdn

**i-SENSYS**  
MF8580Cdw

you can



**Multifuncional a cores produtiva com conectividade perfeita e impressão móvel.** Um equipamento multifuncional de rede de desempenho elevado com conectividade Wi-Fi\* e impressão móvel. As suas funcionalidades produtivas e fáceis de utilizar permitem que a sua empresa se concentre nas tarefas quotidianas.

#### Características principais

- Impressora multifuncional laser a cores de secretária e com ligação à rede e Wi-Fi\*
- Aumente a produtividade com impressão frente e verso, cópia, digitalização e fax\*\*
- Impressão móvel com o Apple AirPrint™ e o Google Cloud Print™
- Impressão a cores e monocromática de 20 ppm, PCL 5c/6
- Ecrã LCD a cores de 7 linhas de fácil utilização
- Funcionalidade de ENVIO, digitalização para correio eletrónico, pasta de rede e dispositivo de memória USB
- Teclas de acesso rápido para uma digitalização fácil, cópia ecológica e impressão segura
- Energeticamente eficiente e sem tempo de espera graças às tecnologias de Primeira Impressão Rápida
- Resolução de impressão até 1200 x 1200 ppp
- Cartridges a cores muito práticas

#### Conteúdo da caixa

Unidade principal, cartridge inicial 718 C/M/Y/K, cabo de alimentação, guia de configuração rápida, etiqueta da tecla de atalho, CD de software e manual do utilizador, gancho do auscultador, guia de configuração de Wi-Fi\* e garantia.

#### Dimensões (L x P x A)

430 mm x 484 mm x 479 mm

**Windows** 8/7/Server 2012/Server 2008 R2/  
Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000

**Mac OS** Versão 10.5.8 e posterior  
(apenas distribuição na Web)

**Linux** (apenas distribuição na Web)



IMPRIMIR



COPIAR



FAX\*\*



DIGITALIZAR



WI-FI\*

**Canon**

\*Apenas na MF8580Cdw

\*\*Apenas na MF8550Cdn e na MF8580Cdw

# Características técnicas



Tipo de dispositivo Funções disponíveis	Impressora multifuncional laser a cores Impressão, cópia, digitalização e fax <sup>1</sup>
<b>IMPRESSORA</b> Velocidade de impressão Método de impressão Qualidade de impressão Resolução de impressão Tempo de saída da primeira impressão Impressão frente e verso Linguagens da impressora Tipos de letra Margens de impressão Modo de poupança de toner Impressão a partir de suportes de memória	Até 20 ppm a cores e monocromático (A4) Impressão laser a cores Até 1200 x 1200 ppp 600 x 600 ppp A cores: aprox. 14,5 segundos ou menos; Monocromático: aprox. 14,5 segundos ou menos Automática UFRIL-LT, PCL 5c/6 45 tipos de letra dimensionáveis 5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (envelope) Sim Dispositivos de memória suportados: dispositivo de memória USB Tipos de ficheiros suportados: JPEG, TIFF
<b>FOTOCOPIADORA</b> Velocidade de cópia Tempo de saída da primeira cópia (FCOT) Resolução de cópia Modos de cópia Cópia Frente e Verso Várias cópias Redução/Ampliação Outras funções	Até 20 cpm a cores e monocromático (A4) A preto: aprox. 15,5 segundos ou menos; A cores: aprox. 16,2 segundos ou menos Até 600 x 600 ppp Texto/Foto/Mapa (predefinição), Texto/Foto/Mapa (qualidade), Imagem Impressa, Texto Frente e verso para Frente e verso (automático) Até 99 cópias 25 - 400% em incrementos de 1% Apagar Moldura, Ordenar, 2 em 1, 4 em 1, Cópia de cartão ID
<b>FUNÇÕES DE ENVIO</b> Digitalização para servidor de ficheiros Digitalização para Correio eletrónico e i-Fax Digitalização para dispositivo de memória USB	JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto PDF, PDF compacto <sup>2</sup> JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto
<b>SCANNER</b> Tipo Resolução de digitalização Profundidade de cor da digitalização Tons de cinzento Compatibilidade Largura máx. de digitalização	A cores Ótica: até 600 x 600 ppp; Melhorada: até 9600 x 9600 ppp 24 bits/24 bits (entrada/saída) 256 níveis TWAIN, WIA 216 mm
<b>FAX<sup>1</sup></b> Velocidade do modem Modo de Receção Resolução de fax Memória de FAX Marcações rápidas Marcações por grupos/destinos Transmissão sequencial Cópia de segurança da memória Fax frente e verso Outras funções	33,6 kbps (até 3 segundos/página <sup>3</sup> ) Apenas Fax, Comutação Automática Fax/Tel, Modo Resposta, Manual Padrão: 200 x 100 ppp; Fina: 200 x 200 ppp; Fotografia: 200 x 200 ppp; Superfina: 200 x 400 ppp; Ultrafina: 400 x 400 ppp. Até 512 páginas <sup>4</sup> Até 181 marcações Máx. 199 marcações/Máx. 199 destinos Máx. 210 destinos Memória de reserva de fax permanente (reserva com memória flash) Sim (Transmissão e Receção) Encaminhamento de Faxes, Acesso Duplo, Receção Remota, Fax de PC (apenas TX), DRPD, ECM, Remarcação Automática, Relatório de atividade do fax, Relatório de resultados de atividade do fax, Relatório de gestão de atividade do fax
<b>GESTÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO</b> Tipo de Scanner Entrada de papel (standard) Entrada de papel (opcional) Saída de papel Tipos de material de impressão Formatos do material de impressão	Plano e Alimentador Automático de Documentos (DADF) Cassete para 250 folhas; Tabuleiro multifunções para 50 folhas; DADF para 50 folhas Cassete para 250 folhas 125 folhas Papel normal, Papel reciclado, Papel Grosso, Transparências, Papel Revestido, Etiquetas, Cartões de índice, Envelopes Cassete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postal, Foolscap, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), Formatos personalizados: mín. 100 x 148 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm

Formatos do material de impressão	Tabuleiro multifunções: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postal, Foolscap, Envelope (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), Formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, Formatos personalizados (L x C): mín. 128 x 139,7 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm
Gramagens do material de impressão	Cassete: 60 a 165 g/m <sup>2</sup> (opcional e standard) Tabuleiro multifunções: 60 a 220 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFACE E SOFTWARE</b> Tipo de interface Sistemas Operativos compatíveis Protocolo de rede Software e gestão da impressora Impressão móvel	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n <sup>5</sup> Windows 8/ Windows 7/Server 2012 <sup>5</sup> /Server 2008 R2 <sup>5</sup> /Server 2008 <sup>5</sup> /Server 2003 <sup>5</sup> /XP/Vista/2000 Mac OS X versão 10.5.8 e posterior <sup>6</sup> Linux <sup>7</sup> Impressão: LPD, RAW, Impressão WSD (IPv4, IPv6) Digitalização: e-mail, SMB, Digitalização WSD (IPv4, IPv6) Serviços de aplicação TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP Prestol! Page Manager, MF Toolbox, Interface de Utilizador Remota (RUI), SSID Tool <sup>8</sup> , Gestão de ID de Departamento Google Cloud Print™, Apple AirPrint™, Aplicação Canon Mobile Printing para iPad® e iPhone®, Aplicação Canon Mobile Printing para Android®
<b>CARACTERÍSTICAS GERAIS</b> Ciclo de trabalho Tempo de aquecimento Memória Painel de controlo Dimensões com tabuleiros (L x P x A) Espaço para instalação (L x P x A) Peso Ambiente de funcionamento Fonte de alimentação Consumo de potência Níveis de ruído	Máx. 40 000 páginas por mês <sup>9</sup> Aprox. 23 segundos após a ligação 512 MB (partilhada) LCD a cores de 7 linhas retroiluminado 430 mm x 484 mm x 479 mm 674 mm x 1327 mm x 851 mm Aprox. 31 kg Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 1200 W Em espera: aprox. 23 W Hibernação: aprox. 1,0 W <sup>10</sup> Consumo elétrico típico (TEC): 0,9 kWh/semana Pressão sonora: <sup>11</sup> Ativa: 50,3 dB(A) ou menos. Em espera: inaudível Potência sonora: <sup>11</sup> Ativa: 64,9 dB ou menos Em espera: 36,5 dB ou menos
<b>CONSUMÍVEIS</b> Cartridges	Cartridge 718 Preto (3400 páginas <sup>12</sup> ) <sup>13</sup> Cartridge 718 Ciano (2900 páginas <sup>12</sup> ) <sup>13</sup> Cartridge 718 Magenta (2900 páginas <sup>12</sup> ) <sup>13</sup> Cartridge 718 Amarelo (2900 páginas <sup>12</sup> ) <sup>13</sup> Cartridge 718 VP Preto (6800 páginas <sup>12</sup> ) <sup>13</sup>
<b>ACESSÓRIOS/OPÇÕES</b> Itens	UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO POR CASSETES-V1 (cassete para 250 folhas) CABO LONGO DO KIT TEL. 6 (Auscultador de telefone) <sup>1</sup>
<b>RENÚNCIAS DE RESPONSABILIDADE STANDARD</b>	Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. <b>1)</b> Apenas na MF8550Cdn e na MF8580Cdw. <b>2)</b> i-Fax não suportado. <b>3)</b> Com base na Norma ITU-T Tabela N.º 1. <b>4)</b> Apenas na MF8580Cdw. <b>5)</b> A digitalização em rede não é suportada. <b>6)</b> Apenas distribuição na Web <b>7)</b> Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão. Lançamento do controlador em junho de 2013. <b>8)</b> Disponível em junho de 2013. <b>9)</b> Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo. <b>10)</b> Em modo sem fios, o consumo será de 2 W. <b>11)</b> Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296. <b>12)</b> Com base na norma ISO/IEC 19798. <b>13)</b> A impressora inclui cartridges iniciais de Preto: 1200 páginas, e C/M/Y: 1400 páginas.



Canon Inc  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

European Edition  
© Canon Europa N.V.,  
2013

