

Veidojiet savienojumus  
un sazinieties,  
izmantojot šo krāsu  
daudzfunkciju ierīci.

**i-SENSYS**  
MF8540Cdn

**i-SENSYS**  
MF8550Cdn

**i-SENSYS**  
MF8580Cdw

you can



**Produktīva krāsu daudzfunkciju ierīce ar teicamu savienojamību un drukāšanu no mobilajām ierīcēm.** Augstas veiktspējas tīkla daudzfunkciju ierīce ar Wi-Fi\* savienojamību un drukāšanu no mobilajām ierīcēm. Tās ērti lietojamās un produktīvās funkcijas ļauj uzņēmumam galveno uzmanību pievērst ikdienas darbiem.

#### Galvenās funkcijas

- Lietošanai tīklā un Wi-Fi\* gatava krāsu daudzfunkciju galda lāzēriete
- Palieliniet produktivitāti, izmantojot abpusējo drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu un faksa ziņojumu sūtīšanu\*\*
- Drukāšana no mobilajām ierīcēm, izmantojot Apple AirPrint™ un Google Cloud Print™
- 20 lpp./min. drukāšana melnbaltajā un krāsu režīmā, PCL 5c/6
- Lietotājdraudzīgs krāsu LCD displejs ar 7 rindām
- Sūtīšanas funkcija, skenēšana uz e-pastu, tīkla mapi vai USB atmiņu
- Taustiņi ērtai skenēšanai, ekonomiskai kopēšanai un drošai drukāšanai
- Energoefektivitāte un nekādas gaidīšanas, izmantojot tehnoloģijas ātrai pirmās izdrukas iegūšanai
- Drukas izšķirtspēja līdz 1200 x 1200 dpi
- Parocīgas universālās krāsu kasetnes

#### Komplektācija

Pamatierīce, sākuma kasetne 718 (C/M/Y/K), barošanas kabelis, ātras iestatīšanas rokasgrāmata, sašnes taustiņa marķējums, lietotāja programmatūras un rokasgrāmatas kompaktdiski, klausules āķis, Wi-Fi\* iestatīšanas rokasgrāmata un garantijas karte.

#### Izmēri (platums x dziļums x augstums)

430 x 484 x 479 mm

**Windows** 8/7/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000

**Mac OS** versija 10.5.8 un jaunāka  
(izplatīšana tikai tiešsaistē)

**Linux** (izplatīšana tikai tiešsaistē)



DRUKĀŠANA



KOPEŠANA



FAKSS\*\*



SKENĒŠANA



Wi-Fi\*

**Canon**

\* Tikai MF8580Cdw

\*\* Tikai MF8550Cdn un MF8580Cdw

# Specifikācijas



- 1** Plakanvirsmas un 50 lokšņu DADF
- 2** 7 rindu LCD krāsu displejs
- 3** 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte
- 4** 250 lokšņu kasete
- 5** Papildu 250 lokšņu kasete
- 6** Kasetne 718: pieejamas 5 kasetnes: ciāna, fukšina, dzeltena, melna un melna VP

Iekārtas tips Pieejamās funkcijas	Universāla krāsu lāzerverīce Drukašana, kopēšana, skenēšana un fakss <sup>1</sup>
<b>PRINTERIS</b> Drukāšanas ātrums Drukāšanas metode Drukas kvalitāte Drukas izšķirtspēja Pirmās izdrukas ieguves laiks Abpusējā drukāšana Printera valodas Fonti Drukas piemales Tonera taupīšanas režīms Drukāšana no atmiņas multivides	Līdz 20 lpp./min krāsu un melnbaltās drukas režīmā (A4) Krāsu lāzestaru druka Līdz 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi Krāsaina izdruka aptuveni: 14,5 sekundes vai ātrāk; melnbalta izdruka aptuveni: 14,5 sekundes vai ātrāk Automātiski UFRIL-LT, PCL 5c/6 4,5 mērogājami fonti 5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas (aploksne) Ir Atbalstīta atmiņas multivide: USB atmiņas karte Atbalstītie failu tipi: JPEG, TIFF
<b>KOPĒTĀJS</b> Kopēšanas ātrums Pirmās izdrukas ieguves laiks Kopēšanas izšķirtspēja Kopēšanas režīmi Abpusējā kopēšana Vairākas kopijas Samazināšana/palielināšana Citas funkcijas	Līdz 20 kop./min. krāsu un melnbaltajā režīmā (A4) Krāsaina izdruka aptuveni: 15,5 sekundes vai ātrāk; melnbalta izdruka aptuveni: 16,2 sekundes vai ātrāk Līdz 600 x 600 dpi Teksts/foto/karte (noklusējuma), teksts/foto/karte (kvalitatīvs), drukātais attēls, teksts Abpusēja uz abpusējas (automātiski) Līdz 99 kopijām 25-400% ar 1 % palielinājuma soli Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija
<b>SŪTĪŠANAS FUNKCIJAS</b> Skenēšana failu serverī Skenēšana uz e-pastu un i-Fax (i-Fakss) Skenēšana USB atmiņā	JPEG, TIFF, PDF, kompaktais PDF PDF, kompakts PDF <sup>2</sup> JPEG, TIFF, PDF, kompaktais PDF
<b>SKENERIS</b> Tips Skenēšanas izšķirtspēja Krāsu skenēšanas dziļums Pelekie topi Saderība Maks. skenēšanas platums	Krāsu Optiskā: līdz 600 x 600 dpi; uzlabotā: līdz 9600 x 9600 dpi 24 biti/24 biti (ievade/izvade) 25,6 līmeņi TWAIN, WIA 216 mm
<b>FAKSS<sup>1</sup></b> Modema ātrums Saņemšanas režīms Faksa izšķirtspēja FAKSA atmiņa Ātrie numuri Grupu zvani/adresāti Secīga apraide Atmiņas dublēšana Abpusēja faksa funkcija Citas funkcijas	33,6 kb/sek. (līdz 1 lpp./3 sek. <sup>1</sup> ) Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli Standarta: 200 x 100 dpi; precīza: 200 x 200 dpi; fotoattēls: 200 x 200 dpi; Augsta kvalitāte: 200 x 400 dpi; Ipaši augsta kvalitāte: 400 x 400 dpi. Līdz 512 lpp. <sup>3</sup> Līdz 181 numuram Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti Maks. 210 adresāti Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu) Ir (sūtīšana un saņemšana) Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati
<b>APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE</b> Skenera tips Papīra ievade (standarta) Papīra ievade (papildaprīkojums) Papīra izvade Apdrukājāmā materiāla veids Apdrukājāmā materiāla formāti	Plakanvirsmas un automātiskā dokumentu padeve (DADF) 250 lokšņu kasete; 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte; 50 lokšņu DADF 250 lokšņu kasete 125 loksnes Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, kodokopa plēve, kritpapīrs, etiķetes, kartotēkas kartītes, aploksnes Kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postcard, Foolscap, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), pielāgoti formāti: min. 100 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Apdrukājāmā materiāla formāti	Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Postcard, Foolscap, Envelope (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), pielāgoti formāti: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, pielāgoti formāti (platums x garums): min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
Apdrukājāmā materiāla svars	Kasete: 60-165 g/m <sup>2</sup> (papildu un standarta) Daudzfunkciju paplāte: 60-220 g/m <sup>2</sup> Automātiskā dokumentu padeve: 50-105 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFEISS UN PROGRAMMĀTŪRA</b> Interfeisa veids Operētājsistēmu saderība Tīkla protokols Programmatūras un printera pārvaldība Drukāšana no mobilajām ierīcēm	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n <sup>4</sup> Windows 8/Windows 7/Server 2012 <sup>5</sup> /Server 2008 R2 <sup>5</sup> /Server 2008 <sup>5</sup> /Server 2003 <sup>5</sup> /XP/Vista/2000 Mac OS X versija 10.5.8 un jaunāka <sup>6</sup> Linux <sup>7</sup> Drukāšana: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skenēšana: e-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP Presto! Page Manager, MF Toolbox, Remote User Interface (RUI), SSID Tool <sup>8</sup> , nodaljas ID pārvaldība Google Cloud Print <sup>9</sup> , Apple AirPrint <sup>10</sup> , Canon Mobile Printing iPad <sup>11</sup> un iPhone <sup>12</sup> ierīces, Canon Mobile Printing Android ierīces <sup>13</sup>
<b>VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS</b> Veiktspēja Ieslēšanas laiks Atmiņa Vadības panelis Izmēri ar paplātēm (P x Dz x A) Uzstādīšanas vieta (P x Dz x A) Svars Darbības vide Barošanas avots Enerģijas patēriņš Trokšņa līmenis	Maks. 40 000 lpp./mēn. <sup>9</sup> Aptuveni 23 sek. pēc ieslēgšanas 512 MB (kopīga) 7 rindu krāsu LCD ar fona apgaismojumu 430 x 484 x 479 mm 674 x 1327 x 851 mm Aptuveni 31 kg Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F) Mitruma: 20-80% RH (bez kondensāta) 220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz) Maks. aptuveni 1200 W Gaidīšanas režīma: aptuveni 23 W Miega režīmā: aptuveni 1,0 W <sup>10</sup> Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,9 kWh/nedēļa Akustiskais spiediens <sup>11</sup> : darbojoties: 50,3 dB(A) vai mazāk. Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Akustiskā jauda <sup>12</sup> : darbojoties: 64,9 dB vai mazāk. Gaidīšanas režīmā: 36,5 dB vai mazāk.
<b>IZLIETOJAMIE MATERIĀLI</b> Kasetnes	Kasetne 718, melna (3400 lapas <sup>13</sup> ) <sup>13</sup> Kasetne 718, ciāna (2900 lapas <sup>13</sup> ) <sup>13</sup> Kasetne 718, fukšina (2900 lapas <sup>13</sup> ) <sup>13</sup> Kasetne 718, dzeltena (2900 lapas <sup>13</sup> ) <sup>13</sup> Kasetne 718, melna VP (6800 lapas <sup>13</sup> ) <sup>13</sup>
<b>PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS</b> Ierīces	KASETES PADEVES IERĪCE V1 (250 lokšņu kasete) TEL 6 KIT LONG CORD (tālruņa kļausule) <sup>4</sup>
<b>STANDARTA ATRUNAS:</b> visi tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. <b>1)</b> Tikai MF8550Cdn un MF8580Cdw. <b>2)</b> i-Fax netiek atbalstīts. <b>3)</b> Pamatoties uz standarta ITU-T tabulu Nr. 1. <b>4)</b> Tikai MF8580Cdw. <b>5)</b> Tīkla skenēšana netiek atbalstīta. <b>6)</b> Izplatīšana tikai tiešsaistē <b>7)</b> Izplatīšana tikai tiešsaistē. Linux atbalsta tikai drukāšanu. Draiveris tiks izlaists 2013. gada jūnijā. <b>8)</b> Pieejams 2013. gada jūnijā. <b>9)</b> Veiktspēja ir maksimālās izdrukāto lapu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks. <b>10)</b> Bezvadu režīmā patēriņš ir 2 W. <b>11)</b> Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296. <b>12)</b> Pamatoties uz standartu ISO/IEC 19798. <b>13)</b> Printera komplekts ar sākotnējam 1200 lapu melnās tintes un 1400 lapu ciāna, fukšina un dzeltenās tintes kasetnēm.	



Canon Inc  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
European Edition  
© Canon Europa N.V.,  
2013

