

Csatlakozzon és kommunikáljon ezzel a színes multifunkciós nyomtatóval.

i-SENSYS
MF8540Cdn

i-SENSYS
MF8550Cdn

i-SENSYS
MF8580Cdw

you can



Hatékony, színes multifunkciós készülék kiváló csatlakozási lehetőségekkel és mobil nyomtatással. Nagy teljesítményű hálózati multifunkciós készülék Wi-Fi* csatlakozási lehetőséggel, amellyel akár mobilkészülékekről is nyomtathat. Egyszerű, mégis hatékony funkcióinak köszönhetően vállalkozása a mindennapi feladatokra fókuszálhat.

Főbb tulajdonságok

- Asztali, vezetékes és vezeték nélküli* hálózati használatra alkalmas, színes multifunkciós lézerekészülék
- Növelje hatékonyságát kétoldalas nyomtatással, másolással, beolvasással és faxolással*
- Mobil nyomtatás az Apple AirPrint™ és a Google Cloud Print™ használatával
- 20 oldal/perc színes és fekete-fehér nyomtatás, PCL 5c/6
- Felhasználóbarát színes 7 soros LCD kijelző
- KÜLDÉS funkció, beolvasás e-mailbe, hálózati mappába és USB-memóriaeszközre
- Funkciógombok az egyszerű beolvasáshoz, környezetbarát másoláshoz és biztonságos nyomtatáshoz
- Energiahatékony, ráadásul a gyors elsőnyomat-technológiáknak köszönhetően nincs többé várakozás
- Akár 1200x1200 dpi nyomtatási felbontás
- Kényelmes, minden-az-egyben színes tonerkazetta

A doboz tartalma

Készülék, 718-as C/M/Y/K kezdőkazetta, tápkábel, gyors beállítási útmutató, gyorsbillentyűk címkéje, felhasználói szoftver és kézikönyv CD-n, kézikészítők rögzítője, Wi-Fi* beállítási útmutató és garancialevél.

Méret (szé x mé x ma)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Windows 8/7/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000

Mac OS 10.5.8 és magasabb verzió
(Csak internetes terjesztés)

Linux (Csak internetes terjesztés)



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAXOLÁS**



BEOLVASÁS



WI-FI*

Canon

*Csak az MF8580Cdw modell esetén

**Csak az MF8550Cdn és MF8580Cdw modell esetén

Műszaki adatok



- 1 Síkgyás és 50 lapos DADF
- 2 7 soros színes LCD kijelző
- 3 50 lapos többfunkciós tálcá
- 4 250 lapos kazetta
- 5 Opcionális 250 lapos kazetta
- 6 718-as tonerkazetta: 5 kazettával: cian, magenta, sárga, fekete és egy fekete Value Pack csomag

A készülék típusa Rendelkezésre álló funkciók	Színes multifunkciós lézerekészülék Nyomatás, másolás, szkennelés és fax ¹
NYOMTATÓ Nyomatási sebesség Nyomatási eljárás Nyomatási minőség Nyomatási felbontás Első nyomat elkészülési ideje Kétoldalas nyomatás Nyomatatónyelvek Betűtípusok Nyomatási margók Tonertakarékos üzemmód Nyomatás adathordozóról	Maximum 20 oldal/perc színes és fekete-fehér módban (A4) Színes lézersugaras nyomatás Max. 1200x1200 dpi 600x600 dpi Színes: kb. 14,5 mp vagy kevesebb, fekete-fehér: kb. 14,5 mp vagy kevesebb Automatikus UFRII-LT, PCL 5c/6 45 méretezhető betűtípus 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték) Van Támogatott adathordozók: USB-memóriaeszköz Támogatott fájlformátumok: JPEG, TIFF
MÁSOLÓ Másolási sebesség Első másolat elkészülési ideje (FCOT) Másolási felbontás Másolási módok Kétoldalas másolás Másolás több példányban Kicsinyítés/nagyítás Egyéb jellemzők	Maximum 20 oldal/perc színes és fekete-fehér módban (A4) Fekete: kb. 15,5 mp vagy kevesebb; színes: kb. 16,2 mp vagy kevesebb Max. 600x600 dpi Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőségi), nyomatott kép, szöveg 2 oldalasról 2 oldalra (automatikus) Max. 99 példány 25-400% 1%-os lépésekben Kerettörítés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása
KÜLDÉS FUNKCIÓK Beolvasás fájlkiszolgálóra Beolvasás e-mailbe és i-Faxba Beolvasás USB-memóriaeszközre	JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF PDF, kompakt PDF ² JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF
LAPOLVASÓ Típus Beolvasási felbontás Beolvasás színmélysége Szűrkeárnyalatok Kompatibilitás Max. beolvasási szélesség	Színes Optikai: max. 600x600 dpi, Javitott: max. 9600x9600 dpi 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet) 256 szint TWAIN, WIA 216 mm
FAX¹ Modem sebessége Vételi mód Faxfelbontás Faxmemória Gyorshívószámok Csoportos hívás/célhelyek Sorozatos adás Memóriába mentés Kétoldalas faxolás Egyéb jellemzők	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ³) Csak fax, automatikus fax./tel. szétválasztás, üzenetregisztráló mód, kézi Normál: 200x100 dpi; Finom: 200x200 dpi; Fénykép: 200x200 dpi; Szuperfinom: 200x400 dpi; Ultrafinom: 400x400 dpi. Max. 512 oldal ³ Max. 181 hívószám Max. 199 hívószám/max. 199 célhely Max. 210 célhely Állandó faxmemória-mentés (Mentés flashmemóriával) Van (küldés és fogadás) Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, eredményjelentés, kezelési jelentés
HORDOZÓK KEZELÉSE Lapolvasó típusa Papírbemenet (normál) Papírbemenet (opcionális) Papírkidadás Hordozótípusok Hordozók mérete	Síkgyás lapolvasó és automatikus dokumentumadagoló (DADF) 250 lapos kazetta; 50 lapos többfunkciós tálcá; 50 lapos DADF 250 lapos kazetta 125 lapos Normál papír, újranyomtatási papír, fólia, fényezett papír, címke, indexkártya, boríték Kazetta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, levelezőlap, Foolscap, boríték (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), egyéni méretek: min. 100x148 mm, max. 215,9x355,6 mm

Hordozók mérete	Többfunkciós tálcá: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, levelezőlap, Foolscap, boríték (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), egyéni méretek: min. 76,2x127 mm, max. 215,9x355,6 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek (szé x ho): min. 128x139,7 mm; max. 215,9x355,6 mm Kazetta: 60-165 g/m ² (opcionális és normál) Többfunkciós tálcá: 60-220 g/m ² ADF: 50-105 g/m ²
Hordozók súlya	
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER Csatlakozó típusa Kompatibilis operációs rendszerek Hálózati protokoll Szoftver- és nyomatáskezelés Mobil nyomatás	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n ⁴ Windows 8 / Windows 7 / Server 2012 ⁵ / Server 2008 R2 ⁵ / Server 2008 ⁵ / Server 2003 ⁵ / XP / Vista / 2000 Mac OS X 10.5.8 és magasabb verzió ⁶ Linux ⁷ Nyomatás: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Beolvasás: e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP alkalmazásszolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP Presto! Page Manager, MF Toolbox, távoli felhasználói felület (RUI), SSID Tool ⁸ , Részlegazonosító-kezelés Google Cloud Print ⁹ , Apple AirPrint ¹⁰ , Canon Mobile Printing alkalmazás iPad ⁹ és iPhone ⁹ készülékekhez, Canon Mobile Printing alkalmazás Android készülékekhez ⁹
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Terhelhetőség Bemelegedési idő Memória Kezelőpanel Méret tálcákkal (szé x mé x ma) Beszereléshez szükséges hely (szé x mé x ma) Tömeg Üzemeltetési feltételek Tápellátás Teljesítményfelvétel Zajszintek	Max. 40 000 oldal/hónap ⁹ Bekapcsolt állapotból kb. 23 másodperc 512 MB (megosztott) 7 soros, háttér-világítású LCD 430 mm x 484 mm x 479 mm 674 mm x 1327 mm x 851 mm Kb. 31 kg Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: kb. 1200 W Készenléti állapotban: kb. 23 W Alvó módban: kb. 1,0 W ¹⁰ Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,9 kWh/hét Hangnyomás ¹¹ : aktív állapotban: 50,3 dB(A) vagy kevesebb; készenléti állapotban: hangtalan Hangteljesítmény ¹¹ : aktív állapotban: 64,9 dB vagy kevesebb; készenléti állapotban: 36,5 dB vagy kevesebb
FOGYÓESZKÖZÖK Festékkazetták	718-as fekete tonerkazetta (3400 oldal ¹²) ¹³ 718-as cian tonerkazetta (2900 oldal ¹²) ¹³ 718-as magenta tonerkazetta (2900 oldal ¹²) ¹³ 718-as sárga tonerkazetta (2900 oldal ¹²) ¹³ 718-as fekete VP tonerkazetta (6800 oldal ¹²) ¹³
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK Egységek	V1 KAZETTÁS ADAGOLÓEGYSÉG (250 lapos kazetta) TEL 6 TELEFONOS KÉSZLET HOSSZÚ KÁBELLEL (kézibeszélő) ¹
SZOKÁSOS FELELŐSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZATOK A műszaki jellemzők előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. 1) *Csak az MF8550Cdn és MF8580Cdw modell esetén. 2) Az i-Fax nem támogatott. 3) Az ITU-T 1 szabványkártya alapján. 4) Csak az MF8580Cdw modell esetén. 5) A hálózati beolvasás nem támogatott. 6) Csak internetes terjesztés. 7) Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomatáshoz. Illesztőprogram megjelenése: 2013. június. 8) 2013 júniusától. 9) A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát. 10) Vezeték nélküli módban a fogyasztása 2 W. 11) A hangbocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak. 12) Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján. 13) A nyomatott 1200 oldalra elegendő fekete és 1400 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettákkal érkezik.	



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013