

Monipuolisilla
liitännöillä ja
toiminnoilla varustettu
värimonitoimilaite

i-SENSYS
MF8540Cdn

i-SENSYS
MF8550Cdn

i-SENSYS
MF8580Cdw

you can



Tehokas värimonitoimilaite, jossa on saumaton liitettävyys ja mobiilitulostus. Tämän mobiilitulostustoiminnolla sekä verkko- ja Wi-Fi-liitännällä* varustetun suorituskykyisen monitoimilaitteen helppokäyttöiset ja tehokkaat toiminnot auttavat työntekijöitä keskittymään yrityksen päivittäiseen toimintaan.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Verkko- ja Wi-Fi-liitännöillä* varustettu värilasermonitoimilaite
- Lisää tuottavuutta kaksipuolisen tulostuksen, kopioinnin, skannauksen ja faksauksen** avulla
- Mobiilitulostus Apple AirPrintin™ ja Google Cloud Printin avulla™
- Mustavalko- ja väritulostus 20 sivua minuutissa, PCL 5c/6 -tuki
- Helppokäyttöinen 7-rivinen nestekidevärinäyttö
- SEND-lähetystoiminto: skannaus sähköpostiin, verkkokansioon ja USB-muistiin
- Pikapainikkeet skannausta, ympäristöystävällistä kopiointia ja turvatulostusta varten
- Nopea ensimmäisen sivun tulostus säästää aikaa ja energiaa
- 1 200 x 1 200 dpi:n tulostustarkkuus
- Canonin kätevä kasettitekniologia

Pakkauksen sisältö

Pääyksikkö, aloituskasetti 718 C/M/Y/K, virtajohto, pika-aloitusopas, pikapainiketarrat, ohjelmisto ja käyttöopas CD-levyllä, kuulokepidike, Wi-Fi-määrittäjä* ja takuukortti

Koko (L x S x K)

430 x 484 x 479 mm

Windows 8 / 7 / Server 2012 /

Server 2008 R2 / Server 2008 /

Server 2003 / XP / Vista / 2000

Mac OS 10.5.8 ja uudemmat versiot
(vain verkkojakelu)

Linux (vain verkkojakelu)



TULOSTUS



KOPIOINTI



FAKSAUS**



SKANNAUS



WI-FI-LIITÄNTÄ*

Canon

* Vain MF8580Cdw.

** Vain MF8550Cdn ja MF8580Cdw.

i-SENSYS
MF8540Cdn

i-SENSYS
MF8550Cdn

i-SENSYS
MF8580Cdw

Tekniset tiedot



- 1 Tasokanneri ja 50 arkin kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite
- 2 7-rivinen värinestekidenäyttö
- 3 50 arkin syöttölaite
- 4 250 arkin kasetti
- 5 Lisävarusteena 250 arkin kasetti
- 6 Kasetti 718: saatavana 5 kasettia - syyaani, magenta, keltainen, musta ja musta säästöpakkaus

Laitetyyppi Käytettävät toiminnot	lasertekniikalla toimiva värimonitoimilaitte tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus ¹
TULOSTIN Tulostusnopeus Tulostusmenetelmä Tulostuslaatu Tulostustarkkuus Ensimmäisen kopion tulostusaika Kaksipuolinen tulostus Tulostuskielet Fontit Tulostusmarginaalit Väriaineen säästölaite Tulostus muistilaitteesta	20 väri- ja mustavalkosivua minuutissa (A4) värilaseritulostus 1 200 x 1 200 dpi 600 x 600 dpi värillinen enintään 14,5 sekuntia, mustavalkoinen enintään 14,5 sekuntia automaattinen UFRII-LT, PCL 5c/6 45 skaalattavaa fonttia 5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori) kyllä tuetut muistityypit: USB-muisti tuetut tiedostotyypit: JPEG, TIFF
KOPIOKONE Kopiointinopeus Ensimmäisen kopion tulostusaika Kopiointitarkkuus Kopiointitavat Kaksipuolinen kopiointi Kopiointi sarjana Pienennys/suurenennus Muut toiminnot	20 väri- ja mustavalkokopiota minuutissa (A4) mustavalkoinen enintään 15,5 sekuntia, värillinen enintään 16,2 sekuntia 600 x 600 dpi teksti/valokuva/bittikartta (oletus), teksti/valokuva/bittikartta (korkea laatu), tulostettu kuva, teksti kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen) enintään 99 kopiota 25-400 % (yhden prosentin välein) reunuksen poisto, lajittelu, 2 sivua arkille, 4 sivua arkille, henkilökortin kopiointi
LÄHETYSOIMINNOT Skannaus tiedostopalvelimelle Skannaus sähköpostiin ja Internet-faksiin Skannaus USB-muistilaitteeseen	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF PDF, Compact PDF ² JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF
SKANNERI Tyyppi Skannaustarkkuus Väriskaannuksen syvyys Harmaasävyt Yhteensopivuus Suurin skannausleveys	väri optinen 600 x 600 dpi, parannettu 9 600 x 9 600 dpi 24/24 bittää (tulo/lähtö) 256 tasoa TWAIN, WIA 216 mm
FAKSI¹ Modeemin nopeus Vastaanottoaika Faksin tarkkuus Faksimuuisti Pikavalinnat Ryhmävalinnat/-kohteet Sarjalähetys Muistin varmennus Kaksipuolinen faksaus Muut toiminnot	33,6 kb/s (enintään 3 sekuntia/sivu) ³ vain faksi, automaattinen faksin/puhelun tunnistus, vastaustila, manuaalinen vakio: 200 x 100 dpi, tarkka: 200 x 200 dpi, valokuva: 200 x 200 dpi, erittäin tarkka: 200 x 400 dpi, huipputarkka: 400 x 400 dpi enintään 512 sivua ³ enintään 181 numeroa enintään 199 valintaa / enintään 199 kohdetta enintään 210 kohdetta faksimuin pysyvä varmennus (varmennus flash-muistin avulla) kyllä (lähetys ja vastaanotto) faksin edelleenlähetys, kaksoistointi, etävastaanotto, PC-faksi (vain lähetys), soittotunnuksen tunnistus, automaattinen virheenkorjaus, automaattinen uudelleenvalinta, liikennöintiraportit, liikennöinnin tulokset, liikennöinnin hallintaraportit
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY Kuvanlukijan tyyppi Paperinsyöttö (vakio) Paperinsyöttö (lisävaruste) Tulosteiden luovutus Tulostusmateriaalit Paperikoot	valotustaso ja asiakirjansyöttölaite 250 arkin kasetti, 50 arkin ohisyöttötaso, 50 arkin syöttölaite 250 arkin kasetti 125 arkkiä tavallinen paperi, kierätyypaperi, painava paperi, kalvo, pinnoitettu paperi, tarra, hakemistokortti, kirjekuori kasetti: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, postikortti, Foolscap, kirjekuori (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), mukautetut koot - pienin koko 100 x 148 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm

Paperikoot	ohisyöttötaso: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, postikortti, Foolscap, kirjekuori (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), mukautetut koot - pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm syöttölaite: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, mukautetut koot (L x P) - pienin koko 128 x 139,7 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm
Tulostusmateriaalin paino	kasetti: 60-165 g/m ² (lisävarusteena ja vakiona) syöttötaso: 60-220 g/m ² syöttölaite: 50-105 g/m ²
TIETOKONELIITÄNNÄT JA -OHJELMAT Liitäntätyyppi Yhteensopivat käyttöjärjestelmät Verkkoprotokolla Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta Mobiilitulostus	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, langaton 802.11b/g/n ⁴ Windows 8 / 7 / Server 2012 ⁵ / Server 2008 R2 ⁵ / Server 2008 ⁵ / Server 2003 ⁵ / XP / Vista / 2000 Mac OS X 10.5.8 ja uudemmat versiot ⁶ Linux ⁷ tulostus: LPD, RAW, WSD-tulostus (IPv4, IPv6) skannaus: sähköposti, SMB, WSD-skannaus (IPv4, IPv6) TCP/IP-sovelluspalvelut: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ennen SMTP:tä (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP + PING, automaattinen IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) suojaus: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP Prestol! Page Manager, MF Toolbox, etäkäyttöliittymä, SSID Tool ⁸ , osastokohtainen tunnusvalvontatointi Google Cloud Print ⁹ , Apple AirPrint ¹⁰ , Canon-mobiilitulostussovellus iPad ⁹ -laitteille ja iPhone ⁹ -puhelimille, Canon-mobiilitulostussovellus Android ⁹ -laitteille
YLEISET OMINAISUUDET Käyttökoko Lämpenemisaika Muisti Ohjauspaneeli Mitat tasojen kanssa (L x S x K) Tilavaatimus (L x S x K) Paino Käyttöolosuhteet Virtalähde Virrankulutus Käyttöääni	enintään 40 000 sivua kuukaudessa ⁹ noin 23 sekuntia virran kytkemisestä 512 Mt (jaettu) 7-rivinen värillinen taustavalaistu nestekidenäyttö 430 x 484 x 479 mm 674 x 1 327 x 851 mm noin 31 kg lämpötila: 10-30 °C kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) enintään 1 200 W valmiustilassa noin 23 W lepotilassa noin 1,0 W ¹⁰ tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,9 kWh/viikko äänenpaine ¹¹ : toiminnassa enintään 50,3 dB(A), valmiustilassa kuulumaton ääniteho ¹¹ : toiminnassa enintään 64,9 dB(A), valmiustilassa enintään 36,5 dB(A)
TARVIKKEET Värikasetit	kasetti 718, musta (3 400 sivua ¹²) ¹³ kasetti 718, syyaani (2 900 sivua ¹²) ¹³ kasetti 718, magenta (2 900 sivua ¹²) ¹³ kasetti 718, keltainen (2 900 sivua ¹²) ¹³ kasetti 718, musta, säästöpakkaus (6 800 sivua ¹²) ¹³
LISÄVARUSTEET Tuotteet	V1-kasettiysikkö (250 arkin kasetti) puhelinajaja 6, pitkä johto (puhelinvalokoulo) ¹
NORMAALIT VASTUUVAPAUKSEKKEET	Kaikkia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 1] Vain MF8550Cdn ja MF8580Cdw. 2] Internet-faksi ei tueta. 3] Perustuu ITU-T:n testiärikin nro 1. 4] Vain MF8580Cdw. 5] Verkkoskaannusta ei tueta. 6] Vain verkkojakelu. 7] Vain verkkojakelu. Linux-tuki vain tulostukselle. Ohjaimen julkaisu kesäkuussa 2013. 8] Saatavilla kesäkuussa 2013. 9] Käyttöajanko on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöajankon ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää. 10] Langattomassa tilassa kulutus on 2 W. 11] Ilmoitettu meluavo on ISO 9296 -standardin mukainen. 12] Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin. 13] Tulostimen mukana toimitetaan alituskasetti (musta: 1 200 sivua, syyaani/magenta/keltainen: 1 400 sivua).



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013

Canon