

Ühendage ja suhelge selle värvilise multifunktsionaalse seadmega.

i-SENSYS
MF8540Cdn

i-SENSYS
MF8550Cdn

i-SENSYS
MF8580Cdw

you can



Produktiivne ja värviline kõik-ühes-seade juhtmevaba ühenduse ja mobiilse printimisega. Võrgu ja suure jõudlusega multifunktsionaalne seade WiFi*-ühenduse ja mobiilse printimisega. Selle lihtsasti kasutatavad ja produktiivsed funktsioonid lasevad teie ettevõttel keskenduda igapäevastele ülesannetele.

Põhifunktsioonid

- Võrgu ja WiFi*-ga värviline kõik-ühes-lauaseade
- Tõstke tootlikkust kahepoolse printimise, kopeerimise, skannimise ja faksimise**
- Mobiilne printimine Apple AirPrint™-i ja Google Cloud Print™-iga
- 20 lk/min mustvalget ja värvilist printimist, PCL 5c/6
- Kasutajasõbralik värviline 7-realine vedelkristallekraan
- SEND-funktsioon; skannimine e-posti rakendusse, võrgukausta ja USB-mälupulgale
- Kiirklahvid lihtsaks skannimiseks, ökonoomseks kopeerimiseks ja turvaliseks printimiseks
- Energiasäästlik ja tänu kiirele esimese prindi tehnoloogiale puudub ooteaeg
- Printimislahutus kuni 1200 x 1200 dpi
- Käepärased kõik-ühes-värvikassetid

Karbi sisu

Põhiseade, stardikassett 718 C/M/Y/K, toitejuhe, kiirseadistusjuhend, otsetee klahvi märgis, tarkvara ja kasutusjuhendite CD-d, telefonitoru kinnitus, WiFi* seadistamisjuhend ja garantiikaart.

Mõõtmed (L x S x K)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Windows 8 / 7 / Server 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008 / Server 2003 / XP / Vista / 2000

Mac OS versioon 10.5.8 ja uuem (saadaval ainult internetist)

Linux (saadaval ainult internetist)



PRINTIMINE



KOPEERIMINE



FAKSIMINE**



SKANNIMINE



WiFi*

Canon

*Ainult MF8580Cdw

**Ainult MF8550Cdn ja MF8580Cdw

Tehnilised andmed



- 1 Tasakanner ja 50-leheline kahepoolne automaatne dokumendisöötur
- 2 7-realine värviline vedelkristallekraan
- 3 50-leheline mitmeotstarbeline salv
- 4 250-leheline kassett
- 5 Valikuline 250-leheline kassett
- 6 Kassett 718: saadaval 5 kassetti: tsüaan, magenta, kollane, must ja must säästupakk

Seadme tüüp Funktsioonid	Värviline multifunktsionaalne laserseade Printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine ¹
PRINTER Printimiskiirus Printimismeetod Printimiskvaliteet Printimislahutus Esimese väljatrüki väljastuskiirus Kahepoolne printimine Printeri keeled Kirjastiilid Printimisäärised Toonerisäästurežiim Andmekandjate printimine	Kuni 20 lk/min värviliselt ja mustvalgelt (A4) Värviline laserprintimine Kuni 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi Värviliselt kuni 14,5 sekundit, mustvalgelt kuni 14,5 sekundit Automaatne UFRII-LT, PCL 5c/6 45 muudetava suurusega kirjastiili 5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik) Jah Toetatud andmekandjad: USB-mälupulk Toetatavad failitüübid: JPEG, TIFF
KOOPIAMASIN Kopeerimiskiirus Esimese koopia väljastusaeg (FCOT) Kopeerimislahutus Kopeerimisrežiimid Kahepoolne kopeerimine Mitu koopiat Vähendus/suurendus Muud funktsioonid	Kuni 20 lk/min värviliselt ja mustvalgelt (A4) Mustvalgelt kuni 15,5 sekundit, värviliselt kuni 16,2 sekundit Kuni 600 x 600 dpi Tekst / foto / kaart (vaikimis), tekst / foto / kaart (kvaliteetne), printitud kujutis, tekst Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne) Kuni 99 koopiat 25-400% 1% sammuga Raami kustutamine, kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia
SEND-FUNKTSIOONID Skannimine failiserverisse Skannimine e-posti ja i-Faxi Skannimine USB-mälupulgale	JPEG, TIFF, PDF, kompaktn PDF PDF, kompaktn PDF ² JPEG, TIFF, PDF, kompaktn PDF
SKANNER Tüüp Skannimislahutus Skanneri värvisügavus Hallskaalad Ühilduvus Max skannimislaius	Värviline Optiline: kuni 600 x 600 dpi; täiustatud: kuni 9600 x 9600 dpi 24-bitine/24-bitine (sisend/väljund) 256 taset TWAIN, WIA 216 mm
FAKS¹ Modemi kiirus Vastuvõturežiim Faksilahutus FAKSI mälu Kiirvalikud Rühmavalikud/adressaadid Järjestikune edastamine Mälu varundus Kahepoolne faksimine Muud funktsioonid	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta) Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, vastamisrežiim, käsitsi Standardne: 200 x 100 dpi; peen: 200 x 200 dpi; foto: 200 x 200 dpi; ülipeen: 200 x 400 dpi; ultrapeen: 400 x 400 dpi. Kuni 512 lehte ³ Kuni 181 numbrit Max 199 numbrit / max 199 aadressaati Max 210 aadressaati Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmäluga) Jah (saatmine ja vastuvõtt) Faksi edastamine, duaalne juurderežiim, kaugvastuvõtt, faksi edastamine arvutist (ainult TX), DRPD, ECM, automaatne kordusvalimine, faksi sideraport, faksi saateraport, faksi haldusraport
PRINDIMATERJAL Skanneri tüüp Paberisestesust (standardne) Paberisestesust (lisatarvik) Paberiväljastus Prindimaterjali tüübid Prindimaterjali formaadid	Tasakanner ja kahepoolne automaatne dokumendisöötur (DADF) 250-leheline kassett; 50-leheline mitmeotstarbeline salv; 50-leheline kahepoolne automaatne dokumendisöötur 250-leheline kassett 125-leheline Tavapaber, übertöödeldud paber, raske paber, lüümik, kaetud paber, silt, indekskaart, ümbrik Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, postkaart, Foolscape, ümbrik (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), kohandatud suurused: min 100 x 148 mm; max 215,9 x 355,6 mm

Prindimaterjali formaadid	Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, postkaart, Foolscape, ümbrik (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), kohandatud suurused: min 76,2 x 127 mm / max 215,9 x 355,6 mm Automaatsöötur: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, kohandatud suurused (L x P): min 128 x 139,7 mm; max 215,9 x 355,6 mm Kassett: 60 kuni 165 g/m ² (lisatarvikuna ja standardvarustuses) Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 220 g/m ² Automaatsöötur: 50 kuni 105 g/m ²
Prindimaterjali kaal	
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n ⁴
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows 8 / Windows 7 / Server 2012 ⁵ / Server 2008 R2 ⁵ / Server 2008 ⁵ / Server 2003 ⁵ / XP / Vista / 2000 Mac OS X versioon 10.5.8 ja uuem ⁶ Linux ⁷
Võrguprotokoll	Printimine: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skannimine: e-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP rakenduste teenused: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP enne SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP
Tarkvara ja printerite haldus	Presto! Page Manager, MF Toolbox, Remote User Interface (RUI), SSID Tool ⁸ , Department ID Management
Mobiilne printimine	Google Cloud Print ⁹ , Apple AirPrint ¹⁰ , Canoni mobiilse printimise rakendus iPad [®] -ile ja iPhone [®] -ile, Canoni mobiilse printimise rakendus Androidile ⁸
ÜLDISED ANDMED	
Töötusükkel	Max 40 000 lehte kuus ⁹
Soojenemisaeg	umbes 23 sekundit alates sisselülitamisest
Mälu	512 MB (jagatud)
Juhtpaneel	7-realine värviline taustvalgusega vedelkristallekraan
Mõõtmed salvedega (L x S x K)	430 x 484 x 479 mm
Paigalduskoht (L x S x K)	674 x 1327 x 851 mm
Kaal	umbes 31 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10-30 °C (50-86 °F) Niiskus: 20-80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: u 1200 W Ooterežiimis: u 23 W Puhkerežiimis: u 1,0 W ¹⁰ Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,9 kWh nädalas
Müratase	Helirõhk ¹¹ : aktiivsesena: kuni 50,3 dB(A). Ooterežiimis: hääletu Helitugevus ¹¹ : aktiivsesena kuni 64,9 dB; ooterežiimis kuni 36,5 dB
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 718 must (3400 lehte ¹²) ¹³ Kassett 718 tsüaan (2900 lehte ¹²) ¹³ Kassett 718 magenta (2900 lehte ¹²) ¹³ Kassett 718 kollane (2900 lehte ¹²) ¹³ Kassett 718 must VP (6800 lehte ¹²) ¹³
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	CST. FEEDING UNIT-V1 (250-leheline kassett) TEL 6 KIT LONG CORD (telefonitoru) ¹
STANDARDNE LAHTIÜTLEMINE: kõiki tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.	
1) Ainult MF8550Cdn ja MF8580Cdw. 2) i-Faxi tugi puudub. 3) Põhinedes ITU-T standarddiagrammil nr 1. 4) Ainult MF8580Cdw. 5) Võrguskannimise tugi puudub. 6) Saadaval ainult internetist. 7) Saadaval ainult internetist. Ainult Linuxi toega printimine. Driver antakse välja juunis 2013. 8) Saadaval juunist 2013. 9) Töötusükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühe kiire töömehuga kuul. Suurem kasutamine kui töötusükkis soovitatud, võib vähendada toote tööiga. 10) Juhtmevabas režiimis on energiatarve 2 W. 11) Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296. 12) Põhinedes ISO/IEC standardil 19798. 13) Printeriga on kaasas stardikassetid: must 1200 lk, C/M/Y 1400 lk.	



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2013

