

Snabba, kompakta
och energieffektiva
laserskrivare för svartvitt

i-SENSYS
LBP6030

i-SENSYS
LBP6030B

i-SENSYS
LBP6030w

you can



Prisvärda och kompakta laserskrivare för svartvitt, perfekta för användning på skrivbordet hemma eller på mindre kontor

Prisvärda, kompakta laserskrivare för svartvitt utformade för hemanvändare och mindre kontor. De är tysta, tillförlitliga och mycket energieffektiva med låg strömförbrukning, vilket ger dig snabba utskrifter med hög kvalitet.

Funktioner

- Prisvärd och kompakt laserskrivare för svartvitt, perfekt för hemanvändare och mindre kontor
- Du slipper vänta på dokumenten tack vare Canons teknik för snabb första utskrift och snabb utskriftshastighet på 18 sidor per minut
- High speed USB-anslutning
- Spara tid och pengar med marknadsledande energieffektivitet
- Tyst drift gör att du kan arbeta utan att bli störd
- Återvinningsbar allt-i-ett-kassett för underhållsfri drift
- Snygg, kompakt design som passar i princip var som helst
- Wi-Fi-anslutning för enkel nätverksåtkomst och trådlös utskrift från datorer (LBP6030w)

Medföljer vid leveransen

Huvudenhet, startkassett, nätkabel, garantikort och GS Notice-blad, komma igång-DVD-ROM, USB-kabel*

Mått (B x D x H)

364 x 249 x 199 mm

Operativsystem som stöds

Windows Win 8.1 (32/64 bitar)/Win 8 (32/64 bitar)/Win 7 (32/64 bitar)/Win Vista (32/64 bitar)/XP (32/64 bitar)/server 2012 (32/64 bitar)/server 2012 R2 (64 bitar)/server 2008 (32/64 bitar)/server 2008 R2 (64 bitar)/2003 server (32/64 bitar)

Mac OS X 10.6 till 10.9

Linux (webbdistribution)/Citrix (FR2)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA



SCANNA



Wi-Fi*

Canon

*Endast LBP6030w



Specifikationer

UTSKRIFTSMOTOR Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Utskriftsupplösning Uppvärmningstid Tid för första utskriften Produktion Utskriftsmarginaler	18 sidor per minut i svartvitt (A4) ¹ Svartvit laserutskrift Upp till 2 400 x 600 dpi med automatisk bildförbättring Utskriftskvalitet Upp till 600 x 600 dpi Cirka 1 sekund från viloläge 10 sekunder eller mindre från påslagning Cirka 7,8 sekunder eller mindre Max 5 000 sidor per månad 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL Pappersinmatning (standard) Pappersutmatning Utskriftsmaterial Pappersformat Utskriftsmaterialets vikt	Multifack för 150 ark 100 ark med texten nedåt Vanligt papper, tjockt papper, OH-film, etiketter, kuvert A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/anpassat format kuvert COM10/kuvert Monarch/kuvert C5/kuvert DL bredd 76,2 till 216 mm x längd 188 till 356 mm Universalfack: 60 till 163 g/m ²
ALLMÄNNA EGENSKAPER Strömkrav Strömförbrukning Ljudnivå Mått (B x D x H) Vikt Driftsmiljö Kontrollpanel	220-240 V växelström (± 10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Max: cirka 870 W eller lägre Aktiv: medelvärde cirka 330 W Vänteläge: medelvärde cirka 1,8 W eller lägre Vänteläge: medelvärde cirka 2,8 W eller lägre (Wi-Fi - LBP6030w) Viloläge: medelvärde cirka 0,8 W eller lägre Viloläge: medelvärde cirka 1,6 W eller lägre (Wi-Fi - LBP6030w) TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,47 kWh/vecka Ljudstyrka ² : Aktiv: 6,34 B eller mindre Vänteläge: ohörbart Ljudtryck ² : Aktiv: 49,2 dB(A) Vänteläge: ohörbart 364 x 249 x 199 mm Cirka 5,0 kg Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 2 lysdioder, 2 funktionsknappar - LBP6030 och LBP6030B 3 lysdioder, 3 funktionsknappar - LBP6030w

KONTROLL Minne Skrivarspråk Gränssnitt och anslutningsmöjligheter Kompatibilitet med operativsystem	32 MB UFR II LT USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed och IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32/64 bitar)/Win 8 (32/64 bitar)/Win 7 (32/64 bitar)/ Win Vista (32/64 bitar)/XP (32/64 bitar)/server 2012 (32/64 bitar)/ server 2012 R2 (64 bitar)/server 2008 (32/64 bitar)/server 2008 R2 (64 bitar)/2003 server (32/64 bitar)/Mac OS X 10.6 till 10.9/Linux3/ Citrix (FR2)
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Allt-i-ett-kassetter	Standard: Kassett 725 (1 600 sidor) ³
Fotnot ¹ Utskriftshastigheten kan minska beroende på skrivardrivrutinens inställningar, pappersformat, papperstyp och antalet utskrivna sidor ² Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296 ³ Endast webbdistribution ⁴ Baserat på ISO/IEC 19752 ⁵ Skrivaren levereras med 700-sidors startkassett	
Standardfriskrivningar Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande	

