

Spartūs, kompaktiški
ir našiai energiją
vartojantys vienspalviai
lazeriniai spausdintuvai

i-SENSYS
LBP6030

i-SENSYS
LBP6030B

i-SENSYS
LBP6030w

you can



Patrauklios kainos kompaktiški vienspalviai lazeriniai spausdintuvai, puikiai tinkami laikyti ant stalo darbui namuose ar mažoje įstaigoje

Patrauklios kainos erdvę taupantys vienspalviai lazeriniai spausdintuvai, skirti naudoti asmeninėms reikmėms ar mažoms įstaigoms. Tylūs, patikimi, labai našiai vartojantys energiją – suvartodami mažai energijos jie sparčiai teikia aukštos kokybės spaudinius.

Pagrindinės ypatybės

- Patrauklios kainos kompaktiškas vienspalvis lazerinis spausdintuvas, puikiai tinkamas naudoti asmeninėms reikmėms ar mažoms įstaigoms
- Dėl „Canon Quick First-Print“ technologijų ir spartaus, 18 psl./min. spausdinimo greičio dokumentų laukti neprireiks
- Galimybė jungtis per „High speed USB“
- Rinkoje efektyviausias energijos vartojimas padės taupyti laiką ir pinigus
- Dėl tylaus veikimo galėsite dirbti neblaškomi
- Perdurbama spausdinimo kasetė „viskas viename“, kad naudojant įrenginį nebūtų reikalinga priežiūra
- Dėl stilingo, erdvę taupančio dizaino įrenginys tilps bemaž bet kur
- Galimybė jungtis per „Wi-Fi“, kad būtų paprasta jungti prie tinklo ir pasinaudoti belaidžiu spausdinimu iš PC (LBP6030w)

Pakuotės turinys

Pagrindinis įrenginys, pradinė kasetė, maitinimo laidas, garantijos kortelė ir GS pranešimų lapas, darbo pražios DVD-ROM diskas, USB kabelis*

Matmenys (P x G x A)

364 mm x 249 mm x 199 mm

Tinkamos OS

„Windows“ „Win 8.1“ (32 / 64 bitų) / „Win 8“ (32 / 64 bitų) / „Win 7“ (32 / 64 bitų) / „Win Vista“ (32 / 64 bitų) / XP (32 / 64 bitų) / „Server 2012“ (32 / 64 bitų) / „Server 2012 R2“ (64 bitų) / „Server 2008“ (32 / 64 bitų) / „Server 2008 R2“ (64 bitų) / „2003 Server“ (32 / 64 bitų)
„Mac OS“, nuo 10.6 iki 10.9 versijos
„Linux“ (platinama žiniatinklyje) / „Citrix“ (FR2)



SPAUSDINIMAS



KOPIJAVIMAS



FAKSOGRAMŲ
SIUNTIMAS



NUSKAITYMAS



„Wi-Fi“**

Canon



Techniniai duomenys

SPAUDINTUVO VARIKLIS Spausdinimo greitis Spausdinimo metodas Spausdinimo kokybė Spausdinimo raiška Išsilimo laikas Pirmojo puslapio pateikimo trukmė Įrenginio naudojimo ciklas Spausdinimo parašės	18 psl./min. vienspalvis spausdinimas (A4) ¹ Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu Iki 2400 x 600 t./col., pasitelkus funkciją „Automatic Image Refinement“ Iki 600 x 600 t./col. Maždaug 1 sek. iš miego veiksenos 10 sek. ar mažiau nuo maitinimo įjungimo Maždaug 7,8 sek. arba mažiau Maks. 5.000 psl. per mėnesį 5 mm – viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS Popieriaus tiekimas (standartinis) Popieriaus išeiša Laikmenų tipai Laikmenų dydžiai Laikmenų svoriai	150 lapų universalusis dėklas 100 lapų, geriaja puse žemyn Paprastas popierius, sunkus popierius, skaidrė, etiketė, vokas A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / pritaikomas dydis Vok. COM10 / vok. „Monarch“ / vok. C5 / vok. DL Plotis nuo 76,2 iki 216 mm x ilgis nuo 188 iki 356 mm Universalusis dėklas: nuo 60 iki 163 g/m ²
BENDROSIOS YPATYBĖS Maitinimo reikalavimai Energijos sąnaudos Triukšmo lygis Matmenys (P x G x A) mm Svoris Darbo aplinka Valdymo skydelis	220–240 V kintamoji srovė (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) Maks: maždaug 870 W ar mažiau Veikimo metu: vidutiniškai apie 330 W Budėjimo režimu: vidutiniškai apie 1,8 W ar mažiau Budėjimo režimu: vidutiniškai apie 2,8 W ar mažiau („Wi-Fi“ – LBP6030w) Miego režimu: vidutiniškai apie 0,8 W ar mažiau Miego režimu: vidutiniškai apie 1,6 W ar mažiau („Wi-Fi“ – LBP6030w) Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,47 kWh per savaitę Garso galia ² : Veikimo metu: 6,34 B ar mažiau Budėjimo režimu: negirdimas Garso slėgis ² : Veikimo metu: 49,2 dB (A) Budėjimo režimu: negirdimas 364 mm x 249 mm x 199 mm Maždaug 5,0 kg Temperatūra: 10–30 °C Drėgmė: 20–80 % RH (be kondensacijos) 2 LED indikatorius, 2 operacijų mygtukas – LBP6030 ir LBP6030B 3 LED indikatorius, 3 operacijų mygtukas – LBP6030w

VALDIKLIS Atmintis Spausdinuvo kalbos Sąsaja ir galimybės jungtis Operacinių sistemų suderinamumas	32 MB UFR II LT „USB 2.0 Hi-Speed“ „USB 2.0 Hi-Speed“ ir IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) „Win 8.1“ (32 / 64 bitų) / „Win 8“ (32 / 64 bitų) / „Win 7“ (32 / 64 bitų) / „Win Vista“ (32 / 64 bitų) / XP (32 / 64 bitų) / „Server 2012“ (32 / 64 bitų) / „Server 2012 R2“ (64 bitų) / „Server 2008“ (32 / 64 bitų) / „Server 2008 R2“ (64 bitų) / „2003 Server“ (32 / 64 bitų) / „Mac OS“ nuo 10.6 iki 10.9 versijos / „Linux“ ³ / „Citrix“ (FR2)
EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS Kasetės „viskas viename“	Standartinė: kasetė 725 (1600 puslapių) ⁴
Išnaša ¹ Spausdinimo sparta gali sumažėti, atsižvelgiant į spausdintuvo tvarkyklės nuostatas, popieriaus dydį, popieriaus rūšį ir spausdinamų puslapių skaičių ² Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296 ³ Platinama tik žiniatinklyje ⁴ Pagal ISO/IEC 19752 ⁵ Spausdintuvus pristatomas su 700 puslapių pradine kasete	
Standartiniai pareiškimai Visi techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo	

