

Stampanti laser monocromatiche veloci, compatte e dai consumi energetici ridotti

i-SENSYS
LBP6030

i-SENSYS
LBP6030B

i-SENSYS
LBP6030w

you can



Stampanti laser monocromatiche economiche e compatte, ideali per l'utilizzo a casa o in uffici di piccole dimensioni

Stampanti laser monocromatiche economiche e a ingombro ridotto, progettate per l'utilizzo personale o per uffici di piccole dimensioni. Silenziose, affidabili e a basso consumo energetico, offrono stampe rapide e di alta qualità.

Caratteristiche principali

- Stampante laser monocromatica economica e compatta, ideale per l'utilizzo personale o per uffici di piccole dimensioni
- I tempi di attesa per l'uscita dei documenti sono praticamente nulli, grazie alla tecnologia Quick First-Print di Canon e a una velocità di stampa di 18 pagine al minuto
- Connettività USB ad alta velocità
- Risparmio di tempo e denaro grazie a un'efficienza energetica ai vertici della categoria
- Funzionamento silenzioso che elimina le distrazioni
- Cartuccia di stampa All-inclusive riciclabile per un funzionamento senza manutenzione
- Design elegante e a ingombro ridotto che consente l'installazione del dispositivo in qualunque ambiente
- Connessione Wi-Fi per stampare agevolmente documenti dal PC in modalità wireless (LBP6030w)

Contenuto della confezione

Unità principale, cartuccia iniziale, cavo di alimentazione, scheda di garanzia e foglio avvertenze GS, guida rapida su DVD-ROM, cavo USB*

Dimensioni (L x P x A)

364 mm x 249 mm x 199 mm

Sistemi operativi supportati

Windows Win 8.1 (32/64 bit)/ Win 8 (32/64 bit)/Win 7 (32/64 bit)/ Win Vista (32/64 bit)/XP (32/64 bit)/ Server 2012 (32/64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Server 2008 (32/64 bit)/ Server 2008 R2 (64 bit)/Server 2003 (32/64 bit)

Mac OS da 10.6 a 10.9

Linux (distribuzione Web)/Citrix (FR2)



STAMPA



COPIA



FAX



SCANSIONE



Wi-Fi*

Canon

*Solo LBP6030w



Specifiche tecniche

MOTORE DI STAMPA Velocità di stampa Modalità di stampa Qualità di stampa Risoluzione di stampa Tempo di riscaldamento Tempo uscita della prima pagina Ciclo operativo Margini di stampa	18 ppm bianco e nero (A4) ¹ Stampa a raggio laser in bianco e nero Fino a 2400 x 600 dpi con AIR (Automatic Image Refinement) Fino a 600 x 600 dpi Circa 1 secondo dalla modalità sleep 10 secondi (o meno) dall'accensione Circa 7,8 secondi o meno Max 5.000 pagine al mese 5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro
GESTIONE DEI SUPPORTI Ingresso carta (standard) Uscita carta Tipi di supporti Formati supporti Grammatura dei supporti	Vassoio multifunzione da 150 fogli 100 fogli verso il basso Carta comune, carta pesante, lucidi, etichette, buste A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/dimensioni personalizzate Busta COM10/Busta Monarch/Busta C5/Busta DL larghezza da 76,2 a 216 mm x lunghezza da 188 a 356 mm Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m ²
CARATTERISTICHE GENERALI Requisiti di alimentazione Consumo energetico Livello di rumore Dimensioni (L x P x A) Peso Ambiente operativo Pannello di controllo	220-240 V (± 10%) CA, 50/60 Hz (± 2 Hz) Max: circa 870 W o meno In funzione: in media circa 330 W In standby: in media circa 1,8 W o meno In standby: in media circa 2,8 W o meno (Wi-Fi - LBP6030w) In modalità sleep: in media circa 0,8 W o meno In modalità sleep: in media circa 1,6 W o meno (Wi-Fi - LBP6030w) Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,47 kWh/settimana Potenza sonora ² : In funzione: 6,34 B o inferiore Standby: impercettibile Pressione sonora ² : In funzione: 49,2 dB(A) Standby: impercettibile 364 mm x 249 mm x 199 mm Circa 5,0 kg Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20% all'80% di umidità relativa (senza condensa) 2 indicatori a LED, 2 tasti funzione - LBP6030 e LBP6030B 3 indicatori a LED, 3 tasti funzione - LBP6030w

CONTROLLER Memoria Linguaggi di stampa Interfaccia e connettività Compatibilità con sistemi operativi	32 MB UFRII-LT USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed e IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32/64 bit)/Win 8 (32/64 bit)/Win 7 (32/64 bit)/Win Vista (32/64 bit)/XP (32/64 bit)/Server 2012 (32/64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Server 2008 (32/64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Server 2003 (32/64 bit)/Mac OS da 10.6 a 10.9/Linux ³ /Citrix (FR2)
CONSUMABILI Cartucce All-Inclusive	Standard: cartuccia 725 (1.600 pagine ⁴) ⁵

Note a piè pagina

^[1] La velocità di stampa può variare a seconda delle impostazioni del driver di stampa, delle dimensioni e del tipo di carta e dal numero di pagine da stampare

^[2] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

^[3] Solo distribuzione Web

^[4] Secondo standard ISO/IEC 19752

^[5] La stampante contiene una cartuccia iniziale con una resa di 700 pagine

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

