

Nopea, pienikokoinen
ja energiaa säästävä
mustavalkolasertulostin

i-SENSYS
LBP6030

i-SENSYS
LBP6030B

i-SENSYS
LBP6030w

you can



Edullinen ja pienikokoinen mustavalkolasertulostin pieneen toimistoon tai kotiin

Tämä edullinen ja tilaa säästävä mustavalkolasertulostin on suunniteltu pienten toimistojen ja kotien tarpeisiin. Hiljainen, luotettava ja energiaa säästävä tulostin tuottaa laadukkaat tulosteet nopeasti.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Edullinen ja pienikokoinen mustavalkolasertulostin, joka sopii täydellisesti pieneen toimistoon ja kotiin
- Ei turhaa odottelua: nopea ensimmäisen sivun tulostus ja tulostusnopeus yli 18 sivua minuutissa
- High-Speed USB
- Markkinoiden johtava energiatehokkuus säästää aikaa ja rahaa
- Hiljainen toiminta takaa työrauhan
- Kätevät ja kierrätettävät Canon-mustekasetit
- Tyylikäs ja tilaa säästävä muotoilu
- Wi-Fi-yhteyden avulla voit käyttää toimintoja ja tulostaa langattomasti tietokoneista (LBP6030w)

Pakkauksen sisältö

Pääyksikkö, aloituskasetti, virtajohto, takuukortti, aloitusopas-DVD-levy, USB-kaapeli*

Koko (L x S x K)

364 mm x 249 mm x 199 mm

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen) / 8 (32- ja 64-bittinen) / 7 (32- ja 64-bittinen) / Vista (32- ja 64-bittinen) / XP (32- ja 64-bittinen) / Server 2012 R2 (32- ja 64-bittinen) / Server 2012 R2 (64-bittinen) / Server 2008 (32- ja 64-bittinen) / Server 2008 R2 (64-bittinen)

Mac OS 10.6–10.9

Linux (vain verkkojakelu) / Citrix (FR2)



TULOSTUS



KOPIOINTI



FAKSAUS



SKANNAUS



Wi-Fi*

Canon

*vain LBP6030w



1 150 arkin taso
2 Kasetti 725



Tekniset tiedot

TULOSTIN Tulostusnopeus Tulostusmenetelmä Tulostuslaatu Tulostustarkkuus Lämpenemisaika Ensimmäisen sivun tulostusaika Käyttöjakso Tulostusmarginaalit	18 mustavalkosivua/min (A4) ¹ mustavalkoinen lasertulostus jopa 2400 x 600 dpi:n tarkkuus ja automaattinen terävöinti 600 x 600 dpi noin 1 sekuntia lepotilasta enintään 10 sekuntia virran kytkemisestä enintään noin 7,8 sekuntia enintään 5 000 sivua kuukaudessa 5 mm ylhäällä, alhaalla, vasemmalla ja oikealla
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY Paperinsyöttö (vakio) Paperin ulostulo Tulostusmateriaalit Paperikoot Materiaalin paino	150 arkin syöttötaso 100 arkkia tekstipuoli alaspäin tavallinen paperi, paksu paperi, piirtoheittinkalvo, tarra, kirjukuori A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/mukautettu kirjukuori COM10/kirjukuori Monarch/kirjukuori C5/kirjukuori DL leveys 76,2-216 mm x pituus 188-356 mm syöttötaso: 60-163 g/m ²
YLEISET OMINAISUUDET Virtalähde Virrankulutus Käyttöääni Mitat (L x S x K) Paino Käyttöympäristö Ohjauspaneeli	verkkovirta 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) enintään noin 870 W toiminnassa keskimäärin noin 330 W valmiustilassa keskimäärin enintään noin 1,8 W valmiustilassa keskimäärin enintään noin 2,8 W (Wi-Fi - LBP6030w) lepotilassa keskimäärin enintään noin 0,8 W lepotilassa keskimäärin enintään noin 1,6 W (Wi-Fi - LBP6030w) tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,47 kWh/viikko äänitaso ² : toiminnassa enintään 6,34 B valmiustilassa kuulumaton äänenpaine ² : toiminnassa 49,2 dB(A) valmiustilassa kuulumaton 364 mm x 249 mm x 199 mm noin 5,0 kg lämpötila 10-30 °C kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä) 2 LED-merkkivaloa, 2 käyttöpainiketta (LBP6030 ja LBP6030B) 3 LED-merkkivaloa, 3 käyttöpainiketta (LBP6030w)

OHJAIN/PALVELIN Muisti Tulostinkielet Liitännät Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	32 Mt UFR II LT USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed & IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Windows 8.1 (32-bittinen/64-bittinen) / 8 (32-bittinen/64-bittinen) / 7 (32-bittinen/64-bittinen) / Vista (32-bittinen/64-bittinen) / XP (32-bittinen/64-bittinen) / Server 2012 (32-bittinen/64-bittinen) / Server 2012 R2 (64-bittinen) / Server 2008 (32-bittinen/64-bittinen) / Server 2008 R2 (64-bittinen) / 2003 Server (32-bittinen/64-bittinen) / Mac OSX 10.6-10.9 / Linux ³ / Citrix (FR2)
TARVIKKEET Canon-värikasetit	vakio: kasetti 725 (1 600 sivua) ⁴
Alaviitteet ^[1] Tulostinasetukset, paperikoko, paperityyppi ja tulostettavien sivujen määrä saattavat vaikuttaa tulostusnopeuteen. ^[2] Ilmoitettu meluavo on ISO 9296 -standardin mukainen. ^[3] Vain verkkojakele. ^[4] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. ^[5] Tulostimen mukana tulee 700 sivun aloituskasetti.	
Vastuuvapauslauseke Oikeus muutoksiin pidätetään.	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2014