

Pielāgojams, kompakts melnbaltais printeris ar Wi-Fi, Ethernet un mobilā savienojuma funkcijām

**i-SENSYS**  
LBP6230dw

you can



## Melnbaltais Wi-Fi printeris, kurš gatavs darbam ar mobilajām ierīcēm un darbojas tīklā, ir piemērots lietošanai mazos un mājas birojos

Kompakts melnbaltais lāzerprinteris ar automātisku divpusējo druku, aprīkots ar enerģijas un laika taupīšanas funkcijām un gatavs darbam tīklā un ar mobilajām ierīcēm — lieliski piemērots maziem un mājas birojiem.

### Galvenās funkcijas

- Daudzpusīgs, kompakts melnbaltais Wi-Fi lāzerprinteris, kas lieliski piemērots lietošanai mazos vai mājas birojos
- Wi-Fi un Ethernet savienojums ērtam darbam tīklā un bezvadu drukai
- Drukājiet tieši no viedtālruniem un planšētdatoriem, izmantojot lietojumprogrammu Canon Mobile Printing
- Pateicoties Canon ātras pirmās izdrukas ieguves tehnoloģijai, kā arī drukāšanas ātrumam 25 lappuses minūtē, dokumenti nav jāgaida
- Ietaupiet laiku un naudu ar automātisku divpusējo druku
- Mazs enerģijas patēriņš un tirgū vadošā energoefektivitāte
- Klusā darbība ļauj strādāt, nenovēršot uzmanību
- Universāla, otrreizēji pārstrādājama kasetne nodrošina darbību bez apkopes
- Moderna, kompakta konstrukcija, kuru var ievietot praktiski visur

### Komplektācija

Galvenā ierīce, sākuma kasetne, strāvas vads, USB vads, iestatīšanas lapa, garantijas karte un lietotāja programmatūras CD

### Izmēri (platums x dziļums x augstums)

379 x 293 x 243 mm

### Atbalstītās operētājsistēmas

**Windows** Win 8.1 (32/64 bitu)/Win 8 (32/64 bitu)/Win 7 (32/64 bitu)/Win Vista (32/64 bitu)/XP (32/64 bitu)/server 2012 (32/64 bitu)/server 2012 R2 (64 bitu)/server 2008 (32/64 bitu)/server 2008 R2 (64 bitu)/2003 server (32/64 bitu)

**Mac OS** versijas no 10.6 līdz 10.9

**Linux** \* (\*izplatīšana tīmeklī)/Citrix (FR2)



DRUKĀŠANA



KOPĒŠANA



FAKSS



SKENĒŠANA



Wi-Fi

**Canon**



1 250 loksņu paplāte  
2 Kasetne 726

<b>PRINTERA MOTORS</b> Drukas ātrums Drukas metode Drukas kvalitāte Drukas izšķirtspēja Ieslēšanas laiks Pirmās izdrukas ieguves laiks Noslodze Drukāšanas piemales	25 lappuses minūtē (melnbalts, A4) Melnbalta lāzērstara drukāšana Līdz 1200 x 1200 dpi Līdz 600 x 600 dpi Aptuveni 0,5 sekundes pēc miega režīma 10 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas Aptuveni 6 sekundes Maksimums 8000 lappuses mēnesī 5 mm — no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas
<b>APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE</b> Papīra ievade (standarta) Papīra izvade Apdrukājamā materiāla veidi Apdrukājamā materiāla izmēri Apdrukājamā materiāla svars	250 loksņu daudzfunkciju paplāte 1 loksnes manuālās ievades slots 100 otrādi apverstas loksnes Parasts papīrs, smags papīrs, kodokopa plēve, etiķetes, indeksa kartītes, aploksnes Daudzfunkciju paplāte: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/pielāgoti izmēri COM10/Monarch/C5/DL platums 76,2–216 mm x garums 187–356 mm Manuālās padeves slots: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/pielāgoti izmēri COM10/Monarch/C5/DL/indeksa kartītes platums 76,2–216 mm x garums 127–356 mm Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m <sup>2</sup> Manuālās padeves slots: 60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS</b> Elektropadeves prasības Enerģijas patēriņš Trokšņa līmenis Izmēri (platums x dziļums x augstums) milimetros: Svārs Darbības vide Vadības panelis	Maiņstrāva 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maksimālais: aptuveni 1100 W vai mazāk Darbojoties: vidēji aptuveni 420 W vai mazāk Gaidīšanas režīmā: aptuveni 1,4 W vai mazāk Gaidīšanas režīmā: aptuveni 2,2 W vai mazāk (Wi-Fi) Miega režīmā: aptuveni 0,9 W vai mazāk Miega režīmā: aptuveni 1,6 W vai mazāk (Wi-Fi) Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,7 kWh nedēļā Skaņas jauda <sup>1)</sup> : Darbojoties: 6,77 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas spiediens <sup>1)</sup> : Darbojoties: 52 dB(A) Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams 379 x 293 x 243 mm Aptuveni 7 kg Temperatūra: 10–30°C Mitrums: 20–80 % RH (bez kondensāta) 5 LED indikatori, 4 darbības TAUSTĪNI

<b>KONTROLLERIS</b> Atmiņa Printera atbalstītās valodas Interfeiss un savienojamība Operētājsistēmu saderība	64 MB UFR II LT USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n Win 8.1 (32/64 bitu)/Win 8 (32/64 bitu)/Win 7 (32/64 bitu)/ Win Vista (32/64 bitu)/XP (32/64 bitu)/server 2012 (32/64 bitu)/ server 2012 R2 (64 bitu)/server 2008 (32/64 bitu)/server 2008 R2 (64 bitu)/2003 server (32/64 bitu)/Mac OS X 10.6 līdz /Linux <sup>2)</sup> /Citrix (FR2 un jaunāka)
<b>IZLIETOJAMIE MATERIĀLI</b> Universālas kasetnes	Standarta: kasetne 726 (2100 lappuses) <sup>3)</sup>
<b>Zemsviras piezīme</b> <sup>1)</sup> Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296 <sup>2)</sup> Tikai izplatīšanai tīmeklī <sup>3)</sup> Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752 <sup>4)</sup> Printera komplektācijā ietilpst 900 lappušu sākuma kasetne	
<b>Standarta atrunas</b> Jebkuri tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian Edition  
© Canon Europa N.V., 2014