

Paindlik ja
ruumisäästlik
mustvalge laserprinter
Wi-Fi, Etherneti ja
mobiilse ühenduvusega

i-SENSYS
LBP6230dw

you can



Mobiilse ja Wi-Fi ühendusega mustvalge laserprinter väikestesse kontoritesse ja koju

Võrguühenduse ja mobiilse ühendusega ning automaatse kahepoolse printimise ja mitmete energiat ja aega säästvate funktsioonidega ruumisäästlik Wi-Fi-ga mustvalge laserprinter, mis on täiuslik väikestele kontoritele ja kodukontoritele.

Põhifunktsioonid

- Mitmekülgne ja kompaktne Wi-Fi-ga mustvalge laserprinter, mis on täiuslik väikestesse kontoritesse või kodukontoritesse
- Wi-Fi ja Etherneti ühendus lihtsaks võrguga ühendamiseks ja juhtmevabaks printimiseks
- Printige otse nutitelefonidest ja tahvelarvutitest Canoni mobiilse printimise rakendusega
- Dokumente ei pea kaua ootama tänu Canoni kiire esimese prindi tehnoloogiale ning printimiskiirusele 25 lehekülge minutis
- Säästke aega ja raha automaatse kahepoolse printimise abil
- Madal energiatarve ja turgu juhtiv energiatõhusus
- Vaikne töötamine laseb teil segamatult oma tööle keskenduda
- Ringlussevõetav kõik-ühes kassett tagab hooldusvaba töö
- Stiilse ja ruumisäästliku disainiga toode, mis sobib peaaegu kõikjale

Karbi sisu

Põhiseade, stardikassett, toitejuhe, USB-kaabel, seadistusleht, garantiikaart, kasutaja tarkvara CD-d

Mõõtmed (L x S x K)

379 mm x 293 mm x 243 mm

Toetatud operatsioonisüsteemid

Windows Win 8.1 (32-/64-bitine) / Win 8 (32-/64-bitine) / Win 7 (32-/64-bitine) / Win Vista (32-/64-bitine) / XP (32-/64-bitine) / server 2012 (32-/64-bitine) / server 2012 R2 (64-bitine) / server 2008 (32-/64-bitine) / server 2008 R2 (64-bitine) / 2003 server (32-/64-bitine)

Mac OS 10.6 kuni 10.9

Linux *(*saadaval internetist) / Citrix (FR2)



PRINTIMINE



KOPEERIMINE



FAKSIMINE



SKANNIMINE



Wi-Fi

Canon

Tehnilised andmed

1 250-leheline salv
2 Kassett 726



PRINDIMOOTOR Printimiskiirus Printimismeetod Printimiskvaliteet Printimislahutus Soojenemisaeg Esimese prindi väljastamisaeg Töotsükkel Printimisäärised	25 lk/min mustvalgelt (A4) Mustvalge laserprintimine Kuni 1200 x 1200 punkt/tolli Kuni 600 x 600 punkt/tolli Umbes 0,5 sekundit puhkerežiimist Kuni 10 sekundit sisselülitamisest Umbes 6 sekundit Max 8 000 lk kuus 5 mm - üleval, all, vasakul ja paremal
PRINDIMATERJAL Paberisisend (standardne) Paberiväljastus Prindimaterjali tüübid Prindimaterjali suurused Prindimaterjali kaal	250-leheline mitmeotstarbeline salv 1-leheline käsitsisöödu pilu 100-leheline, esikülj allapoole Tavaline, paks, lüümik, etikett, indekskaart, ümbrik Mitmeotstarbeline salv: A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / kohandatud suurused COM10/Monarch/CS/DL laius 76,2 kuni 216 mm x pikkus 187 kuni 356 mm Käsitsisöödu pilu: A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / kohandatud suurused COM10/Monarch/CS/DL/indekskaart laius 76,2 kuni 216 mm x pikkus 127 kuni 356 mm Mitmeotstarbeline salv: 60-163 g/m ² Käsitsisöödu pilu: 60-163 g/m ²
ÜLDISED OMADUSED Toitenõuded Energiatarve Müratase Mõõtmed (L x S x K) mm Kaal Töökeskkond Juhtpaneel	220-240 V vahelduvvool (±10%), 50/60 Hz (±2Hz) Maksimaalselt: umbes kuni 1100 W Aktiivsena: keskmiselt umbes kuni 420 W Ooterežiimis: umbes kuni 1,4 W Ooterežiimis: umbes kuni 2,2 W (Wi-Fi) Puhkerežiimis: umbes kuni 0,9 W Puhkerežiimis: umbes kuni 1,6 W (Wi-Fi) Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,7 kWh nädalas Helirõhk ¹ : Aktiivsena: kuni 6,77 dB Ooterežiimis: hääletu Helirõhk ¹ : Aktiivsena: 52 dB(A) Ooterežiimis: hääletu 379 mm x 293 mm x 243 mm Umbes 7 kg Temperatuur: 10 kuni 30 °C Niiskus: 20-80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita) 5 LED-näidikut, 4 tsoonuppu

KONTROLLER Mälu Printeri keeled Liides ja ühenduvus Ühilduvad operatsioonisüsteemid	64 MB UFR II LT USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n Win 8.1 (32-/64-bitine) / Win 8 (32-/64-bitine) / Win 7 (32-/64-bitine) / Win Vista (32-/64-bitine) / XP (32-/64-bitine) / Server 2012 (32-/64-bitine) / Server 2012 R2 (64-bitine) / Server 2008 (32-/64-bitine) / Server 2008 R2 (64-bitine) / 2003 Server (32-/64-bitine) / Mac OS X 10.6 kuni / Linux ² / Citrix (FR2 ja uuem)
KULUTARVIKUD Kõik-ühes kassetid	Standardne: kassett 726 (2100 lehte ³)*
Allmärkused [1] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296 [2] Saadaval ainult internetist [3] Kooskõlas standardiga ISO/IEC19752 [4] Printerit kasutatakse koos 900 lk stardikassetiga Standardne lahtiütlemine Tehnilisi andmeid võidakse muuta ette teatamata.	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian Edition
© Canon Europa N.V., 2014