

Výkonná tlač
z robustného
a kompaktného
zariadenia

i-SENSYS
LBP6670dn

you can



Kompaktná, vysokoproduktívna monochromatická laserová tlačiareň s podporou používania v sieti

Táto vysokoproduktívna monochromatická laserová tlačiareň s duplexnou tlačou sa jednoducho integruje do prakticky každého prostredia vďaka rozšíreným možnostiam sieťového pripojenia, podpore PCL a voliteľnej podpore PostScript.

Kľúčové vlastnosti

- Rýchla a produktívna monochromatická laserová tlačiareň pre váš podnik, 33 str./min.
- Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi
- Čas vytlačenia prvého výťažku len 7 sekúnd
- Štandardná pamäť 512 MB
- Jednoducho použiteľný ovládací panel s 5-riadkovým displejom LCD
- Podpora PCL5e/6 a voliteľne aj Adobe® PostScript úrovne 3
- Zabezpečenie siete: súlad s LAN IEEE 802.1x
- Gigabitový Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Automatická obojstranná tlač
- Energeticky úsporné funkcie a 1 W v režime spánku
- Výhodná kazeta typu All-in-One s jednoduchým použitím

Obsah balenia

Hlavná jednotka, kazeta 719, napájací kábel, príručka pre rýchlu inštaláciu a záručný list - s diskami CD obsahujúcimi používateľský softvér a príručky.

Rozmery (Š x H x V)

400 mm x 376 mm x 289 mm

Podporovaný operačný systém

Windows 2000/XP (32-bitový/64-bitový)/Vista (32-bitový/64-bitový)/7 (32-bitový/64-bitový)/Server 2003 (32-bitový/64-bitový)/Server 2008 R2 (64-bitový)/Server 2008 (32-bitový/64-bitový)
Mac OS 10.4.9 - 10.7.x
(len webová distribúcia)
Linux (len webová distribúcia)



TLAČ



KOPÍROVANIE



FAX



SKENOVANIE

Canon

Technické údaje



- 1 5-riadkový displej LCD
- 2 Viacúčelový zásobník na 50 listov
- 3 Kazeta na 250 listov
- 4 Voliteľná kazeta na 500 listov
- 5 Kazeta 719
- 6 Voliteľná kazeta 719H

JEDNOTKA TLAČIARNE Rýchlosť tlače Metóda tlače Kvalita tlače Rozlíšenie tlače Čas zahrievania Čas vytlačenia prvej strany Cyklus zafarbenia Okraje tlače	33 str./min. čiernobielo (A4) Čiernobiela tlač laserovým lúčom Až 1200 x 1200 dpi Až 600 x 600 dpi Pribl. 28 sekúnd alebo menej od zapnutia Pribl. 7 sekúnd Max. 50 000 strán za mesiac 5 mm zhora, zdola, zľava a sprava
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI Vstup papiera (štandardný) Vstup papiera (voliteľný) Výstup papiera Typy médií Veľkosti médií	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov Kazeta na 500 listov 150 listov lícom nadol, 1 list lícom nahor Obyčajný papier, ťažký papier, priehľadná fólia, štítky, karta registra, obálka, pohľadnica Kazeta (štandardná a voliteľná) A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Vlastné veľkosti (Šírka: 105,0 až 215,9 mm Dĺžka: 148,0 až 355,6 mm)
Hmotnosti médií Obojstranná tlač	Viacúčelový zásobník: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Envelop COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), karta registra, Vlastné veľkosti (Šírka: 76,2 až 215,9 mm Dĺžka: 127,0 až 355,6 mm) Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Automaticky (len A4/LTR/LGL)
VŠEOBECNÉ FUNKCIE Požiadavky na napájanie Spotreba energie Hladina hluku Rozmery (Š x H x V) Hmotnosť Prevádzkové prostredie Ovládací panel	220 - 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximum: Pribl. 1140 W alebo menej Aktívny režim: Pribl. 560 W Pohotovostný režim: Pribl. 14 W Režim spánku: Pribl. 14 W (režim spánku panela), pribl. 1 W (režim hlbokého spánku) Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 1,3 kWh/týždeň Akustický výkon ¹ : Aktívny režim: 7,06 dB alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný Akustický tlak ¹ : Aktívny režim: 54,2 dB(A) alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný 400 mm x 376 mm x 289 mm (s panelom) Pribl. 12,4 kg Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F). Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) 5-riadkový displej LCD 8 indikátorov LED 10 obslužných tlačidiel

OVĽADAČ Pamäť Jazyky tlačiarne Písma Rozhranie a možnosti pripojenia Kompatibilita s operačnými systémami	512 MB UFRII (extra rýchle vykresľovanie), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript úroveň 3 (voliteľné) 45 písiem PCL, 136 písiem PS (voliteľné) vysokónychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Windows 2000/XP (32-bitový/64-bitový)/Vista (32-bitový/64-bitový)/7 (32-bitový/64-bitový)/Server 2003 (32-bitový/64-bitový)/Server 2008 R2 (64-bitový)/Server 2008 (32-bitový/64-bitový)/ Mac OS 10.4.9 - 10.7.x ² /Linux ² /Citrix
SPOTREBNÝ MATERIÁL Univerzálne kazety All-in-One	Štandard: kazeta 719 (2100 strán ³) Vysoká výťažnosť: kazeta 719H (6400 strán ³)
PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI Položky	PODÁVAČ PAPIERA PF-44 (kazeta na 500 listov) Súprava tlačiarne PS-AQ1 (modul Adobe PostScript 3 ROM) ⁴ Súprava na tlač čiarových kódov F1 (modul čiarových kódov ROM) ⁴
Štandardné výluky záruk. Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia [1] Deklarovaná emisia hluku v súlade s normou ISO 9296 [2] Len webová distribúcia. [3] Podľa normy ISO/IEC 19752 [4] Moduly čiarového kódu ROM a PS ROM sa nedajú namontovať súčasne	

