

Krachtige
printprestaties van
een robuust, compact
apparaat

i-SENSYS
LBP6670dn

you can



Compacte, zeer productieve zwart-wit laserprinter die kan worden gebruikt voor printen via het netwerk

Integreer deze zeer productieve zwart-wit laserprinter met dubbelzijdig printen naadloos in praktisch elke omgeving, dankzij de uitgebreide netwerkaansluitingen, PCL en optionele ondersteuning voor PostScript.

Belangrijkste kenmerken

- Snelle, productieve 33 ppm zwart-wit laserprinter voor zakelijk gebruik
- Resolutie tot 1200 x 1200 dpi
- De eerste print rolt na slechts 7 seconden uit de printer
- 512 MB standaardgeheugen
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met 5-regelig LCD-scherm
- Ondersteuning voor PCL5e/6 en optioneel Adobe® PostScript Level 3
- Netwerkbeveiliging: LAN IEEE 802.1x-compliance
- Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Energiebesparingsfuncties, verbruikt slechts 1 watt in sluimermodus
- Handige, gebruiksvriendelijke All-in-One cartridge

Inhoud van de doos

Printer, cartridge 719, stroomkabel, snelstartgids en garantiekaart - met cd's met gebruikerssoftware en handleiding.

Afmetingen (b x d x h)

400 mm x 376 mm x 289 mm

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 2000/ XP (32-bits/64-bits)/ Vista (32-bits/64-bits)/ 7 (32-bits/64-bits)/ Server 2003 (32-bits/64-bits)/ Server 2008 R2 (64-bits)/ Server 2008 (32-bits/64-bits)

Mac OS 10.4.9 - 10.7.x (alleen webdistributie)

Linux (alleen webdistributie)



PRINTEN



KOPIËREN



FAXEN



SCANNEN

Canon

Specificaties



- 1 5-regelig LCD-scherm
- 2 50 vel multipurpose tray
- 3 250 vel cassette
- 4 500 vel optionele cassette
- 5 Cartridge 719
- 6 Optionele cartridge 719H

PRINTER Printsnelheid Printmethode Printkwaliteit Printresolutie Opwarmtijd Tijd tot eerste print Arbeidscyclus Printmarges	33 ppm zwart-wit (A4) Zwart-wit laserprinten Tot 1200 x 1200 dpi Tot 600 x 600 dpi Ca. 28 seconden of minder vanaf inschakelen Ca. 7 seconden Max. 50.000 pagina's per maand 5 mm boven, onder, links en rechts
MEDIAVERWERKING Papierinvoer (standaard) Papierinvoer (optie) Papieruitvoer Mediatypen Mediaformaten Mediagewicht Dubbelzijdig printen	250 vel cassette 50 vel multipurpose tray 500 vel cassette 150 vel met geprinte zijde naar beneden, 1 vel met geprinte zijde omhoog. Normaal papier, zwaar papier, transparant, label, indexkaart, envelop, briefkaart Cassette (standaard en optioneel) A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Aangepaste formaten (breedte: 105,0 tot 215,9 mm; lengte: 148,0 tot 355,6 mm) Multipurpose tray: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Envelop COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), Index Card, Aangepaste formaten (breedte: 76,2 tot 215,9 mm; lengte 127,0 tot 355,6 mm) Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m ² Multipurpose tray: 60 tot 163 g/m ² Automatisch (alleen A4/LTR/LGL)
ALGEMENE KENMERKEN Voedingsvereisten Stroomverbruik Geluidsniveau Afmetingen (b x d x h) Gewicht Gebruiksomgeving Bedieningspaneel	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2Hz) Maximum: ca. 1140 W of minder Actief: ca. 560 W Stand-by: ca. 14 W Slaapstand: ca. 14 W (paneelslaapstand), ca. 1 W (diepe slaapstand) Normaal energieverbruik (TEC): 1,3 kWh per week Geluidssterkte ¹ : Actief: 7,06 B of minder Stand-by: onhoorbaar Geluidsdruk ¹ : Actief: 54,2 dB(A) of minder Stand-by: onhoorbaar 400 x 376 x 289 mm (met paneel) Ca. 12,4 kg Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie) 5-regelig LCD-scherm 8 LED-indicatoren 10 bedieningstoetsen

CONTROLLER Geheugen Printertalen Fonts Interface en aansluitingen Compatibiliteit besturingssystemen	512 MB UFR II (Ultrasnelle Weergave), PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript Level 3 45 PCL-fonts, 136 PS-fonts (optioneel) USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Windows 2000/ XP (32-bits/64-bits)/ Vista (32-bits/64-bits)/ 7 (32-bits/64-bits)/ Server 2003 (32-bits/64-bits)/ Server 2008 R2 (64-bits)/ Server 2008 (32-bits/64-bits) Mac OS10.4.9 - 10.7.x ² / Linux ² / Citrix
CONSUMABLES All-in-One-cartridges	Standaard: cartridge 719 (2100 pagina's ³) Hoge capaciteit: cartridge 719 H (6400 pagina's ³)
ACCESSOIRES / OPTIES Items	PAPIERINVOER PF-44 (500 vel cassette) PS-printset-AQ1 (Adobe PostScript 3 ROM-module) ⁴ Barcode-printset-F1 (Barcode ROM-module) ⁴
<p>Standaarddisclaimers. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd</p> <p>[1] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296 [2] Alleen distributie via website. [3] Gebaseerd op ISO/IEC 19752 [4] Barcode ROM en PS ROM kunnen niet gelijktijdig geïnstalleerd zijn</p>	

