

A fekete-fehér
lézernyomtatók
következő
generációja

i-SENSYS
LBP6680x

you can



MEAP-platformmal és speciális funkciókkal, különleges teljesítménnyel, valamint biztonsági megoldásokkal rendelkező fekete-fehér lézernyomtató

A lézernyomtatók új generációjába integrált MEAP révén az i-SENSYS LBP6680x példát mutat a termelékenység, a biztonság, a környezetvédelem és a megoldások integrációja terén.

Főbb tulajdonságok

- Gyors és hatékony 33 lap/perc sebességű fekete-fehér nyomtató
- Max. 1200×1200 dpi felbontás
- 768 MB alap memória
- Egyszerűen használható kezelőpanel 5 soros LCD kijelzővel
- PCL5e/6 és Adobe® PostScript Level 3 támogatás
- Hálózati biztonság: IP Sec és LAN IEEE 802.1x megfelelés
- Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Integrált MEAP az uniFLOW rendszer és megoldások integrációjához
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Közvetlen nyomtatás USB-háttértárról
- Energiatakarékos funkciók és 1 W fogyasztás alvó módban
- Kényelmes, egyszerűen használható minden-az-egyben kazetta

A doboz tartalma

Készülék, 719-es kazetta, tápkábel, gyors beállítási útmutató és garancialevél – a felhasználói szoftvert és a kézikönyvet tartalmazó CD lemezek.

Méretek (szé × mé × ma)

400 mm × 376 mm × 289 mm

Támogatott operációs rendszerek

Windows 2000/ XP(32bit/64bit)/ Vista(32bit/64bit)/ 7(32bit/64bit)/ Server 2003(32bit/64bit)/ Server 2008 R2(64bit)/ Server 2008 (32bit/64bit)

Mac OS 10.4.9–10.7.x (Csak internetes terjesztés)

Linux (csak internetes értékesítés)



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAX



BEOLVASÁS

Canon



- 1** 5 soros LCD kijelző
- 2** 50 lapos többfunkciós tálca
- 3** 250 lapos kazetta
- 4** Opcionális 500 lapos kazetta
- 5** 719-es kazetta
- 6** Opcionális kazetta, 719H

<p>NYOMTATÓMŰ Nyomatási sebesség Nyomatási módszer Nyomatási felbontás Nyomatási felbontás Bemelegedési idő Első oldal elkészülési ideje Terhelhetőség Nyomatási margók</p>	<p>33 lap/perc monó (A4) Fekete-fehér lézergusargas nyomtatás Max. 1200×1200 dpi Max. 600×600 dpi Kb. 28 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól Kb. 7 másodperc Max. 50 000 oldal/hónap 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon</p>
<p>HORDOZÓK KEZELÉSE Papírbevétel (normál) Papírkiadás Papírkiadás Hordozótípusok Hordozóméret</p>	<p>250 lapos tálca 50 lapos többfunkciós tálca 500 lapos kazetta 150 lapos, nyomtatott oldallal lefelé, 1 lapos, nyomtatott oldallal felfelé Normál papír, nehéz papír, fólia, címke, indexkártya, boríték, levelezőlap Kazetta (normál és opcionális) A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Egyedi méretek (Szélesség:105,0-215,9 mm Hosszúság: 148,0-355,6mm) Többfunkciós tálca: A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, boríték COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), indexkártya, Egyedi méretek: szélesség 76,2-215,9 mm; hosszúság 127,0-355,6 mm Kazetta (normál és opcionális): 60-120 g/m² Többfunkciós tálca: 60-163 g/m² Automatikus (csak A4/LTR/LGL)</p>
<p>ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK Tápellátási követelmények Teljesítményfelvétel Zajszint Méretek (szé × mé × ma) Tömeg Üzemeltetési feltételek Kezelőfelület</p>	<p>220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: kb. 1140 W vagy kevesebb Aktív: kb. 560 W Készenléti állapotban: kb. 14 W Alvó állapotban: kb. 14 W (panel kikapcsolva), kb. 1 W (mélyalvás) Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1,3 kWh/hét Hangteljesítmény¹: Aktív állapotban: 7,06 B vagy kevesebb Készenléti állapotban: hangtalan Hangnyomás¹: Aktív állapotban: 54,2 dB (A) vagy kevesebb Készenléti állapotban: hangtalan 400×376×289 mm (panellel együtt) Kb. 12,4 kg Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. (lecsapódás nélkül) 5 soros LCD kijelző 8 LED-es jelzőfény 12 vezérlőgomb</p>

<p>VEZÉRLŐEGYSÉG Memória Nyomatónyelvek Betűtípusok Interfész és csatlakozási lehetőségek Kompatibilis operációs rendszerek</p>	<p>768 MB UFRII (ultragyors leképezés), PCL5e, PCL6, Adobe PostScript 3. szint 93 PCL betűtípusok, 136 PS betűtípusok USB-hozt, nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Windows 2000/XP(32bit/64bit)/ Vista(32bit/64bit)/ 7(32bit/64bit)/ Server 2003(32bit/64bit)/ Server 2008 R2(64bit)/ Server 2008(32bit/64bit)/ Mac OS10.4.9 - 10.7.x²/ Linux²/ Citrix</p>
<p>FOGYÓESZKÖZÖK Minden-az-egyben kazetták</p>	<p>Normál: 719 kazetta (2100 lap³) Nagy kapacitású: 719 H kazetta (6400 lap³)</p>
<p>TARTOZÉKOK/ VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK Eszközök</p>	<p>PF-44 PAPIRADAGOLÓ (500 lapos kazetta) B1 SD-kártya F1 vonalkódnymotató-készlet (vonalkód ROM-modul)</p>
<p><small>Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak. [1] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak [2] Csak internetes terjesztés. [3] Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján</small></p>	

