

Enestående ytelse
og fargekvalitet for
bedriften

i-SENSYS
LBP7660Cdn

you can



Nettverksklar fargelaserskriver med Adobe PostScript som tilbehør og stort minne som standard.

i-SENSYS LBP7660Cdn gir maksimal produktivitet med tilsvarende energieffektivitet for travle avdelinger med behov for fargelaserskriver.

Viktige funksjoner

- Laserutskrift i farger og sort-hvitt på 20 sider per minutt for bedriftsavdelinger
- Oppløsning på opptil 9600 x 600 dpi med automatisk bildeforbedring (AIR-teknologi)
- 768 MB standardminne
- Brukervennlig betjeningspanel med 5-linjers LCD-skjerm
- PCL5e/6 og støtte for Adobe PostScript nivå 3
- Nettverkssikkerhet: overholder LAN IEEE 802.1x
- Gigabit-Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Automatisk tosidig utskrift
- Energisparende funksjoner og 1 W i dvalemodus
- Praktisk alt-i-ett-kassett som er enkel å bruke

Innholdet i esken

Hovedenhet, startkassett 718 C/M/Y/K, strømledning, startveiledning og garantikort - med CD-er med brukerprogramvare og -håndbok.

Mål (B x D x H)

414 x 499 x 346 mm

Operativsystem som støttes

Windows 7 (32- og 64-biters) / Vista (32- og 64-biters) / XP (32- og 64-biters) / Windows 2000 / Server 2008 (32- og 64-biters) / Server 2008 R2 (64-biters) / Server 2003 (32- og 64-biters)

Mac OS 10.4.9 til 10.7.x
(kun Internett-distribusjon)

Linux (kun Internett-distribusjon)

Citrix



SKRIVE UT



KOPIERE



FAKSE



SKANNE

Canon

Spesifikasjoner



- 1 5-linjers LCD-skjerm
- 2 50-arks multiarkmater
- 3 250-arks papirkassett
- 4 Kasset 718:
- 5 tilgjengelige kassetter: cyan, magenta, gul, sort og sort økonomipakke

SKRIVERMOTOR Utskriftshastighet Utskriftsmetode Utskriftskvalitet Utskriftsoppløsning Oppvarmingstid Tid første utskrift Arbeidssyklus Utskriftsmarg	Opptil 20 sider/min i farger og sort-hvitt (A4) Laserutskrift i farger Opptil 9600 x 600 dpi med automatisk bildeforbedring (AIR-teknologi) Opptil 600 x 600 dpi Ca. 29 sekunder eller mindre fra strømmen slås på Ca. 16 sekunder eller mindre Maks. 60 000 sider per måned 5 mm topp, bunn, venstre og høyre (10 mm – konvolutter)
MEDIAHÅNDTERING Papirmating (standard) Papirmating (tilleggsutstyr) Papirutmating Medietyper Mediestørrelser Medievekt Tosidig utskrift	250-arks kassett 50-arks multiarkmater 250-arks kassett 125 ark med utskriftssiden ned Vanlig papir, tykt papir, bestroket papir, transparenter (kun sort-hvitt), etiketter, konvolutter Kassett (standard og tilleggsutstyr): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, konvolutter (COM-10, C5, DL, B5), Egendefinerte størrelser: bredde 100 til 215,9 mm og lengde 148 til 355,6 mm. Multiarkmater: A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Statement, konvolutter (C5, Monarch, B5), indeksskott, egendefinerte størrelser: bredde 76,2 til 215,9 mm og lengde 127 til 355,6 mm. Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 163 g/m ² (220 g/m ² for bestroket papir) Multiarkmater: 60 til 176 g/m ² (220 g/m ² for bestroket papir) Automatisk
GENERELLE FUNKSJONER Strømkrav Strømforbruk Lydnivå Lydtrykk ¹ : Ved bruk: 6,7 B eller mindre Hvilemodus: 4,3 B eller mindre Mål (B x D x H) Vekt Driftsmiljø Kontrollpanel	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2Hz) Maks. 950 W eller mindre Ved bruk: gjennomsnittlig ca. 405 W Hvilemodus: gjennomsnittlig ca. 23 W Dvalemøder: ca. 23 W (dvalemøde 1), ca. 7,5 W (dvalemøde 2), ca. 1 W (dvalemøde 3) Vanlig strømforbruk (TEC): 0,9 kWh/uke Ved bruk: 52 dB(A) eller mindre Hvilemodus: 24 dB(A) eller mindre 414 x 499 x 346 mm Ca. 25,2 kg Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse) 5-linjers LCD-skjerm 8 LED-indikatorer 12 betjeningsknapper

KONTROLLENHET Proessorhastighet Minne Skrivspråk Skrifter Grensesnitt og tilkobling Kompatible operativsystemer	528 MHz + 264 MHz 768 MB UFRIL (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe PostScript (tilleggsutstyr) 45 skalerbare skrifter, 10 punktgrafikkskrifter, 136 PS-skrifter (valgfritt) USB 2.0 High-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Windows 7 (32- og 64-biters) / Vista (32- og 64-biters) / XP (32- og 64-biters) / Windows 2000 / Server 2008 (32- og 64-biters) / Server 2008 R2 (64-biters) / Server 2003 (32- og 64-biters) / Mac OS 10.4.9 til 10.7.x ² / Linux ² , Citrix
FORBRUKSARTIKLER All-i-ett-kassetter	Standard: Kasset 718 sort (3400 sider ³) ⁴ Kasset 718 cyan (2900 sider ³) ⁴ Kasset 718 magenta (2900 sider ³) ⁴ Kasset 718 gul (2900 sider ³) ⁴ Kasset 718 sort økonomipakke (6800 sider ³) ⁴
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR Utstyr	PAPIRMATINGSSENHET PF-701 (250-arks kassett) PS-skriversett AQ1 (Adobe PostScript 3 ROM-modul) ⁵ Sett for strekkodeutskrift F1 (Barcode ROM-modul) ⁵
Fotnoter [1] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296 [2] Kun Internett-distribusjon. Driver lanseres i november 2011 [3] Basert på ISO/IEC19798 [4] Skriveren leveres med startkasset med toner til 1200/1400 sider (sort-hvitt/farger) [5] Barcode ROM og PS ROM kan ikke installeres samtidig	