

Uitstekende prestaties en kleurenkwaliteit voor je bedrijf

i-SENSYS
LBP7660Cdn

you can



Kleurenlaserprinter geschikt voor netwerken met Adobe PostScript en hoogwaardig geheugen.

De i-SENSYS LBP7660Cdn biedt maximale productiviteit en is energiezuinig - het gemak van laserprinten voor drukke werkgroepen.

Belangrijkste kenmerken

- 20 ppm kleuren en zwart/wit laserprinten voor werkgroepen
- Resolutie tot 9600 x 600 dpi met automatische beeldverfijning
- Standaardgeheugen van 768 MB
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met 5-regelig LCD-scherm
- Ondersteuning voor PCL 5c/6 en Adobe PostScript Level 3
- Netwerkbeveiliging: LAN IEEE 802.1x-compliance
- Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Energiebesparingsfuncties, verbruikt slechts 1 watt in sluimermodus
- Handige, gebruiksvriendelijke All-in-One cartridge

Inhoud van de doos

Printer, startercartridge 718 C/M/Y/K, stroomkabel, snelstartgids en garantiekaart, CD's met gebruikerssoftware en handleiding.

Afmetingen (b x d x h)

414 mm x 499 mm x 346 mm

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 7 (32/64-bits)/Vista (32/64-bits)/XP (32/64-bits)/ Windows 2000/ Server 2008 (32/64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits)/ Server 2003 (32/64-bits)
Mac OS 10.4.9 - 10.7.x (alleen webdistributie)
Linux (alleen webdistributie)
Citrix



PRINTEN



KOPIËREN



FAXEN



SCANNEN

Canon

Specificaties



- 1 5-regelig LCD-scherm
- 2 Multi-purpose tray voor 50 vel
- 3 Papierlade voor 250 vel
- 4 Cartridge 718:
5 cartridges beschikbaar:
cyaan, magenta, geel, zwart
en zwart - voordeelverpakking

PRINTER Printsnelheid Printmethode Printkwaliteit Printresolutie Opwarmtijd Tijd tot eerste print Arbeidscyclus Printmarge	Tot 20 ppm in kleur en zwart/wit (A4) Kleurenlaserprinten Tot 9600 x 600 dpi met automatische beeldverfijning Tot 600 x 600 dpi Ca. 29 seconden of minder vanaf inschakelen Circa 16 seconden of minder Maximaal 60.000 pagina's per maand 5 mm boven, onder, links en rechts (10 mm - envelop)
MEDIAVERWERKING Papierinvoer (standaard) Papierinvoer (optie) Papieruitgang Mediatypen Mediaformaten Mediagewichten Dubbelzijdig printen	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 50 vel Cassette voor 250 vel 125 vel met geprinte zijde naar beneden Normaal papier, zwaar papier, gecoat papier, transparant (alleen zwart/wit), labels, enveloppen Cassette (standaard en optioneel): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolschap, Statement, Envelop COM-10, Envelop C5, Envelop DL, Envelop B5, aangepaste formaten: breedte 100,0 tot 215,9 mm; lengte 148,0 tot 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolschap, Statement, Envelop, Envelop C5, Monarch-envelop, Envelop B5, indexkaart, aangepaste formaten: breedte 76,2 tot 215,9 mm; lengte 127,0 tot 355,6 mm. Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 163 g/m ² (220 g/m ² voor papier met coating) Multi-purpose tray: 60 tot 176 g/m ² (220 g/m ² voor papier met coating) Automatisch
ALGEMENE KENMERKEN Voedingsvereisten Energieverbruik Geluidsniveau Afmetingen (b x d x h) Gewicht Gebruiksomgeving Bedieningspaneel	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2Hz) Maximaal 950 W Ingeschakeld: gemiddeld ca. 405 W Stand-by: gemiddeld ca. 23 W Slaapstanden: ongeveer 23 W (slaapstand 1), ongeveer 7,5 W (slaapstand 2), ongeveer 1 W (slaapstand 3) Normaal energieverbruik (TEC): 0,9 kWh/week Geluidsterkte ¹ : Ingeschakeld: 6,7 B of minder Stand-by: 4,3 B of minder Geluidsdruk ¹ : Ingeschakeld: 52 dB(A) of minder Stand-by: 24 dB(A) of minder 414 mm x 499 mm x 346 mm ca. 25,2 kg Temperatuur: 10 tot 30 °C Relatieve vochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) 5-regelig LCD-scherm 8 LED-indicatoren 12 bedieningstoetsen

BEDIENING Processorsnelheid Geheugen Printertalen Lettertypen Interface en aansluitingen Compatibiliteit besturingssystemen	528 MHz + 264 MHz 768 MB UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe PostScript (optioneel) 45 schaalbare lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 136 PS-lettertypen (optioneel) USB 2.0 High-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Windows 7 (32/64-bits)/Vista (32/64-bits)/XP (32/64-bits)/ Windows 2000/Server 2008 (32/64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits)/ Server 2003 (32/64-bits)/Mac OS10.4.9 - 10.7.x/Linux ² , Citrix
CONSUMABLES All-in-One cartridges	Standaard: Cartridge 718 zwart (3400 pagina's ³) ⁴ Cartridge 718 cyaan (2900 pagina's ³) ⁴ Cartridge 718 magenta (2900 pagina's ³) ⁴ Cartridge 718 geel (2900 pagina's ³) ⁴ Cartridge 718 zwart VP (6800 pagina's ³) ⁴
ACCESSOIRES / OPTIES Items	PAPIERINVOER PF-701 (cassette voor 250 vel) PS-printset-AQ1 (Adobe PostScript 3 ROM module) ⁵ Barcode-printset- F1 (Barcode ROM module) ⁵
Voetnoten [1] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296 [2] Alleen distributie via website. Uitgifte stuurprogramma in november 2011 [3] Gebaseerd op ISO/IEC19798 [4] Printer wordt geleverd met startcartridge voor 1200/1400 pagina's (zwart/wit / kleur) [5] Barcode ROM en PS ROM kunnen niet gelijktijdig geïnstalleerd zijn	

