

Fremragende
ydeevne og
farvekvalitet til
din virksomhed

i-SENSYS
LBP7660Cdn

you can



Netværksparate farvelaserprintere med Adobe PostScript (tilbehør) og stor standardhukommelse.

Med maksimal produktivitet og lige så høj energieffektivitet leverer i-SENSYS LBP7660Cdn ubesværet farvelaserprint til travle arbejdsgrupper.

Vigtigste funktioner

- Laserprint i farver og sort/hvid med 20 sider/min. til mindre virksomheder
- Opløsning på op til 9600 x 600 dpi med AIR (Automatic Image Refinement)
- 768 MB standardhukommelse
- Brugervenligt betjeningspanel med 5-linjers LCD-skærm
- PCL5c/6 og Adobe PostScript niveau 3-understøttelse (tilbehør)
- Netværkssikkerhed: opfylder LAN IEEE 802.1x
- Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Automatisk dobbeltsidet print
- Energibesparende funktioner og 1 W i dvale
- Praktisk og brugervenlig Alt-i-Én-patron

Kassens indhold

Hovedenhed, startpatron 718 C/M/Y/K, strømkabel, hurtig installationsvejledning og garantibevis - med brugersoftware og håndbog på cd.

Mål (B x D x H)

414 mm x 499 mm x 346 mm

Understøttet OS

Windows 7(32/64 bit)/Vista(32/64 bit)/XP(32/64 bit)/Windows 2000/ Server 2008(32/64 bit)/Server 2008 R2(64 bit)/Server 2003 (32/64 bit)

Mac OS 10.4.9 - 10.7.x

(kun distribution via nettet)

Linux (kun distribution via nettet)

Citrix



PRINT



KOPI



FAX



SCAN

Canon

Specifikationer



- 1 LCD-skærm med fem linjer
- 2 Universalbakke til 50 ark
- 3 Bakke til 250 ark
- 4 Patron 718:
Fem patroner tilgængelige:
cyan, magenta, gul, sort
og sort Value Pack

PRINTENHED Printhastighed Printmetode Printkvalitet Printopløsning Opvarmningstid Første print Arbejdscyklus Printmargener	Op til 20 sider/min. farve og sort/hvid (A4) Farvelaserprint Op til 9.600 x 600 dpi med Automatic Image Refinement Op til 600 x 600 dpi Ca. 29 sekunder eller mindre fra opstart Ca. 16 sekunder eller mindre Maks. 60.000 sider pr. måned 5 mm top, bund, venstre og højre (10 mm - kuverter)
MEDIEHÅNDTERING Papirindførsel (standard) Papirindførsel (tilbehør) Papirudgang Medietyper Mediestørrelser Medievægt Dobbeltsidet print	Kasse til 250 ark Universalbakke til 50 ark Kasse til 250 ark Med forsiden nedad: 125 ark Almindeligt papir, kraftigt papir, bestrøget papir, transparent (kun sort/hvid), mærkat, kuvert Kasse (standard og tilbehør): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolsap, Statement, kuvert COM-10, kuvert C5, kuvert DL, kuvert B5, brugerdefinerede størrelser: bredde 100,0 til 215,9 mm, længde 148,0 til 355,6 mm. Universalbakke: A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolsap, Statement, kuvert, kuvert C5, kuvert Monarch, kuvert B5, kartotekskort, brugerdefinerede størrelser: bredde 76,2 til 215,9 mm, længde 127,0 til 355,6 mm. Kasse (standard og tilbehør): 60 til 163 g/m ² (220 g/m ² for bestrøget papir) Universalbakke: 60 til 176 g/m ² (220 g/m ² for bestrøget papir) Automatisk
ALMINDELIGE FUNKTIONER Strømkrav Strømforbrug ved drift Støjniveau Mål (B x D x H) Vægt Driftsmiljø Kontrolpanel	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maks. 950 W eller mindre I drift: Gennemsnit ca. 405 W Standby: gennemsnit ca. 23 W Dvale: ca. 23 W (dvale 1), ca. 7,5 W (dvale 2), ca. 1 W (dvale 3) TEC (Typical Electricity Consumption): 0,9 kWh/uge Lydeffekt ¹ : I drift: 6,7 dB eller mindre Standby: 4,3 dB eller mindre Støjniveau ¹ : I drift: 52 dB(A) eller mindre Standby: 24 dB(A) eller mindre 414 mm x 499 mm x 346 mm Ca. 25,2 kg Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondensering) LCD-skærm med fem linjer 8 LED-indikatorer 12 betjeningstaster

CONTROLLER Processorhastighed Hukommelse Printersprog Skrifttyper Interface og tilslutning Kompatibilitet med operativsystemer	528 MHz + 264 MHz 768 MB UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe PostScript (tilbehør) 45 skalerbare skrifttyper, 10 bitmapskrifttyper, 136 PS-skrifttyper (tilbehør) USB 2.0 High-Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Windows 7 (32/64 bit)/Vista (32/64 bit)/XP (32/64 bit)/ Windows 2000/Server 2008 (32/64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/ Server 2003 (32/64 bit)/Mac OS 10.4.9 - 10.7.x ² /Linux ² , Citrix
FORBRUGSSTOFFER Alt-i-En-patroner	Patron 718 sort (3.400 sider ³) ⁴ Patron 718 cyan (2.900 sider ³) ⁴ Patron 718 magenta (2.900 sider ³) ⁴ Patron 718 gul (2.900 sider ³) ⁴ Patron 718 sort VP (6.800 sider ³) ⁴
TILBEHØR/FUNKTIONER Enheder	PAPIRFREMFORER PF-701 (kasse til 250 ark) PS-printersæt-AQ1 (Adobe PostScript 3 ROM-modul) ⁵ Sæt til print af strekkoder - F1 (Barcode ROM-modul) ⁵
Fodnoter [1] Erklæret lydiveau i overensstemmelse med ISO 9296 [2] Kun distribution via net. Driver frigives november 2011 [3] Baseret på ISO/IEC 19798 [4] Printer leveres med startpatron til 1.200/1.400 sider (sort/hvid - farve) [5] Barcode ROM og PS ROM kan ikke installeres på samme tid	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish Edition
© Canon Europa N.V., 2011

Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: 70 15 50 05
www.canon.dk