

Den robuste, smarte og raske fargeskriveren som egner seg i travle omgivelser.

**i-SENSYS**  
LBP7780Cx

you can



## Canons flotteste fargelaserskriver med MEAP er det beste valget for kontormiljøer.

Canons avanserte A4-laserskriver skriver ut 32 sider/minutt både i farger og sort-hvitt. Neste generasjons MEAP-teknologi gjør dette til et allsidig tilskudd for travle arbeidsgrupper som skriver ut store volumer.

### Viktige funksjoner

- Laserutskrift i farger og sort-hvitt på 32 sider/minutt for travle arbeidsgrupper
- Oppløsning tilsvarende opptil 9600 x 600 dpi gir resultater av imponerende kvalitet
- Ingen ventetid med teknologier for rask første utskrift
- Kort tid for første utskrift på 10,4 sekunder
- MEAP-kompatibel for uniFLOW og løsningsintegrering
- Maks. Papirkapasitet på 1100 ark reduserer nedetiden
- Produktiv automatisk tosidig utskrift
- Nettverksklar
- PCL5c/6 og støtte for Adobe PostScript nivå 3
- Direkteutskrift fra USB-minne
- Svært energisparende
- Canon Mobile Printing-app for iPad® og iPhone®

### Innholdet i esken

Hovedenhet, kassett 732 C/M/Y/K, strømledning, startveiledning og garantikort - med CD-er med brukerprogramvare og -håndbok.

### Mål (B x H x D)

517 x 530 x 401 mm

### Operativsystem som støttes

**Windows** 7 (32-biters/64-biters) / XP (32-biters/64-biters) / Vista (32-biters/64-biters) / Server 2003 (32-biters/64-biters) / Server 2008 (32-biters/64-biters)

**Mac OS** 10.5 og nyere (kun Internett-distribusjon)

**Linux** (kun Internett-distribusjon)

**Citrix**



SKRIVE UT



KOPIERE



FAKSE



SKANNE

**Canon**



- 1 5-linjers LCD-skjerm
- 2 100-arks multiarkmater
- 3 500-arks papirkasset
- 4 500-arks kasset som tilleggsutstyr
- 5 Kasset 732:  
5 tilgjengelige kassetter: Cyan, magenta, gul, sort og sort H

## Spesifikasjoner:

<b>SKRIVERMOTOR</b>	<p>Utskriftshastighet Utskriftsmetode Utskriftskvalitet Utskriftsoppløsning Oppvarmingstid Tid første utskrift</p> <p>Arbeidssyklus Utskriftsmargen</p>	<p>Opptil 32 sider/minutt i farger og sort-hvitt (A4) Fargelaserutskrift Opptil 9 600 x 600 dpi med AIR Opptil 600 x 600 dpi Ca. 39 sekunder eller mindre fra strømmen slås på Sort-hvitt: ca. 10,2 sekunder eller mindre Farger: ca. 10,4 sekunder eller mindre</p> <p>Maks. 75 000 sider per måned<sup>1</sup> 5 mm – topp, bunn, venstre og høyre</p>	
<b>MEDIEHÅNDTERING</b>	<p>Papirmating (standard) Papirmating (tilleggsutstyr) Papirutmating Medietyper Medieformater</p>	<p>500-arks papirkasset 100-arks multiarkmater</p> <p>500-arks papirkasset 200 ark med utskriftssiden ned</p> <p>Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, transparenter, etiketter, konvolutter</p> <p>Kasset (standard): A4, B5, A5, A6, Letter, Executive, Foolscap, 16K, Statement Spesialpapir: Bredder 101,6–215,9 mm og lengde 148,0–297,0 mm. Hvis bredden er 215,9 mm, er maksimal lengde 279,4 mm Hvis lengden er 297,0 mm, er maksimal bredde 210,0 mm</p> <p>Multiarkmater: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, 16K, konvolutter i formatene DL, COM10, C5 og Monarch og kartotekkort på 3 x 5 Egendefinerte formater: Bredder 76,2–215,9 mm og lengde 127,0–355,6 mm.</p> <p>Kasset (tilleggsutstyr): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, 16K, Foolscap Spesialpapir: Bredder 148,0–215,9 mm og lengde 210,0–355,6 mm</p>	
	<p>Medievekt Tosidig utskrift</p>	<p>Tonerkasset (standard og ekstra kasset): 60–163 g/m<sup>2</sup> Multiarkmater: 60–216 g/m<sup>2</sup> Kasset (tilleggsutstyr): 60–176 g/m<sup>2</sup></p> <p>Automatisk</p>	
<b>GENERELLE FUNKSJONER</b>		<p>Strømkrav Strømforsyning Lydnivå Mål (B x H x D) Vekt Driftsmiljø Kontrollpanel</p>	<p>220–240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maksimum: 1270 W eller mindre Ved bruk: ca. 580 W eller mindre Hvilemodus: ca. 35 W Dvalemodus: ca. 1 W Typisk strømforsyning (TEC): 2,0 kWh/uke</p> <p>Lydstyrke <sup>2</sup>: Ved bruk: 7 B eller mindre Hvilemodus: 5,3 B eller mindre</p> <p>Lydtrykk <sup>2</sup>: Ved bruk: 52 dB(A) eller mindre Hvilemodus: 32,4 dB(A) eller mindre</p> <p>517 x 530 x 401 mm Ca. 31 kg Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)</p> <p>LCD-skjerm med 22 tegn x 5 linjer 8 LED-indikatorer 12 betjeningsknapper</p>

<b>KONTROLLENHET</b>	<p>Prosessorfartighet Minne Skriverspråk Skrifter Programvare og skriveradministrasjon Grensesnitt og tilkobling Støttede operativsystemer</p>	<p>528 MHz + 264 MHz 768 MB UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c, PCL6, Adobe PostScript 93 skalerbare skrifter, 10 punktgrafikkskrifter, 136 PS-skrifter Remote User Interface (RUI), Secure Print med SD-kort B1 som tilleggsutstyr, Canon Mobile Printing app for iPad® og iPhone® USB-vert, USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100/1000BASE-TX Windows 7 (32-biters/64-biters) / XP (32-biters/64-biters) / Vista (32-biters/64-biters) / Server 2003 (32-biters/64-biters) / Server 2008 (32-biters/64-biters) / Mac OS 10.5 og nyere<sup>3</sup> / Linux<sup>3</sup> / Citrix</p>
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	<p>Alt i ett-kassetter</p>	<p>Kasset 732 sort (6 100 sider<sup>4</sup>) Kasset 732H sort (12 000 sider<sup>4</sup>) Kasset 732 cyan (6 400 sider<sup>4</sup>) Kasset 732 magenta (6 400 sider<sup>4</sup>) Kasset 732 gul (6 400 sider<sup>4</sup>) Toneroppsamlingsboks: WT-723 (ca.18 000 A4-sider)</p>
<b>TILBEHØR/TILLEGGSTUTYR</b>	<p>Elementer</p>	<p>Papirmatingsenhet PF-723A (500-arks kasset) SD-kort B1 Sett til strekkodeutskrift F1 (Barcode ROM-modul)</p>
<p>Standard forbehold. Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.</p> <p>1] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid</p> <p>2] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296</p> <p>3] Kun Internett-distribusjon</p> <p>4] Basert på ISO/IEC 19798</p>		

