

Majhen,  
vendar izjemno  
produktiven

imageRUNNER  
1133, 1133A in 1133F

**you can**

Ta kompaktna večopravilna serija vključuje obojestransko tiskanje dokumentov in izbirno Wi-Fi povezljivost. Funkcije varčevanja s časom in stroški omogočajo prihranke pri denarju in doseganje skrajnih rokov.

DO 33 STR  
/ MIN,  
A4 ČRNO-BELO

ZALOGA DO  
1050 LISTOV

PRIPRAVA ZA  
MREŽO, PCL\* IN  
IZBIRNI PS IN  
WI-FI

5-VRSTIČNI  
UPOR. VMESNIK

VODILNA  
ENERGIJSKA  
UČINKOVITOST V  
RAZREDU

VGRAJENI ORODJI  
UNIFLOW IN  
E-VZDRŽEVANJE



Slika zgoraj prikazuje imageRUNNER 1133



Slika zgoraj prikazuje imageRUNNER 1133F

### Produktivnost in učinkovitost.

- Visoke hitrosti tiskanja do 33 str/min
- Zaloga do 1050 listov papirja
- 50-listni dvostranski podajalnik dokumentov\*
- Tiskanje in skeniranje neposredno z USB ključka in pošiljanje v barvah v e-pošto in mrežno mapo\*
- Enostavna, preprosta integracija – priprava za mrežo, izbirni WiFi, podpora PCL in PS\*
- Združljivost s Canonovo storitvijo e-Vzdrževanje omogoča oddaljeno diagnostiko, avtomatizirano odčitavanje števecv in nadzorovanje potrošnega materiala

\* Na voljo na izbranih modelih- popolne podatke preverite v tehničnih specifikacijah

### Skrb za okolje.

- Certifikat Energy Star in nizka ocena TEC
- Poraba samo 2,5 vata v stanju mirovanja
- Varčevanje s papirjem – samodejno dvostransko tiskanje

### Nadzorovanje stroškov.

- Združljivost z rešitvijo uniFLOW omogoča izbiro Cost Centre (stroškovno mesto) in nadzor ter poročila o stroški
- Natančno zaračunavanje preko e-Vzdrževanja
- Izboljšana produktivnost in v razredu vodilna učinkovitost zvišujeta vrednost

### Varnost.

- Opcija Secure Print\*\* zagotavlja zaupnost dokumentov med tiskanjem
- ID oddelka nadzoruje dostop do naprave
- Canonova uniFLOW rešitev ponuja fleksibilnost in priročnost z uporabo funkcije varnega tiskanja My Print Anywhere (tiskanje kjerkoli)

\*\* Na RAM-u zasnovano varno tiskanje za največ 5 postopkov

imageRUNNER

**Canon**

# Tehnični podatki: imageRUNNER serija 1100

<b>imageRUNNER serija 1133</b>	Črno-beli laserski večopravilni imageRUNNER 1133: Tiskanje, kopiranje, skeniranje imageRUNNER 1133A: Tiskanje, kopiranje, skeniranje imageRUNNER 1133iF: Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in faksiranje
<b>SPECIFIKACIJE TISKALNIKA</b>	
Hitrost tiskanja	Do 33 str/min (A4)
Metoda tiskanja	Monokrom lasersko tiskanje
Ločljivost tiskanja	600 x 600 dpi, do 1200 x 1200 dpi (izboljšano)
Dvostransko tiskanje	Avtomatsko
Tiskanje s pomnilniških medijev	Podprti pomnilniški mediji: USB pomnilniški ključ
Podajanje papirja (standardno)	500-listna kasetna za papir
Zaloga papirja (izbirno)	50-listni večnamenski podstavek
Maksimalna zaloga papirja	500-listna kasetna 1050 listov
Zmogljivost podatka za tizpe	50 listov (60-89 g/m <sup>2</sup> )
Zmogljivosti končne obdelave	Zlaganje po skupinah
Podprte vrste papirja	Kaseta in izbirna kasetna: Navadni, recikliran, težek, pisemski Večnamenski podstavek: Navadni, recikliran, težek, pisemski, prosojnica, nalepke, kuverte
Podprte velikosti papirja	Kaseta in izbirna kasetna: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Večnamenski podstavek: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements, Kuverta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5) Uporabniške velikosti: Širina 76 do 216 mm; dolžina 127 do 356 mm 60 do 128 g/m <sup>2</sup>
Podprte teže papirja	Kaseta in izbirna kasetna: 60 do 128 g/m <sup>2</sup> Stranski podajalnik: 60 do 190 g/m <sup>2</sup>
Jezik(i) tiskalnika	UFR II-LT (standardno) PCL5e/6 (standardno na iR1133iF, izbirno na iR1133A)
Nabori pisav	Emulacija PostScript Level 3 (izbirno za vse modele) Nabori PCL: 93 Roman Nabori PS: 136 Roman
Združljivost operacijskih sistemov	UFR II-LT: Windows® 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 ali kasnejši) PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 ali kasnejši) PS: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 ali kasnejši) PPD: MAC OS X (10.4.9 ali kasnejši), MAC OS X (10.2.8, ali kasnejši) Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
<b>SPECIFIKACIJE KOPIRANJA</b>	
Hitrost kopiranja	Do 33 kopij/min (A4)
Čas prve kopije (FCOT)	Pribl. 8 sekund ali manj
Ločljivost kopije	Do 600 x 600 dpi
Enkratno število kopij	Do 99 kopij
Povečanje / Pomanjšanje	25-400% v korakih po 1%
Druge funkcije	4 na 1, Kopija fotografije za osebni dokument
<b>SPECIFIKACIJE SKENIRANJA</b>	
Izbirno/standardno	Standardno

Tip	imageRUNNER 1133: Barvno ploskovno imageRUNNER 1133A: Barvno ploskovno in samodejni dvostranski podajalnik dokumentov (DADF) imageRUNNER 1133iF: Barvno ploskovno in samodejni dvostranski podajalnik dokumentov (DADF)
Podprte velikosti medijev	A4, A5, Legal, Letter, Uporabniška velikost (S x D): maks. 215,9 mm x 355,6 mm Min. 139,7 mm x 128 mm
Podprte teže medijev	Enostransko skeniranje: 50 do 105 g/m <sup>2</sup> Dvostransko skeniranje: 64 do 105 g/m <sup>2</sup>
Ločljivost skeniranja	Mrežno skeniranje: Kopirno steklo: do 600 dpi črno-belo ali barvno DADF: do 300 dpi črno-belo ali barvno 2-stransko v 2-stransko (samodejno)
Dvostransko skeniranje	Enostransko: Skeniranje Barvno 300 dpi: 14 slik/min(A4) Skeniranje CB 300 dpi: 28 slik/min(A4) Skeniranje Barvno 600 dpi: 9 slik/min(A4) Skeniranje CB 600 dpi: 7 slik/min(A4) Skeniranje Barvno 600 dpi: 10 slik/min(A4) Skeniranje CB 600 dpi: 6 slik/min(A4)
Hitrost skeniranja	Skeniranje v PDF: Funkcija pošiljanja na voljo samo na iR1133iF. Mrežno skeniranje: TWIN mrežno skeniranje na voljo na vseh modelih Da, na vseh modelih
Metode skeniranja	Skeniranje v USB pomnilniški ključ: TWIN preko MF orodja Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7
Specifikacije mrežnega skeniranja	Skeniranje v PDF: Funkcija pošiljanja na voljo samo na iR1133iF. Mrežno skeniranje: TWIN mrežno skeniranje na voljo na vseh modelih Da, na vseh modelih
<b>SPECIFIKACIJE POŠILJANJA</b>	
Izbirno/standardno	Standardno na iR1133iF. Ni podprto na modelih iR1133A
Ločljivost pošiljanja	Kopirno steklo/DADF: do 300 dpi črno-belo ali barvno
Naslovniki	E-pošta/PC(SMB, FTP)
Imenik / Hitro izbiranje	Maks. 200
Datotečni formati	TIFF (ČB), JPEG, PDF, PDF (Kompaktno)
Univerzalni komplet za pošiljanje	Ne
<b>SPECIFIKACIJE FAKSA</b>	
Izbirno/standardno	Standardno na iR1133iF. Ni podprto na modelih iR1133A
Hitrost modema	Super G3 33,6 kbps (do 3 sekunde/stran <sup>1</sup> )
Ločljivost faksa	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Fotografija: 200 x 200 dpi Zelo fina: 200 x 400 dpi Izredno fina: 400 x 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 512 strani <sup>1</sup>
Hitro izbiranje	Maks. 200 (vdjučno z 19 tipkami za izbiranje na dotik)
Skupinsko izbiranje	Maks. 199 števil / Maks. 199 števil
Zaporedno izbiranje	Maks. 201 številka
Ohranitev vsebine pomnilnika	1 ura
Druge lastnosti	Posredovanje faksa, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, PC faks (samo pošiljanje)
<b>SPLOŠNE SPECIFIKACIJE</b>	
Čas ogrevanja	Pribl. 11 sekund ali manj od vklopa napajanja
Tip vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX Izbirni brezžični 802.11 b/g 1 x gostiteljski USB vmesnik (sprednja stran) Izbirni dodatni gostiteljski USB vmesnik za uniFLOW MiCARD bralniki (desna stran naprave)
Mrežni protokoli	TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, podpora IPv4 / IPv6
Hitrost procesorja	300 MHz
Pomnilnik	256 MB (v souporabi)
Pogon trdega diska	Ni (standard vamega tiskanja na osnovi RAM-A)

Krmlina plošča	5-vrstični monokrom LCD zaslon, osvetljen iz ozadja
Dimenzije s podstavki (S x D x V)	iR1133 (model s kopirnimi steklom): 450 x 472 x 413mm / 450 x 472 x 550mm (z izbirno kaseto) iR1133A/iF (modeli z ADF): 450 x 472 x 465mm / 450x472x603mm (z izbirno kaseto)
Prostor za postavitev (S x D x V)	iR1133A/iF: 450 x 1141 x 724 mm (s priključeno izbirno kaseto za papir) iR1133: 450 x 1044 x 721 mm (s priključeno izbirno kaseto za papir)
Teža	iR1133iF: Pribl. 20,7 kg (21,5 kg z začetno kartošo) iR1133A: Pribl. 20,5 kg (21,3 kg z začetno kartošo) iR1133: Pribl. 18,3 kg (19,1 kg z začetno kartošo)
Izvor napajanja	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba energije	Največ: Pribl. 1200 W Pripravljenost: Pribl. 9 W Mirovanje: Pribl. 2,5 W Tipična poraba energije (TEC): 1,3 kWh na vseh modelih
Nivoji hrupa	Sound Pressure <sup>2</sup> Aktivno stanje: 70,6 dB ali manj Pripravljenost: 43 dB ali manj
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	iWMC - centralizirano upravljanje naprave Zdržljivost z e-Vzdževanjem - omogoča odčitavanje števec, samodejno upravljanje s potrošnim materialom in oddajanje diagnostiko Program za namestitev NetSpot naprave Komplet orodja MF Daljinski uporabniški vmesnik (RUI) Kontrolna številka oddelka Kliet naprave za logiranje uniFLOW - vgrajena zdržljivost z uniFLOW Filtriranje naslova IP / MAC, ID številke oddelkov, varno tiskanje (na osnovi RAM), preprosta sprostitve opravila preko uniFLOW (izbirno)
<b>POTROŠNI MATERIAL</b>	
Kartuše s tonerjem	C-EXV40 TONER (6000 strani <sup>3</sup> ) Dobavljen z začetno kartošo (2200 strani <sup>3</sup> )
<b>SPECIFIKACIJE IZBIRNE OPREME</b>	
Kaseta podajalna enota	Naziv: Canon kasetni podajalni modul-Z1 Dimenzije: 450 x 472 x 138 mm Teža: Pribl. 5,2 kg
<b>DODATNA IZBIRNA OPREMA</b>	
Dodatna izbirna oprema	Tiskalnik PS-AP1 Tiskalnik PCL-AP1 Brezžična mrežna povezava-C1 Komplet za črne kode-E1: omogoča zmogljivost tiskanja črtnih kod z uporabo tehnologije Jet Caps Priključni komplet MiCARD-A1: za bralnik uniFLOW MiCard, dodatek enega USB I/F na desni strani stroja Canonov bralnik kartic za kopiranje-F1: sistem dostopa s fizičnimi karticami, ki omejuje dostop na pooblaščen uporabnik Komplet za priključitev bralnika kartic-G1: komplet za priključitev za bralnik kartic-F1 Vmesnik za upravljanje kopiranja-C1: za rešitve s plačljivimi sistemi (kovanci) Canonov kasetni podajalni modul-Z1: dodatna 500-listna kasetna Navadni podstavek: Podstavek lahko postavite pod standardno/izbirno kasetno podajalno enoto, da dvignete stroj, če stoji samostojno
<b>OPOMBE</b>	
[1]	Na temelju ITU-T Standard Chart No. 1
[2]	Deklarirana emisija hrupa v skladu z ISO 7779
[3]	Na osnovi 6% pokrivanja
Nekateri posnetki so simulirani za jasnost reprodukcije. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih preizkusnih metodah. Ta prospekt in specifikacije proizvoda so bile izdelane pred datumom prodaje proizvoda na tržišče. Prizdijemo si pravico do spremembe končnih tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. * in @: Vsi nazivi podjetij in/ali proizvodov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih tržiščih in/ali državah.	
Microsoft Windows in Windows Vista sta bodisi registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.	



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Adria d.o.o.  
Dunajska cesta 128a  
1000 Ljubljana  
Slovenija  
www.canon.si



English Edition  
© Canon Europa N.V., 2011