

# Malih dimenzija ali velike produktivnosti

imageRUNNER  
1133, 1133A i 1133iF

**you can**

Ova kompaktna, višenamjenska serija izrađuje obostrane ispise u standardnoj konfiguraciji, a opcionalno podržava i Wi-Fi. Mogućnosti uštede vremena i sredstava jamče ispunjavanje svih rokova uz uštedu novca.

DO <b>33</b> PPM / CPM, A4 CRNO-BIJELO
KAPACITETA <b>1050</b> LISTOVA
SPREMNI ZA UMREŽENJE, PCL* I OPCIONALNI PS I WI-FI
<b>5 REDAKA</b> NA KORISNIČKOM SUČELJU
ENERGETSKA UČINKOVITOST VODEĆA U KLASI
UGRAĐENI UNIFLOW I E-MAINTENANCE



Gornja slika prikazuje imageRUNNER 1133



Gornja slika prikazuje imageRUNNER 1133iF

## Produktivnost i učinkovitost.

- Velike brzine ispisa, do 33 ppm
- Kapaciteta do 1050 listova papira
- Ulađač obostranih dokumenata kapaciteta 50 listova\*
- Ispisujte izravno s USB memorijskog uređaja te šaljite skenove u boji na e-mail adrese i u mrežne mape\*
- Jednostavna ugradnja bez muke - spremni za umreženje, opcionalan WiFi, podrška za PCL i PS\*
- Kompatibilan s Canonovim servisom e-Maintenance koji omogućuje daljinsku dijagnostiku, automatska očitavanja stanja i praćenje zalihe potrošnih materijala

\* Dostupno samo u nekim modelima - molimo, pogledajte tehničke podatke radi pojedinosti

## Brine o okolišu.

- Certifikat Energy Star i niska TEC oznaka
- Potrošnja od svega 2,5 W u modu mirovanja
- Uštedite papir - automatska obostrana obrada

## Kontrola troškova.

- Kompatibilnost s rješenjem uniFLOW omogućuje odabir troškovnog centra te izvješća o troškovima i nadzoru uporabe
- Precizne naplate uz e-Maintenance
- Poboljšana produktivnost i energetska učinkovitost vodeća u klasi uvećavaju vrijednost

## Sigurnost.

- Značajka Zaštićeno ispisivanje\*\* štiti povjerljivost dokumenata koje ispisujete
- Kontrola pristupa uređaju pomoću ID-broja poslovnog odjela
- Canonovo rješenje uniFLOW nudi fleksibilnost i praktičnost značajke My Print Anywhere za sigurno ispisivanje na bilo kojem uređaju

\*\* Sigurno ispisivanje do 5 zadataka ispisa pohranjenih na RAM memoriju

imageRUNNER

**Canon**

# Tehnički podaci: Serija imageRUNNER 1100

<b>Serijski imageRUNNER 1133</b>	
Tip uređaja	Crno-bijeli laserski višenamjenski.
Dostupne glavne funkcije	imageRUNNER 1133: Ispis, kopiranje, skeniranje imageRUNNER 1133A: Ispis, kopiranje, skeniranje imageRUNNER 1133iF: Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje
<b>TEHNIČKI PODACI O PISAČU</b>	
Brzina ispisa	Do 33 ppm (A4)
Način ispisa	Crno-bijelo lasersko ispisivanje
Razlučivost ispisa	600 x 600 dpi, do 1200 x 1200 dpi (uz poboljšanje)
Obustrano ispisivanje	Automatsko
Ispisivanje s memorijskih medija	Podržani memorijski mediji: USB memorijski uređaj
Ulaganje papira (standardno)	Kazeta za 500 listova
Ulaganje papira (opcionarno)	Višenamjenski odlagač za 50 listova Kazeta za 500 listova
Maksimalni kapacitet ulaganja papira	1050 listova
Kapacitet izbacivanja isplisa	50 listova (60-89 g/m <sup>2</sup> )
Mogućnosti dorade	Grupiranje
Podržani tipovi medija	Kazeta i opcionalna kazeta: Višenamjenski odlagač: Obični papir, reciklirani papir, teški papir, bond Obični papir, reciklirani papir, teški papir, bond, prozirnice, naljepnice, omotnice
Podržani formati medija	Kazeta i opcionalna kazeta: Višenamjenski odlagač: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, omotnice (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5) Vlastiti formati: Širina 76 do 216 mm, duljina 127 do 356 mm
Podržane gramature medija	Kazeta i opcionalna kazeta: Ručni ulagač: 60 do 190 g/m <sup>2</sup>
Jeziči pisača	UFRII-LT (standardno) PCL5e/6 (standardan za iR1133iF, opcionalan za iR1133A) PostScript Level 3 emulacija (opcionarno za sve modele)
Fontovi	PCL fontovi: 93 Roman 136 Roman PS fontovi: Windows® 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 ili noviji) Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 ili noviji) Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 ili noviji) Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
Podržani operativni sustavi	UFRII-LT: Za dostupnost rješenja za ispisivanje na ostalim operativnim sustavima i okruženjima, uključujući AS/400, UNIX, Linux i Citrix, molimo pogledajte <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a> . Neka od ovih rješenja se naplaćuju. Tipovi uređaja za SAP dostupni su preko servisa SAP Market Place
<b>TEHNIČKI PODACI O FOTOKOPIRANJU</b>	
Brzina kopiranja	Do 33 cpm (A4)
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	Približno 8 s ili manje
Razlučivost kopija	Do 600 x 600 dpi
Višestruko kopiranje	Do 99 primjeraka
Smanjivanje / uvećavanje	25-400% u povećanjima od 1%
Ostale značajke	4 na 1, kopiranje osobne iskaznice
<b>TEHNIČKI PODACI O SKENIRANJU</b>	
Opcionalno/standardno	Standardno

Tip	imageRUNNER 1133: Plošno u boji imageRUNNER 1133A: Plošno u boji i automatski obustrano (DADF) imageRUNNER 1133iF: Plošno u boji i automatski obustrano (DADF)
Podržani formati medija	A4, A5, Legal, Letter, vlastiti formati (Š x D): Maks. 215,9 mm x 355,6 mm Min. 139,7 mm x 128 mm
Podržane gramature medija	Jednostrano: 50 do 105 g/m <sup>2</sup> Skeniranje: Obustrano: 64 do 105 g/m <sup>2</sup> Skeniranje:
Razlučivost skena	Mrežno skeniranje Kopirno staklo: do 600 dpi crno-bijelo ili u boji DADF: do 300 dpi crno-bijelo ili u boji Obustrano na obustrano (automatski) Jednostrano: Sken CB 600 dpi: 14 ipm (A4) Sken CB 300 dpi: 28 ipm (A4) Sken U BOJI 300 dpi: 9 ipm (A4) Sken CB 600 dpi: 7 ipm (A4) Sken CB 300 dpi: 10 ipm (A4) Sken U BOJI 300 dpi: 6 ipm (A4)
Obustrano skeniranje	
Brzina skeniranja	Lokalno: Funkcija slanja dostupna je samo na uređaju iR1133iF. Mrežno skeniranje: TWIN mrežno skeniranje dostupno je na svim modelima Da, na svim modelima
Načini skeniranja	Skeniranje na USB memorijski uređaj: TWIN preko MF Toolbox Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7
Tehnički podaci o mrežnom skeniranju	
<b>TEHNIČKI PODACI O SLANJU</b>	
Opcionalno/standardno	Standardno za model iR1133iF. Nije podržano na modelima iR1133A Kopirno staklo/DADF: do 300 dpi crno-bijelo ili u boji
Razlučivost pri slanju	Određena Adresar / E-mail/ PC(SMB, FTP) Maks. 200
Tipke za brzo biranje	Tipke za brzo biranje
Formati datoteka	TIFF (B&W), JPEG, PDF, PDF (kompakt)
Univerzalno slanje	Ne
<b>TEHNIČKI PODACI O FAKSIRANJU</b>	
Opcionalno/standardno	Standardno za model iR1133iF. Nije podržano na modelima iR1133A Super G3 33.6 kbps (do 3 sekunde po str.)
Brzina modema	Standardno: 200 x 100 dpi
Razlučivost faksa	Fina: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Vrlo fina: 200 x 400 dpi Ultra fina: 400 x 400 dpi
Memorija faksa	Do 512 stranica <sup>1</sup>
Brzinske tipke	Maks. 200 (uključujući i 19 standardnih brzinskih tipaka)
Tipke za grupno biranje/grupna odredišta	Maks. 199 tipaka/ maks.199 odredišta
Sekvencijsko razošivanje	Maks. 201 lokacija
Sigurnosna pohrana	1 sat
Ostale značajke	Prosljeđivanje faksa, dvostruki pristup, daljinsko primanje, PC faks (samo slanje)
<b>OPĆI TEHNIČKI PODACI</b>	
Vrijeme zagrijavanja	Približno 11 sekundi ili manje nakon uključivanja
Tip sučelja	USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX opcionalna bežična veza 802.11b/g 1 x USB priključnica (spriječena uređaja) Opcionalna USB priključnica za uniFLOW MICARD čitač (zdesna uređaja)
Mrežni protokoli	TCP/IP (LPD/ Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1, WSD, podrška za IPv4/ IPv6
Brzina procesora	300 Mhz
Memorija	256 MB (dijeljena)
Tvrđi disk	Ne (standardno zaštićeno ispisivanje s RAM-a)
Upravljačka ploča	5-injijski crno-bijeli osjetljivi LCD zaslon

Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	iR1133 (model s kopirnim staklom): 450 x 472 x 413 mm / 450 x 472 x 550 mm (s opcionalnom kazetom) iR1133A/iF (modeli s ADF-om): 450 x 472 x 465 mm / 450x472x603 mm (s opcionalnom kazetom)
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	iR1133A/iF: 450 x 1141 x 724 mm (s priključenom opcionalnom kazetom za papir) iR1133: 450 x 1044 x 721 mm (s priključenom opcionalnom kazetom za papir)
Masa	iR1133iF: Pribl. 20,7 kg (21,5 kg s početnom patronom tonera) iR1133A: Pribl. 20,5 kg (21,3 kg s početnom patronom tonera) iR1133: Pribl. 18,3 kg (19,1 kg s početnom patronom tonera)
Napajanje	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maksimalno: Pribl. 1200 W Pripravno stanje: Pribl. 9 W Mod mirovanja: Pribl. 2,5 W Tipična potrošnja električne energije (TEC): 1,3 kWh kod svih modela
Razina buke	Zvučni tlak: Tijekom rada: 70,6 dB ili manje Pripravno stanje: 43 dB ili manje
Softver i upravljanje pisačem	iWMC - centralizirani menadžment uređaja eMaintenance kompatibilnost - omogućuje mjerenja, automatsko upravljanje zalihama i daljinsku dijagnostiku NetSpot Device Installer MF Toolbox Remote User Interface (RUI) Department ID Management uniFLOW Login Device Client - ugrađena kompatibilnost za uniFLOW
Sigurnosne značajke	Filteriranje IP/ Mac adresa, ID-broj odjela, zaštićeno ispisivanje (s RAM-a). Jednostavan pristup zadacima preko rješenja uniFLOW (opcionarno)
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
Patrone tonera	C-EXV40 TONER (6000 stranica <sup>2</sup> ) Isporuka s početnom patronom (2200 stranica <sup>3</sup> )
<b>TEHNIČKI PODACI O OPCIONALNOJ OPREMI</b>	
Kazetna jedinica	Naziv: Canonov kazetni modul-Z1 Dimenzije: 450 x 472 x 138 mm Masa: Pribl. 5.2 kg
<b>DODATNA OPREMA</b>	
Dodatna oprema	PS Printer Kit-AP1 PCL Printer Kit-AP1 Opcionalno bežično umreženje-C1 Set za ispis crtičnog koda-E1: Omogućuje ispisivanje crtičnog koda uporabom tehnologije Jet Caps Nastavak za MICARD karticu-A1: Za čitač uniFLOW MICARD kartica potrebno je dodati jednu USB priključnicu na desnu stranu uređaja Canonov čitač kopirnih kartica-F1: Sustav za očitavanje fizičkih kartica koji dozvoljava pristup samo autoriziranim korisnicima Nastavak za čitač kopirnih kartica-G1: Nastavak za čitač kartica-F1 Sučelje za upravljanje kopiranjem-C1: Za žetonjere Canonov kazetni modul-Z1: Kazeta za dodatnih 500 listova Ravno postolje: Postolje se može postaviti pod standardnu/opcionalnu kazetu za ulaganje papira te tako povisiti uređaj ukoliko nema priključenih nastavaka
<b>BILJEŠKE</b>	[1] Temeljeno na ITU-T standardnoj tablici No. 1 [2] Nazivna emisija zvuka u skladu s ISO 7779 [3] Kod pokrivanja od 6 %
	Neke slike su simulirane zbog jasnije reprodukcije. Svi podaci temelje se na Canonovim standardnim metodama ispitivanja. Ovaj letak i tehnički podaci proizvoda načinjeni su prije datuma početka prodaje proizvoda. Konačni tehnički podaci su podložni promjeni bez najave. ™ i ® oznake: Svi nazivi tvrtki i/ili proizvoda su zaštićeni znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu odgovarajućih tvrtki na njihovim tržištima i/ili u zemljama.
	Microsoft, Windows i Windows Vista su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Europe Ltd  
3 The Square, Stockley Park  
Uxbridge, Middlesex  
UB11 1ET, UK

Canon CEE GmbH  
Predstavništvo u Hrvatskoj  
Kovinska 4a  
10090 Zagreb  
Hrvatska  
www.canon.hr



Hrvatsko izdanje  
© Canon Europa N.V., 2011.