

# Nákladovo efektívne čierno-biele kopírovanie a lokálna tlač

imageRUNNER  
2420 a 2422

**you can**

Táto séria kompaktných zariadení vám poskytuje vysokoefektívne čierno-biele kopírovanie a lokálnu tlač cez USB s rýchlosťou až 22 str./min alebo kóp./min. S voliteľnou možnosťou sieťovej tlače a skenovania je toto finančne dostupné zariadenie ideálne pre malé kancelárie.

AŽ 22 KÓPIÍ  
ZA MINÚTU

FLEXIBILNÝ FORMÁT  
PAPIERA AŽ DO  
VEĽKOSTI A3

KAPACITA  
PAPIERA AŽ  
1 080 HÁRKOV

5-RIADKOVÝ  
LCD DISPLEJ

ENERGETICKÁ  
EFEKTÍVNOSŤ

DIZAJN, KTORÝ VÁM  
UŠETRÍ PRIESTOR



## Zvýšená produktivita a efektívnosť

- Jednoduché a intuitívne zariadenie s 5-riadkovým podsvieteným displejom
- Vysokokvalitné kopírovanie
  - 20 str./min. imageRUNNER 2420
  - 22 str./min. imageRUNNER 2422
- Extrémne rýchly reakčný čas s rýchlym prebudením z režimu spánku a dobou tlače prvej kópie 7,9 sekundy

## Flexibilita

- Kapacita papiera až 1 080 hárkov
- Flexibilný formát papiera až do veľkosti A3
- Lokálna tlač cez USB
- Voliteľná sieťová tlač a skenovanie UFR II-LT

## Kompaktné rozmery

- Dizajn zariadenia šetrí priestor v malých a rušných pracovných skupinách
- Zošívanie a obojstranná tlač

## Ohľaduplnosť na životné prostredie

- Energeticky efektívne zariadenie – spotreba len 4,5 Watt v režime spánku, úspora energie a nákladov
- Voliteľná automatická obojstranná tlač

## Nákladovo efektívna prevádzka

- Nízke náklady na vlastníctvo
- Zvýšená produktivita a prvotriedna energetická efektívnosť maximalizuje hodnotu zariadenia

imageRUNNER

**Canon**

# Technické údaje: imageRUNNER séria 2400

<b>imageRUNNER SÉRIA 2400</b>	
Typ zariadenia	Multifunkčné s čiernobiou laserovou tlačou
Základné funkcie	imageRUNNER 2420: Kopírovanie, lokálna tlač (USB), voliteľná sieťová tlač a skenovanie imageRUNNER 2422: Kopírovanie, lokálna tlač (USB), voliteľná sieťová tlač a skenovanie
<b>ŠPECIFIKÁCIE TLAČIARNE</b>	
Rýchlosť tlače	imageRUNNER 2420 Až 20 str./min. (A4) / až 10 str./min. (A3) imageRUNNER 2422 Až 22 str./min. (A4) / až 11 str./min. (A3)
Spôsob tlače	Monochromatická tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie pri tlači	600 dpi x 600 dpi
Obojstranná tlač	Voliteľné - automatická
Tlač z pamätových médií	Nepodporovaná
Papier (štandardná možnosť)	kazeta na 250 hárkov
(voliteľná možnosť)	mnohouúčelový zásobník na 80 hárkov
Maximálna kapacita papiera na vstupe	3 ks kaziet s 250 hárkami
Kapacita papiera na výstupe	1080 hárkov
	Štandardne: 250 hárkov (A4) / 100 hárkov (A3)
	So zošivačkou: Až 30 sád so zošivačkou alebo 770 hárkov bez zošivačky (A4)
	S vnútorným dvojcestným zásobníkom: Zásobník A Až 100 hárkov (A4) / 50 hárkov (A3) Zásobník B Až 250 hárkov (A4) / 100 hárkov (A3)
Záverečné úpravy	Štandardne: Zoskupovanie, rotácia Voliteľná zošivačka: Stohovanie, zoskupovanie, zošívanie Voliteľný vnútorný dvojcestný zásobník: Zoskupovanie, rotácia
Podporované typy tlačových médií	Kazeta/y: Obýčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, kvalitný (bankový) papier Mnohouúčelový zásobník: Obýčajný papier, recyklovaný papier, farebný papier, ťažký papier, kvalitný (bankový) papier, piesivky, nálepky, obálky; No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL A3 / B4 / A4 / A4R / B5 / B5R / A5 Štandardné rozmery: A3 / B4 / A4 / A4R / B5 / B5R / A5 / ASR, voľný rozmer (Š x D): min 95 mm x 148 mm / max: 297 mm x 432 mm, Obálky: No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL 64 až 90 g/m <sup>2</sup> 64 až 128 g/m <sup>2</sup>
Veľkosť formátu tlačových médií	Kazeta/y: Mnohouúčelový zásobník: Mnohouúčelový zásobník: Standardné rozmery: A3 / B4 / A4 / A4R / B5 / B5R / A5 / ASR, voľný rozmer (Š x D): min 95 mm x 148 mm / max: 297 mm x 432 mm, Obálky: No.10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL 64 až 90 g/m <sup>2</sup> 64 až 128 g/m <sup>2</sup>
Váha tlačového média	Kazety: Mnohouúčelový zásobník: 64 až 90 g/m <sup>2</sup> 64 až 128 g/m <sup>2</sup>
Jazyk popisu stránok	UFRII-LT (štandard)
Písma	Bez podpory PS alebo PCL fontov
Kompatibilita s operačnými systémami	UFRII-LT: Windows® 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 alebo vyššie), Linux.

<b>ŠPECIFIKÁCIE KOPÍRKY</b>	
Rýchlosť kopírovania	imageRUNNER 2420 Až 20 kóp./min. (A4) / až to 10 kóp./min. (A3) imageRUNNER 2422 Až 22 kóp./min. (A4) / až 11 kóp./min. (A3) menej ako 7,9 sekundy
Doba do zhotovenia prvej kópie (FCOT)	Až 600 x 600 dpi
Rozlíšenie pri kopírovaní	Až 99 kópií
Počet kópií	25-400% v krokoch po 1%
Zmenšenie / zväčšenie	Zoskupovanie, rotácia, stohovanie (zošívanie s voliteľnou zošivačkou), 4 na 1, kopírovanie identifikačných kariet
Ostatné vlastnosti	
<b>ŠPECIFIKÁCIE SKENERU</b>	
Voliteľné/štandardné	Voliteľné - (vyžadujú si použitie voliteľného adaptéra NW IF ADAPTER IN-E14)
Typ	Farebný plochý skener s voliteľným automatickým obojstranným podávačom (DADF)
Veľkosť médií	A4, A4R, A3, A5, vlastná veľkosť (ŠxD): Max. 297 mm x 420 mm Min. 148 mm x 210 mm
Váha médií	Jednostranné 52 až 105 g/m <sup>2</sup> Skenovanie / obojstranné skenovanie: 37 až 128 g/m <sup>2</sup>
Rozlíšenie pri skenovaní	Až 300 x 300 dpi pri čiernobielym a farebnom skenovaní
Obojstranné skenovanie	2 strany na 2 strany (automatické)
Rýchlosť skenovania	Čiernobiely: Až 20 obr./min. (A4) Farebné: Až 6 obr./min. (A4)
Metódy skenovania	Skenovanie pomocou technológie Push: Skenovanie cez TWAIN Skenovanie pomocou technológie Pull: Skenovanie na USB kľúč: Nepodporované
Špecifikácie skenovania pomocou Pull	TWAIN cez sieťovú ovládač TWAIN Podporované operačné systémy: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7 (32-bitová verzia, 64-bitová verzia v režime kompatibility)
<b>VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE</b>	
Čas zahrievania	Približne 13 sekúnd od zapnutia zariadenia. Približne 1 sekundu z režimu spánku.
Typ komunikačného rozhrania	USB 2.0 Voliteľné 10BASE-T/100BASE-TX (NW IF ADAPTER IN-E14) TCP/IP (LPD/HTTP), podpora IPv4/IPv6
Sieťový protokol	150 Mhz
Rýchlosť procesora	64 MB (zdieľaná)
Pamäť	Nie
Pevný disk	5-riadkový monochromatický LCD displej
Ovládací panel	622 mm x 638 mm x 580,4 mm
Rozmery (Š x H x V)	1018 mm x 1249 mm
Priestor na inštaláciu (Š x H)	Hmotnosť: Pribl. 37,9 kg Napájanie: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximálna: Približne 1 373 W Režim spánku: Menej ako 4,5 W Akustický tlak <sup>1</sup> : Aktívny: iR2422: Menej ako 66,7 dB iR2420: menej ako 66,0 dB Pohotovostný režim: menej ako 43 dB

Manažment tlačiarne a softvér	iWMC - centralizovaný manažment zariadení Network ScanGear NetSpot Device Installer Vzdialené používateľské rozhranie (RUI) Manažment identifikátorov oddelení
Bezpečnostné vlastnosti	Manažment identifikátorov oddelení Filtrovanie IP/ Mac adres, identifikátor oddelení
<b>SPOTREBNÝ MATERIÁL</b>	
Toner	C-EXV 14 Toner, čierny: (8 300 strán <sup>2</sup> )
<b>ŠPECIFIKÁCIE VOLITEĽNÉHO PRÍSLUŠENSTVA</b>	
Zošivačka	Názov: Zošivačka - U2 Počet zásobníkov: Jeden zásobník + voliteľný zásobník (vnútorný) Kapacita zásobníka: 770 hárkov (A4/A5/ASR), 380 hárkov (A4R/ A3) Maximálna kapacita zošivačky: Až 50 hárkov (A4), až 30 hárkov (A3, A4R) Hmotnosť papiera: 64 až 128 g/m <sup>2</sup> Umiestnenie spiniky: Jedna spinika (ľavý horný roh) Rozmery (Š x H x V): 460 mm x 520 mm x 300 mm Priestor na inštaláciu (Š x H): 1065 mm x 765 mm (s vysunutým zásobníkom) Hmotnosť: Pribl. 10,0 kg
Kazetový nakladač	Názov: Kazetový modul-J1, Kazetový modul-K1 Kapacita papiera: 1 x 250 hárkov v kazete (J1), 2 x 250 hárkov v kazete (K1) Rozmery (Š x H x V): 580,3 mm x 569,3 mm x 116,8 mm (J1), 580,3 mm x 569,3 mm x 201,8 mm (K1) Hmotnosť: Približne 6,0 kg (J1), 12,0 kg (K1)
<b>ĎALŠIE MOŽNOSTI</b>	
Ďalšie možnosti	Obojstranná jednotka - A1: Umožňuje obojstrannú tlač NW IF ADAPTER IN-E14: Umožňuje sieťovú tlač a skenovanie Kazeta s predným nákladom - AC1: Náhradný zásobník pre 250 hárkov pre všetky kazety iR2016/20 Plochy podstavce, vysoký: Na zvýšenie umiestnenia zariadenia pri použití kombinácie imageRUNNER 2420/2422 a nakladacieho modulu pre kazety CST-J1 iR2016/20 Plochy podstavce, nízky: Na zvýšenie umiestnenia zariadenia pri použití kombinácie imageRUNNER 2420/2422 a nakladacieho modulu pre kazety-J1+K1 Dodatočný zásobník pre zošivačku-C1: dodatočný zásobník pre zošivačku-U2 Spiniky-J1 GP: Spiniky pre zošivačku-U2 Sada napájacieho zdroja-Q: Jednotka napájacieho zdroja. (Poznámka: Nainštalovať je potrebné len jeden voliteľný napájací zdroj-Q1 po pridaní 1 alebo viacerých zariadení: Zošivačka-U2 a nakladací modul pre kazety-K1) Vnútorný dvojsmerný zásobník - E2: Dodatočný zásobník na výstupe
<b>POZNÁMKY</b>	
[1]	Deklarovaný hluč v súlade s ISO 7779
[2]	Pri 6% pokrytí
Niektoré obrázky sú simulované na dosiahnutie kvalitnejšej reprodukcie. Všetky údaje vychádzajú zo štandardných metód testovania spoločnosti Canon. Táto brožúra a špecifikácie produktov, ktoré sú v nej uvedené, boli vytvorené pred dátumom uvedenia produktov na trh. Konečné technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia. ™ a ©: Akékoľvek názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov na ich trhoch alebo v ich krajinách.	
Microsoft, Windows a Windows Vista sú buď registrované obchodné známky alebo obchodné známky Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických a/alebo v iných krajinách.	



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Slovakia s.r.o.  
Karadžičova 8  
821 08 Bratislava  
Tel. +421 2 57104011  
www.canon.sk

Slovak Edition 0157W258  
© Canon Europa N.V., 2011

