

Compacte afdelings-productiviteit.

imageRUNNER
2520/i, 2525/i, 2530/i,
2535/i, 2545/i

you can

Deze veelzijdige serie, ideaal voor drukke, kleine en middelgrote afdelingen, voorziet in alledaagse functies zoals zwart-wit printen, kopiëren, scannen in kleur en direct verzenden naar e-mail en netwerkmappen. Met een verscheidenheid aan printsnelheden tot 45 ppm, directe respons en een laag energieverbruik besparen deze systemen u tijd, geld en energie.

VERSCHILLENDE PRINTSNELHEDEN VAN 20 TOT 45 PPM / CPM, A4 ZWART-WIT

PAPIERCAPACITEIT TOT 2.300 VEL

DIRECT VERZENDEN NAAR E-MAIL EN NETWERKMAP

5,7 INCH / 14,47 CM TOUCHSCREEN

HOOGSTE ENERGIEREDEMMENT IN ZIJN KLASSE

COMPACT ONTWERP



Productiviteit en efficiency

- Tijdbesparend en gebruiksvriendelijk touchscreen
- Hoge productiesnelheden tot 45 ppm
- Verzenden in kleur naar netwerkmappen of e-mail in verschillende bestandsindelingen*
- Minder onderbrekingen dankzij een papiercapaciteit tot 2.300 vel
- Eenvoudige, probleemloze integratie – Gereed voor netwerk, PCL* en optionele ondersteuning voor PostScript
- Optionele nietafwerking
- e-Maintenance service biedt Remote Diagnostics, geautomatiseerde aflezing van tellerstand en tonermanagement.

Milieu

- Uitzonderlijk energiezuinig – slechts 1,5 W in stand-by mode, bespaart energie en verlaagt kosten
- Bespaar papier – automatisch dubbelzijdig printen.

Rendabel

- Lage operationele kosten
- Verbeterde productiviteit en laag energieverbruik voor optimale inzetbaarheid
- Compatibiliteit met uniFLOW-software biedt kostenplaats-toewijzing en rapportage voor kostenbeheer- en zichtbaarheid
- Nauwkeurige facturatie via e-Maintenance

Beveiliging

- Secure Print** houdt documenten vertrouwelijk tijdens printen
- Afdelings-ID beveiligt toegang tot het systeem
- uniFLOW-compatibiliteit biedt de flexibiliteit en het gemak van beveiligd printen door identificatie met behulp van de My Print Anywhere functionaliteit.

* Standaard bij i modellen, optioneel voor andere modellen
** Secure Print op RAM-basis tot 100 opdrachten

imageRUNNER

Canon

Specificaties: imageRUNNER 2500 serie

Type Max. origineel formaat Kopieerformaten	Desktop of Free-standing (gecombineerde scanner-printer) A3 Cassette 1, 3, 4 Cassette 2 Handinvoer Gebruiksformaat Resolutie Scannen Kopiëren Printen Aantal tonen	A3, A4, A4R, A5R. Gebruiksformaat: 139,7 tot x 182 tot A3, A4, A4R, A5R, envelop (met optionele Envelope Feeder Attachment-D1) A3, A4, A4R, A5R, enveloppen 99 tot x 148 tot 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (alleen UFRII-LT) 256 gradaties
KOPIEER-/PRINTSNELHEID		
	A4	imageRUNNER 2545i / 2545: 45 ppm (zwart-wit) imageRUNNER 2535i / 2535: 35 ppm (zwart-wit) imageRUNNER 2530i / 2530: 30 ppm (zwart-wit) imageRUNNER 2525i / 2525: 25 ppm (zwart-wit) imageRUNNER 2520i / 2520: 20 ppm (zwart-wit)
	A3	imageRUNNER 2545i / 2545: 22 ppm (zwart-wit) imageRUNNER 2535i / 2535: 22 ppm (zwart-wit) imageRUNNER 2530i / 2530: 15 ppm (zwart-wit) imageRUNNER 2525i / 2525: 15 ppm (zwart-wit) imageRUNNER 2520i / 2520: 15 ppm (zwart-wit)
Vergroten/verkleinen Tijd tot eerste kopie	Zoom Zwart-wit	25-400%. Vast: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% 3,9 sec. (45/35 ppm model), 5,4 sec. (30/25 ppm model), 6,4 sec. (20 ppm model)
Opwarmtijd Meerdere kopiëren/afdrukken Dubbelzijdig Papiergewicht	Dubbelzijdig Cassette	1 tot 999 vel Standaard 64 tot 90 g/m ² . Handinvoer: 64 tot 128 g/m ² ; Duplex: 64 tot 80 g/m ² ; 550 vel (90 g/m ²), Cassette 1 (250 vel voor de imageRUNNER 2520i / 2520) 550 vel voor imageRUNNER 2525i/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i 50 enveloppen (met optionele Envelope Feeder Attachment-D1) Handinvoer Optioneel 550 vel x 2 cassettes (80 g/m ²) 550 vel x 1 cassette alleen voor imageRUNNER 2520 / 2520i
Papiercapaciteit	Cassette 2	550 vel voor de imageRUNNER 2520i / 2520 550 vel voor imageRUNNER 2525i/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i 50 enveloppen (met optionele Envelope Feeder Attachment-D1) Handinvoer Optioneel 550 vel x 2 cassettes (80 g/m ²) 550 vel x 1 cassette alleen voor imageRUNNER 2520 / 2520i
	Papiermagazijn Totale capaciteit	Geen 2.300 vel, (2.000 vel voor de imageRUNNER 2520i / 2520) Canon Custom Processor, 400 MHz 512 MB (imageRUNNER 2500 i modellen), 256 MB (imageRUNNER 2500 andere modellen) Geen
CPU Geheugen	Harde schijf Interface	Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB-host 1 / F 2.0 x 1 poort, USB-device 1.0 x 1 poort
Elektrische aansluiting	Max. energieverbruik	220-240 V AC, 50/60 Hz, 4,2 A (45/35 ppm model), 220-240 V AC, 50/60 Hz, 3,3 A (30/25/20 ppm model) 1,827 kW (45/35 ppm model), 1,345 kW (30/25 ppm), 1,542 kW (20 ppm model)
Afmetingen (b x d x h)	Gewicht	imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535 565 x 690 x 806 mm (met de platenomslag), 565 x 689 x 907 mm (met de DADF) imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525 565 x 690 x 806 mm (met de platenomslag), 565 x 689 x 896 mm (met de DADF) imageRUNNER 2520i / 2520 565 x 690 x 681 mm (met de platenomslag), 565 x 689 x 771 mm (met de DADF) imageRUNNER 2545i / 2535i: Ca. 78,4 kg imageRUNNER 2545 / 2535: Ca. 70,5 kg imageRUNNER 2530i / 2525i: Ca. 77,5 kg imageRUNNER 2530 / 2525: Ca. 68,0 kg imageRUNNER 2520i: Ca. 56,0 kg imageRUNNER 2520: Ca. 50,5 kg
PRINTSPECIFICATIES		
PDL	Resolutie Geheugen	UFRII-LT, PCL5e/6 (standaard bij i modellen, optioneel voor andere modellen), PostScript level 3 emulatie (optioneel) 600 x 600 dpi, 1.200 dpi x 1.200 dpi (alleen UFRII-LT) 512MB (imageRUNNER 2500 i modellen), 256 MB (imageRUNNER 2500 andere modellen) Geen
Harde schijf CPU Lettertypen Ondersteunde besturingssystemen	Interface Netwerkprotocol Pull Scan	Geen Canon Custom Processor, 400 MHz PS-lettertypen: Roman 93 PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Postscript level 3 emulatie: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 of hoger) UFRII-LT: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 of hoger), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 of hoger Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) TCP / IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4 / IPv6 ondersteuning Netwerk TWAIN Driver (75 / 100 / 150 / 200 / 300 dpi 8 bit kleur / 75-600 dpi 1 bit zwart-wit)
VERZENDSPECIFICATIES CLR SEND KIT-Y1		
(standaard op i modellen, optioneel op andere modellen) Scansnelheid (A4, 300 dpi, zwart-wit/kleur) Scanresolutie	Zwart-wit	45/34 ipm (45/35 ppm model), 25/13 ipm (30/25/20 ppm model) 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Bestemmingen Adresboek Bestandsindeling	Kleur	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi E-mail / Internet FAX (SMTP), PC / Server (SMB,FTP), USB-geheugen Lokaal (max. 500) TIFF, JPEG, PDF, High compression PDF, Searchable PDF (optioneel met Searchable PDF-C1)

DADF-AA1 voor imageRUNNER 2545/2535	Papierformaat Papiergewicht Max. aantal originelen Documenten scannen Snelheid (max.) Afmetingen (b x d x h) Gewicht	A3, A4, A4R, A5, A5R Enkelzijdig origineel: 42 tot 128 g/m ² , Dubbelzijdig origineel: 50 tot 128 g/m ² 100 vel (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 50 vel (A3: 80 g/m ²) 45 ipm (A4, 600 x 600 dpi: zwart-wit) 45 / 34 ipm (A4, 600 x 600 dpi: zwart-wit / 300 x 300 dpi: kleur) 565 x 540 x 137 mm Ca. 7,9 kg
DADF-AB1 voor imageRUNNER 2530/2525/2520	Papierformaat Papiergewicht Max. aantal originelen Documenten scannen Snelheid (max.) Afmetingen (b x d x h) Gewicht	A3, A4, A4R, A5, A5R Enkelzijdig origineel: 37 tot 128 g/m ² , Dubbelzijdig origineel: 50 tot 128 g/m ² 50 vel (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 25 vel (A3: 80g/m ²) 25 ipm (A4, 600 x 600 dpi: zwart-wit) 25/13 ipm (A4, 600 x 600 dpi: zwart-wit / 300 x 300 dpi: kleur) 565 x 544 x 126mm Ca. 7,0kg
CASSETTE UNIT-W1 voor imageRUNNER 2520/i	Type Papierformaat Gebruiksformaat Papiergewicht Papiercapaciteit Afmetingen (b x d x h) Gewicht	Verstelbare, aan voorkant laadbare papierladen A3, A4, A4R, A5R 139,7 tot 297 mm x 182 tot 432 mm 64 tot 90 g/m ² 550 vel (80 g/m ²) x 1 cassette 565 x 680 x 97 mm Ca. 12,8kg
CST. FEEDING UNIT-AE1 voor alle modellen	Type Papierformaat Gebruiksformaat Papiergewicht Papiercapaciteit Afmetingen (b x d x h) Gewicht	2 verstelbare, aan voorkant laadbare papierladen A3, A4, A4R, A5R 139,7 tot 297 mm x 182 tot 432 mm 64 tot 90 g/m ² 550 vel (80 g/m ²) x 2 cassettes 565 x 680 x 248 mm Ca. 24,0kg
INNER FINISHER-B1 voor alle modellen	Aantal opvangbladen Opvangbladcapaciteit Nietpositie Nietcapaciteit Afmetingen (b x d x h) Gewicht	Eén opvangblad (optioneel 2e opvangblad; INNER FIN ADD. TRAY-B1) A4, A5, A5R: 1.000 vel (of hoogte van 125 mm) A3, A4R: 500 vel (of hoogte van 62,5 mm) Hoek, dubbel A4: 50 vel x 30 sets; A4R / A3: 30 vel x 15 sets 416 x 554 x 350 mm, 703 x 554 x 350 mm (met opvangblad uitgetrokken) Ca.12,5 kg
INNER 2-WAY TRAY-G1 voor alle modellen	Aantal opvangbladen Opvangbladcapaciteit Afmetingen (b x d x h) Gewicht	2 opvangbladen Opvangblad A A4: 250 vel, A3: 100 vel Opvangblad B A4: 100 vel, A3: 50 vel 426 x 413 x 109 mm Ca. 0,6 kg
OVERIGE ACCESSOIRES	Platenomslag type P: voor imageRUNNER 2525/2530 zonder DADF Platenomslag type Q: voor imageRUNNER 2535/2545 zonder DADF Stamp Ink Cartridge-C1 Stamp Unit-B ADF Access Handle-A1 PCL Printer Kit-AF1: Ondersteunt PCL5e en PCL6 printen voor andere modellen PS Printer Kit-AF1: Ondersteunt Supports PostScript level 3 Emulatie printen. Barcode Printing Kit-B1: Biedt mogelijkheid om streepjescodes te printen met Jet Caps technologie Super G3 Fax Board-AG1: Toevoegen van faxfuncties FL Cassette-AU1: Reserve 550-vel lade voor cassette '1' van imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i FL Cassette-AK1: Reserve 550-vel lade voor cassette '2' van imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i of voor Cassette Feeding Unit-AE1 of Cassette Module-W1 FL Cassette-AL1: Met deze reserve 250-vel lade voor cassette '1' van imageRUNNER 2520 / 2520i kunt u van papierformaat wisselen zonder de printerinstellingen te wijzigen. Cassette Spacer-A1: Past de hoogte voor een 250-vel cassette aan indien gecombineerd met de optionele Cassette Feeding Unit-AE1 of Cassette Module-W1 (alleen bij de imageRUNNER 2520 / 2520i). Envelope Feeder Attachment-D1: Voor bevestiging aan cassette '2' voor eenvoudige enveloptoevoer imageRUNNER 2500 Plain Pedestal 2 Way Unit-B1: Breidt de dubbelzijdige printproductiviteit tot 100% uit Reversal Pass Unit (2-Way Unit) optie voor imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i. Staple-J1: Nietten voorfiner Finisher-B1. Document Tray-J1: Handig blad voor bevestiging aan de zijde van het systeem Power Supply Unit-U1. Card Reader Attachment-D3: Bevestigingsset voor Card Reader-F1. Canon Card Reader-F1: Fysiek kaarttoegangssysteem dat systeemtoegang beperkt tot geautoriseerde gebruikers. USB Application 3-Port Interface Kit-A1: 3-poorts USB-interfaceset voor USB-geheugen. CCVI I/F Cable-A1: Interfaceset voor Coin-Vender. C-EXV33 TONER BK: Toner voor imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i. C-EXV32 TONER BK: Toner voor imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i	
Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon. Deze folder en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd. * en @: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.		



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition 0163W639
© Canon Europa NV 2012

Canon Nederland N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Tel: 020-7219103
Fax: 020-7149289
canon.nl