

imageRUNNER
2520/i, 2525/i,
2530/i, 2535/i,
2545/i.

Kompakt
produktivitet til
arbejdsgrupper.

you can

Bliv mere produktiv og skær ned på omkostningerne med den kompakte imageRUNNER 2500-serie. Denne meget alsidige serie er ideel til mindre og mellemstore travle arbejdsgrupper, der har brug for effektiv afvikling af dagligdagens sort/hvide opgaver. Farvescanning med avancerede funktioner til direkte afsendelse med e-mail og netværksmapper. Hastigheder på op til 45 sider/min., hurtige reaktioner og stor energieffektivitet sparer maskinerne jer tid, penge og energi.

Hastighed fra 20 til
45 sider/kopier pr. minut, A3 sort/hvid

Op til 2.300 arks papirkapacitet

Send direkte til e-mail og netværksmappe

14,47 cm stor touchskærm

Helt unik energieffektivitet

Kompakt design



Produktivitet og effektivitet.

- Den letbetjente touchskærm sparer jer tid. Brugerne får også flere muligheder
- Printhastigheder på op til 45 sider/min. i sort/hvid klarer ubesværet hverdagens travle opgaver i små til mellemstore arbejdsgrupper
- Hurtige reaktioner – kommer hurtigt til live fra dvalestatus og giver første kopi på 3,9 sekunder*
- Send i farver til netværksmapper eller e-mail i en række forskellige formater**. Spar tid med automatisk indlæsning af e-mail adresser
- Færre afbrydelser med papirkapaciteter på op til 2.300 ark
- Scan direkte til USB-hukommelse**

Kompakt design.

- Pladsbesparende design, der passer til travle kontormiljøer
- Mulighed for indvendig finisher med hæftning og sortering

Miljøhensyn.

- Enestående energieffektivitet - et strømforbrug på bare 1,5 Watt i dvale sparer både energi og penge
- Spar papir - med automatisk dobbeltsidet print

Økonomisk.

- Lave ejeromkostninger
- Forbedret produktivitet og høj energieffektivitet giver optimal nytteværdi
- Administration med afdelings-ID giver overvågning af og kontrol med omkostningerne til print

Tilslutning og administration.

- Netværksinterface med Remote User Interface som standard
- PCL** og mulighed for PostScript Level 3 emulering
- Fjernadministration og -overvågning med iW Management Console (iWMC)
- Kompatibel med Canons værktøj e-Maintenance - fjerndiagnosticering, automatiserede måler aflæsninger og mulighed for overvågning af forbrugsstofferne

* Modelerne imageRUNNER 2535/i, 2545/i

** Standard på i-modeller, tilbehør til ikke-i-modeller

imageRUNNER

Canon

Specifikationer: imageRUNNER 2500-serien

Type Maks. størrelse af original Kopiformater	Kassette 1, 3, 4 A3, A4, A4R, A5R Brugerdefineret format 139,7 til 297 mm x 182 til 432 mm Kassette 2 Stakfremfører Brugerdefineret format A3, A4, A4R, A5R, kuverter	Bordmodel eller fritstående (scanner-printer samlet) A3 A3, A4, A4R, A5R Brugerdefineret format 139,7 til 297 mm x 182 til 432 mm A3, A4, A4R, A5R, kuverter (med tilbehør Kuvertfremfører-D1) A3, A4, A4R, A5R, kuverter
Opløsning	99 til 297 mm x 148 til 432 mm Scanning 600x600 dpi Kopiering 600x600 dpi Print 600x600 dpi, 1200x1200 dpi (kun UFRIL-IT) Antal gråtoner 256 gråtoner	
KOPI-/PRINTHASTIGHED	A4 imageRUNNER 2545i / 2545: 45 sider/min. (S/H) imageRUNNER 2535i / 2535: 35 sider/min. (S/H) imageRUNNER 2530i / 2530: 30 sider/min. (S/H) imageRUNNER 2525i / 2525: 25 sider/min. (S/H) imageRUNNER 2520i / 2520: 20 sider/min. (S/H) A3 imageRUNNER 2545i / 2545: 22 sider/min. (S/H) imageRUNNER 2535i / 2535: 22 sider/min. (S/H) imageRUNNER 2530i / 2530: 15 sider/min. (S/H) imageRUNNER 2525i / 2525: 15 sider/min. (S/H) imageRUNNER 2520i / 2520: 15 sider/min. (S/H) Opkopiering Første kopi Zoom Sort/hvid 25-400 %, fast: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% 3,9 sek. (modeller med 45/35 sider/min.), 5,4 sek. (modeller med 30/25 sider/min.), 6,4 sek. (model med 20 sider/min.) Opvarmningstid Kopi-/printserier Dupleks 30 sekunder 1 til 999 ark Standard	
Gramvægt:	Kassette 64 til 90 g/m ² , Stakfremfører: 64 til 128 g/m ² ; Dupleks: 64 til 80 g/m ²	
Papirkapacitet	Kassette 1 550 ark (80 g/m ²) (250 ark i imageRUNNER 2520i / 2520) Kassette 2 550 ark i imageRUNNER 2525i / 2530i, 2535i / 2545i 50 kuverter (med tilbehør Kuvertfremfører-D1) Stakfremfører Tilbehør 100 ark (A4, A4R, A5; 80 g/m ²), 50 ark (A3; 80 g/m ²) 550 ark x 2 kassetter (80 g/m ²) 550 ark x 1 kassette kun til imageRUNNER 2520 / 2520i	
CPU Hukommelse	Papirmagasin Total kapacitet Intet 2.300 ark, (2.000 ark i imageRUNNER 2520i/2520) Specialfremstillet Canon-processor, 400 MHz 512 MB (imageRUNNER 2500 i-modeller), 256 MB (imageRUNNER 2500 ikke-i-modeller)	
Harddisk Interface	Ingen Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB-host 1 / F 2.0 x 1 port, USB Device 1, 0 x 1 port	
Strømforsyning	220-240 V AC, 50/60 Hz, 4,2A (modeller med 45/35 sider/min.), 220-240 V AC, 50/60 Hz, 3,3A (modeller med 30/25/20 sider/min.), 1,827 kW (modeller med 45/35 sider/min.), 1,345 kW (30/25 sider/min.), 1,542kW (modeller med 20 sider/min.)	
Maks. strømforbrug	imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535 565 x 680 x 806 mm (med kopidæksel), 565 x 689 x 907 mm (med DADF) imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525 565 x 680 x 806 mm (med kopidæksel), 565 x 689 x 896 mm (med DADF) imageRUNNER 2520i / 2520 565 x 680 x 681 mm (med kopidæksel), 565x689x771 mm (med DADF)	
Mål (B x D x H)	imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535: Ca. 78,4 kg imageRUNNER 2545 / 2535: Ca. 70,5 kg imageRUNNER 2530i / 2525i: Ca. 77,5 kg imageRUNNER 2530 / 2525: Ca. 68,0 kg imageRUNNER 2520i: Ca. 56,0 kg imageRUNNER 2520: Ca. 50,5 kg	
Vægt		
PRINTSPECIFIKATIONER		
PDL	UFRIL-IT, PCL5e/6 (standard på i-modeller, tilbehør på ikke-i-modeller), PostScript level 3-emulering (tilbehør)	
Opløsning Hukommelse	600x600 dpi, 1200x1200 dpi (kun UFRIL-IT) 512 MB (imageRUNNER 2500 i-modeller), 256 MB (imageRUNNER 2500 ikke-i-modeller)	
Harddisk CPU Fonte Understøttede operativsystemer	Ingen Specialfremstillet Canon-processor, 400 MHz PS-fonte: Roman 136; PCL-fonte: Roman 93 PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 Postscript level 3-emulering: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 eller nyere) UFRIL-IT: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 eller nyere), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 eller nyere Ethernet (100Base-TX/10Base-T) Understøtter TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4/IPv6 Netværks-TWAIN Driver (75 / 100 / 150 / 200 / 300 dpi 8 bit farve / 75-600 dpi 1 bit sort/hvid)	
SENDE- SPECIFIKATIONER/ CLR SEND KIT-Y1 (standard på i-modeller, tilbehør på ikke-i-modeller)		
Scannehastighed (A4, 300 dpi, S-H / farve)	45/34 billeder/min. (modeller med 45/35 sider/min.), 25/13 billeder/min. (modeller med 30/25/20 sider/min.) 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x100 dpi, 200x200 dpi, 200x400 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi	
Scanneopløsning	S/H 100x100 dpi, 150x150 dpi, 200x200 dpi, 300x300 dpi	
Modtagere	Farve E-mail / Internet-FAX (SMTP), PC / Server (SMB, FTP), iWDM USB-hukommelse Lokal (maks. 500)	
Adresseliste Filformat	TIFF, JPEG, PDF, Højkomprimeret PDF, Sogbar PDF (med tilbehør Sogbar PDF-C1)	

DADF-AA1 til imageRUNNER 2545/2535 Papirformat Gramvægt:	A3, A4, A4R, A5, A5R Enkeltstid original: 42 til 128 g/m ² , Dobbeltstid original: 50 til 128 g/m ² 100 ark (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 50 ark (A3: 80 g/m ²)
Største antal originaler Dokumentscannings- hastighed (maks.)	Kopiering 45 billeder/min. (A4, 600x600 dpi: S/H) 45/34 billeder/min. (A4, 600x600 dpi: S/H / 300x300 dpi: farve) 565 x 540 x 137 mm Ca. 7,9 kg
Mål (B x D x H) Vægt	
DADF-AB1 til imageRUNNER 2530/2525/2520 Papirformat Gramvægt:	A3, A4, A4R, A5, A5R Enkeltstid original: 37 til 128 g/m ² , Dobbeltstid original: 50 til 128 g/m ² 50 ark (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 25 ark (A3: 80 g/m ²)
Største antal originaler Dokumentscannings- hastighed (maks.)	Kopiering 25 billeder/min. (A4, 600x600 dpi: S/H) 25/13 billeder/min. (A4, 600x600 dpi: S/H / 300x300 dpi: farve) 565 x 544 x 126 mm Ca. 7,0 kg
Mål (B x D x H) Vægt	
KASSETTEENHED-W1 til imageRUNNER 2520i Type Papirformat Brugerdefineret format Gramvægt: Papirkapacitet Mål (B x D x H) Vægt	Frontbetjente, justerbare universalkassetter A3, A4, A4R, A5R 139,7 til 297 mm x 182 til 432 mm 64 til 90 g/m ² 550 ark (80 g/m ²) x 1 kassette 565 x 680 x 97 mm Ca. 12,8 kg
KASSETTE FREM- FØRINGS-ENHED-AE1 til alle modeller Type Papirformat Brugerdefineret format Gramvægt: Papirkapacitet Mål (B x D x H) Vægt	2 frontbetjente, justerbare universalkassetter A3, A4, A4R, A5R 139,7 til 297 mm x 182 til 432 mm 64 til 90 g/m ² 550 ark (80 g/m ²) x 2 kassetter 565 x 680 x 248 mm Ca. 24,0 kg
INDVENDIG FINISHER-B1 til alle modeller Antal bakker Bakkekapaцитet Hæfteposition Hæftningskapacitet Mål (B x D x H) Vægt	En stabelbakke (ekstra 2. bakke: EKSTRA INDVENDIG FINISHERBAKKE-B1) A4, A5, A5R: 1.000 ark (eller 125 mm i højden) A3, A4R: 500 ark (eller 62,5 mm i højden) Hjørne, Dobbelt A4: 50 ark x 30 sæt, A4R/A3: 30 ark x 15 sæt 416 x 554 x 350 mm, 703 x 554 x 350 mm (med udbakken trukket ud) Ca. 12,5 kg
INDVENDIG 2-VEJS BAKKE-G1 til alle modeller Antal bakker Bakkekapaцитet Mål (B x D x H) Vægt	2 sorteringsbakker A4: 250 ark, A3: 100 ark A4: 100 ark, A3: 50 ark 426 x 413 x 109 mm Ca. 0,6 kg
ANDET TILBEHØR Kopidæksel type P: til imageRUNNER 2525/2530 uden DADF Kopidæksel type Q: til imageRUNNER 2535/2545 uden DADF Stempelblækbeholder-C1 Stamp Unit-B (Stempler) Håndtag til automatisk dokumentfremfører-A1 PCL Printer Kit-AF1: Understøtter print med PCL5e og PCL6 for ikke-i-modeller PS Printer Kit-AF1: Understøtter print med PostScript Level 3-emulering Barcode Printing Kit-B1 Giver mulighed for print af strekkoder med Jet Caps-teknologi Super-G3 Fxfont-AG1: Giver fax-funktionalitet FL Kasse-A1: Ekstra 550-arks bakke til kassette '1' i imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i FL Kasse-AK1: Ekstra 550-arks bakke til kassette '2' i imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i eller til Kassetfremføringsenhed-AE1 eller Kassetteenhed-W1 FL Kasse-AL1: Med den ekstra 250-arks bakke til kassette '1' i imageRUNNER 2520 / 2520i kan man skifte papirformat uden at ændre i printerindstillingerne Cassette Spacer-A1: Justerer højden på 250-arks kassette i kombination med tilbehør Kassetfremføringsenhed-AE1 eller Kassetteenhed-W1, kun på imageRUNNER 2520 / 2520i Kuvertfremfører-D1: Tilkobles kassette '2' og giver enkel indføring af kuverter imageRUNNER 2500 Lige maskinbord 2-vejsenhed-B1: Forbedrer den dobbeltsidede printproduktivitet med op til 100 % Reversal Pass Unit (2-vejsenhed) tilbehør til imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530 Hæfter-J1: Hæftning i Indvendig Finisher-B1 Dokumentbakke-I1: Praktisk bakke, som monteres på maskinens side Strømforsyningsenhed-U1 Card Reader Attachment-D1 Tilbehør til Kortlæser-E Canon Kortlæser-E1: System til fysisk kortadgang, som begrænser system adgangen til godkendte brugere USB Application 3-Port Interface Kit-A1: 3-ports USB-interface kit til USB-hukommelse CCVI I/F Kabel-A1: Interface Kit til montindkast C-EXV33 TONER BK: Toner til imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i C-EXV32 TONER BK: Toner til imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i	
Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Denne brochure og produktets specifikationer er udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. Med forbehold for ændringer uden varsel. * og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere på deres markeder og/eller i deres lande.	



Canon Inc. www.canon.com
 Canon Danmark A/S
 Knud Højgaards Vej 1
 2860 Søborg
 Tel: 70 15 50 05
www.canon.dk
 Canon Forhandlerhenvisning
www.canon.dk

Canon Europa
www.canon-europe.com
 Danish Edition 0142W788
 © Canon Europa 2009 (0210)