

Kompaktní produktivita pracovní skupiny.

imageRUNNER
2520/i, 2525/i, 2530/i,
2535/i, 2545/i

you can

Ideální pro vytížené, malé a střední pracovní skupiny. Tato řada všestranných multifunkčních zařízení nabízí možnost každodenního černobílého tisku, kopírování, barevného skenování a pokročilého odesílání přímo do e-mailu nebo síťové složky. Tato zařízení vám díky vynikající rychlosti reakce, širokým možnostem tisku až 45 str/min a energetické účinnosti ušetří čas, peníze i energii.

ROZSAH RYCHLOSTÍ OD 20 DO
45 STR/MIN / KOPIÍ/MIN,
A3 ČERNOBÍLE

KAPACITA AŽ 2 300 LISTŮ PAPIRU

PŘÍMÉ ODESÍLÁNÍ DO E-MAILU
A SÍŤOVÉ SLOŽKY

5,7" / 14,47 CM DISPLEJ
S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

NEJVYŠŠÍ ENERGETICKÁ EFEKTIVITA
VE SVÉ TŘÍDĚ

KOMPAKTNÍ DESIGN



Produktivita a efektivita.

- Dotykový displej se snadným použitím šetří čas
- Vysoké rychlosti výstupu až 45 str/min
- Odesílejte barevné dokumenty, v různých formátech do síťové složky nebo na e-mail*
- Méně přerušování díky kapacitě až 2 300 listů papíru
- Snadná, bezproblémová integrace - Uzpůsobeno k používání v síti, podpora PCL* a jazyku PostScript.
- Volitelný vestavěný sešívací finišer
- Služba e-Maintenance umožňuje vzdálenou diagnostiku, automatický odečet počítačů a správu tonerů.

Ekologické

- Výjimečná energetická účinnost - spotřeba energie pouhých 1,5 W v režimu spánku, šetří energii a náklady
- Šetřete papír - použitím automatického oboustranného tisku.

Cenově přístupné

- Nízké náklady na vlastnictví
- Zvýšená produktivita a nejlepší využití energie ve své třídě maximalizují hodnotu
- Kompatibilita s řešením uniFLOW nabízí výběr nákladového střediska a hlášení řízení nákladů a jejich sledování
- Přesné účtování prostřednictvím nástrojů údržby e-Maintenance

Zabezpečení

- Zabezpečený tisk** - funkce bezpečného tisku (Secure Print*) zaručuje zachování důvěrnosti během tisku
- Přístup k zařízení probíhá prostřednictvím ID oddělení
- Kompatibilita se softwarem uniFLOW nabízí pružnost, bezpečnost a spolehlivost softwaru My Print Anywhere s výběrem tiskové úlohy.

* Standardně u modelů i, volitelně u ostatních modelů

** Zabezpečený tisk až 100 úloh se ukládá do paměti RAM

imageRUNNER

Canon

Specifikace: řada imageRUNNER 2500

Typ Maximální velikost předlohy Velikost kopíí	Stolní nebo volně stojící (kombinace skeneru/tiskárny) A3 Kazeta 1, 3, 4 Kazeta 2 Víceúčelový zásobník Rozlišení Skenování Kopírování Duplexní Počet odstínů	A3, A4, A4R, A5R. Vlastní velikosti: 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm A3, A4, A4R, A5R, obálky (s volitelným nastavením D1 k podávání obálek) A3, A4, A4R, A5R, obálky 99 až 297 mm x 148 až 432 mm 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600pi, 1200 dpi x 1200 dpi (pouze UFRIL-LT) 256 odstínů šedé
RYCHLOST KOPIROVÁNÍ/TISKU	A4 A3 Zvětšení Doba k výstupu první kopie Zahřívací doba Vícenásobné kopie/tisky Duplexní Gramáž papíru Kapacita papíru Víceúčelový zásobník Volitelné Velkokapacitní zásobník Celková kapacita CPU Paměť Jednotka pevného disku Rozhraní Napájecí zdroj Maximální příkon: Rozměry (Š x H x V) Hmotnost	imageRUNNER 2545i / 2545: 45 str/min (čb) imageRUNNER 2535i / 2535: 35 str/min (čb) imageRUNNER 2530i / 2530: 30 str/min (čb) imageRUNNER 2525i / 2525: 25 str/min (čb) imageRUNNER 2520i / 2520: 20 str/min (čb) imageRUNNER 2545i / 2545: 22 str/min (čb) imageRUNNER 2535i / 2535: 22 str/min (čb) imageRUNNER 2530i / 2530: 15 str/min (čb) imageRUNNER 2525i / 2525: 15 str/min (čb) imageRUNNER 2520i / 2520: 15 str/min (čb) Zoom Černobíle 3,9 s (modely 45 / 35 str/min), 5,4 s (modely 30 / 25 str/min), 6,4 s (model 200 str/min) 30 sekund 1 až 999 listů Standardní 64 to 90g/m ² ; Víceúčelový zásobník: 64 až 128 g/m ² ; Duplex: 64 až 80g/m ² Kazeta 1 550 listů (80 g/m ²); (250 listů pro imageRUNNER 2520i / 2520) Kazeta 2 550 listů pro imageRUNNER 2525i/i, 2530i/i, 2535i/i, 2545i/i 50 obálek (s volitelným nastavením D1 k podávání obálek) Víceúčelový zásobník 100 listů (A4, A4R, A5: 80 g/m ²), 50 listů (A3: 80 g/m ²) 550 listů x 2 kazety (80 g/m ²) 550 listů x 1 kazeta pouze pro imageRUNNER 2520 / 2520i Volitelné 100 listů (A4, A4R, A5: 80 g/m ²), 50 listů (A3: 80 g/m ²) 550 listů x 2 kazety (80 g/m ²) 550 listů x 1 kazeta pouze pro imageRUNNER 2520 / 2520i Velkokapacitní zásobník žádný Celková kapacita 2 300 listů (2 000 listů pro imageRUNNER 2520i / 2520) Vlastní procesor Canon 400 MHz 512 MB (imageRUNNER 2500 modely i), 256 MB (imageRUNNER 2500, ostatní modely) žádný Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB Host1 / F 2.0 x 1 port, USB zařízení 1.0 x 1 port 220-240 V AC, 50/60 Hz, 4,2 A (model 45 / 35 str/min), 220-240 V AC, 50/60 Hz, 3,3A (30 / 25 / 20 str/min model) 1 827 kW (model 45 / 35 str/min), 1 345kW (30 / 25 str/min), 1,542 kW (model 20 str/min) imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535: 565 x 680 x 806 mm (s klytem desky), 565 x 689 x 907mm (s DADF) imageRUNNER 2530i / 2530 / 2525i / 2525: 565 x 680 x 806 mm (s klytem desky), 565 x 689 x 896mm (s DADF) imageRUNNER 2520i / 2520 565 x 680 x 681 mm (s klytem desky), 565 x 689 x 771 mm (s DADF) imageRUNNER 2545i / 2535i: přibližně 78,4kg, imageRUNNER 2545 / 2535: přibližně 70,5kg imageRUNNER 2530i / 2525i: přibližně 77,5kg, imageRUNNER 2530 / 2525: přibližně 68,0kg imageRUNNER 2520i: přibližně 56,0 kg, imageRUNNER 2520: přibližně 50,5kg
SPECIFIKACE TISKU	PDL Rozlišení Paměť Pevný disk CPU Písmo Podporované operační systémy Rozhraní Sítový protokol Pull Scan:	UFRIL-LT, PCLSe/6 (standardně u modelů i, volitelně u ostatních modelů), Emulace PostScript level 3 (volitelně) 600 x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (pouze UFRIL-LT) 512 MB (imageRUNNER 2500 modely i), 256 MB (imageRUNNER 2500, ostatní modely) žádný Vlastní procesor Canon 400 MHz PS písma: Roman 136, písma PCL: Roman 93 PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Emulace Postscript level 3: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 nebo novější) UFRIL-LT: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 or later), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 nebo novější Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) TCP / IP (LPD / Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4 / IPv6 support ovládá Network TWIN (75 / 100 / 150 / 200 / 300 dpi 8bitová barva / 75-600 dpi 1bitová černobílá)
SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ KIT BAREVNÉHO ODESÍLÁNÍ-Y1	(Standard pro modely i, volitelně pro ostatní modely) Rychlost skenování (A4, 300 dpi, čb/barva) Rozlišení skenování Místa určení Adresář Formát souboru	45 / 34 obr/min (model 45 / 35 str/min), 25 / 13 obr/min (model 30 / 25 / 20 str/min) Černobíle 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Barevně 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi E-mail / Internet FAX (SMTP), PC / server (SMB, FTP), USB paměťové klíče Místní (max. 500) TIFF, JPEG, PDF, vysoce komprimované PDF, PDF s možností prohlédání (volitelně s PDF-C1 s možností prohlédání)

DADF-AA1 pro imageRUNNER 2545/2535	Velikost papíru Gramáž papíru Max. počet originálů Skenování dokumentů Rychlost (max.) Rozměry (Š x H x V) Hmotnost	A3, A4, A4R, A5, A5R Jednostranný originál: 42 až 128 g/m ² , Oboustranný originál: 50 až 128 g/m ² 100 listů (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 50 listů (A3: 80 g/m ²) Kopírování Skenování 45 obr/min (A4, 600 x 600 dpi: Černobíle) 45 / 34 obr/min (A4, 600 x 600 dpi: čb / 300 x 300 dpi: barevně) 565 x 540 x 137mm Přibližně 7,9kg
DADF-AB1 pro imageRUNNER 2530/2525/2520	Velikost papíru Gramáž papíru Max. počet originálů Skenování dokumentů Rychlost (max.) Rozměry (Š x H x V) Hmotnost	A3, A4, A4R, A5, A5R Jednostranný originál: 37 až 128 g/m ² , Oboustranný originál: 50 až 128 g/m ² 50 listů (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 25 listů (A3: 80 g/m ²) Kopírování Skenování 25 obr/min (A4, 600 x 600 dpi: Černobíle) 25 / 13 obr/min (A4, 600 x 600 dpi: čb / 300 x 300 dpi: barevně) 565 x 544 x 126mm Přibližně 7,0kg
KAZETOVÁ JEDNOTKA W1 pro imageRUNNER 2520/i	Typ Velikost papíru Vlastní velikosti Gramáž papíru Kapacita papíru Rozměry (Š x H x V) Hmotnost	Nastavitelné zásuvky s plněním zepředu A3, A4, A4R, A5R 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm 64 až 90 g/m ² 550 listů (80 g/m ²) x 1 kazeta 565 x 680 x 97mm Přibližně 12,8kg
CST. JEDNOTKA PODÁVÁNÍ ZE ZÁSOBNIKU AE1 pro všechny modely	Typ Velikost papíru Vlastní velikosti Gramáž papíru Kapacita papíru Rozměry (Š x H x V) Hmotnost	2 nastavitelné zásuvky s plněním zepředu A3, A4, A4R, A5R 139,7 až 297 mm x 182 až 432 mm 64 až 90 g/m ² 550 listů (80 g/m ²) x 2 kazety 565 x 680 x 248mm Přibližně 24,0kg
VNITŘNÍ FINISER - B1 pro všechny modely	Počet příhrádek Kapacita příhrádky Místa pro sešívání Kapacita sešívání Rozměry (Š x H x V) Hmotnost	Jedna příhrádka (volitelná druhá příhrádka; PŘÍDAVNÁ PŘÍHRÁDKA FINISERU - B1) A4, A5, A5R: 1 000 listů (nebo výška 125mm) A3, A4R: 500 listů (nebo výška 62,5mm) roh, dvojité A4: 50 listů x 30 sad; A4R / A3: 30 listů x 15 sad 416 x 554 x 350 mm, 703 x 554 x 350 mm (s rozšířenou výstupní příhrádkou) přibližně 12,5 kg
VNITŘNÍ ZCESTNÁ PŘÍHRÁDKA-G1 pro všechny modely	Počet příhrádek Kapacita příhrádky Rozměry (Š x H x V) Hmotnost	příhrádka se 2 oddíly Příhrádka A A4: 250 listů, A3: 100 listů Příhrádka B A4: 100 listů, A3: 50 listů 426 x 413 x 109 mm Přibližně 0,6 kg
JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Kryt kopírovací desky typu P: pro imageRUNNER 2525/2530 bez DADF Kryt kopírovací desky typu Q: pro imageRUNNER 2535/2545 bez DADF Kazeta s razítkovacím inkoustem C1 Razítkovací jednotka B Přístupová rukojeť ADF A1 PCL tisková jednotka AF1: Podporuje tisk PCL5e a PCL6 u ostatních modelů než i PS tisková jednotka AF1: Podporuje tisk s emulací PostScript level 3. Souprava pro tisk čárového kódu - B1: Umožňuje tisknout čárové kódy prostřednictvím technologie Jet Caps. Super G3 Fax Board AG1: Přidává funkce faxu Kazeta FL A1: Náhradní kazeta na 550 listů pro kazetu "1" pro imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i Kazeta FL AK1: Náhradní kazeta na 550 listů pro kazetu "2" pro imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i nebo pro podávající jednotku kazet AE1 nebo modul kazety W1 Kazeta FL AL1: Náhradní kazeta na 250 listů pro kazetu "1" pro imageRUNNER 2520 / 2520i umožňuje přepínat velikost papíru, aniž by se změnila nastavení tiskárny. Rozhraní kazety A1: Upravuje výšku kazety na 250 listů v kombinaci s volitelnou jednotkou podávání kazet AE1 nebo s kazetovým modulem W1 pouze u tiskáren imageRUNNER 2520 / 2520i. Doplněk - podavač obálek D1: Nasazuje se na kazetu "2" ke snadnému podávání obálek tiskárně imageRUNNER 2500 s plochým podstavcem Zcestná jednotka B1: Zvyšuje produktivitu oboustranného tisku až na 100 % jednotky zpětného vedení papíru (Zcestný jednotka) volitelně pro zařízení imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530. Sešívání J1: Sponky pro vnitřní finišer - B1. Příhrádka na dokumenty J1: Snadno použitelná příhrádka, která se nasazuje na bok zařízení. Jednotka napájení U1. Souprava pro připojení čtečky karet D3: Doplněk souprava pro připojení čtečky karet F1. Čtečka karet Canon F1: Systém na fyzický přístup ke kartám umožňující přístup pouze autorizovaným uživatelům. Souprava pro rozhraní USB se 3 aplikačními porty A1: Souprava USB rozhraní se 2 porty pro USB paměť. CCV1 I/F kabel A1: souprava rozhraní pro mincový automat. Cemý toner C-EXV33 TONER BK: Toner pro tiskárnu imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i. Cemý toner C-EXV32 TONER BK: Toner pro tiskárnu imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i
Pro lepší srozumitelnost reprodukce jsou některé obrázky simulacemi. Veškerá data jsou založena na standardních testovacích metodách Canon. Tento prospekt se specifikacemi produktu byl vytvořen před datem uvedení produktu do prodeje. Konečná podoba se může bez upozornění změnit. Označení ™ and ®: veškeré názvy společností nebo výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích nebo v jejich zemích.		