

Produkter  
med hållbar  
utveckling.  
Återvunnet.  
Återanvändbart.

iR3025Ne  
iR3045Ne

you can

Canons återtillverkade multifunktionella enheter med mervärde och hållbar produktionsteknik.

ÅTERTILLVERKAD MULTIFUNKTIONSENHET  
FÖR SVARTVITT OCH KONTOR

SKRIV UT, KOPIERA, SCANNA,  
SÄND OCH FAXA

25 ELLER 45 SIDOR/MINUT

INBYGGD FINISHER SOM STANDARD

EFFEKTIV ÅTERANVÄNDNING AV RESURSER

FULLSTÄNDIG GARANTI



### Ett hållbart val

- Canon arbetar enligt principen "producera-använda-återvinna", helt i linje med europeiska initiativ att spara resurser genom återtillverkning
- Processen är från början till slut uppbyggd efter medvetna satsningar och åtaganden av Canons europeiska organisation att agera på ett miljömässigt hållbart sätt
- Vi väljer redan i förväg ut produkter där leasingen går ut, och återställer dem till "nyskick" för ytterligare ett liv på upp till 5 år
- I Canons fabrik i Giessen sker återtillverkningen ytterst noggrant och med bästa precision, för att säkerställa den kvalitet och pålitlighet som alla förknippar med Canons maskiner
- Återtillverkning minskar beroendet av nya råmaterial och upp till 93 % av de befintliga delarna och komponenterna kan återanvändas\*
- Fullständig garanti gäller för produkten och alla de senaste uppdateringarna finns med.

### Valuta för pengarna

- I en enda enkel - men pålitlig - maskin finns möjlighet att skriva ut i svartvitt, att kopiera, scanna, sända och faxa
- Stor färgpekskärm med det populära iR-gränssnittet underlättar hanteringen
- Hela 2 250 ark ryms i de 4 standardpapperskassetterna och universalfacket
- Inbyggd finisher för produktion av häftade dokument på ett bekvämt sätt
- Skyddad utskrift, brevlåda och standardradering av hårddisk skyddar dokument och viktig information
- Kontroll av fysisk åtkomst och angivna volymkvoter per användare eller avdelning via Avdelnings-ID innebär effektiv kostnadskontroll
- Den smarta MEAP-plattformen kan användas för många olika lösningar när det gäller att hantera insamling och utmatning, till exempel uniFLOW och eCopy.



Canon

# Specifikationer: iR3025Ne/iR3045Ne

<b>ÖVERSIKT</b>	
Maskintyp	Multifunktionell laser för svartvitt
Huvudfunktioner	Utskrift, kopiering, scanning, sändning och fax
<b>SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFT</b>	
Utskriftshastighet (svartvitt)	A4: 25 sid/min (iR3025Ne), 45 sid/min (iR3045Ne) A3: 14 sid/min (iR3025Ne), 22 sid/min (iR3045Ne) A4R: 17-14 sid/min (iR3025Ne), 20-16 sid/min (iR3045Ne)* A5R: 17-14 sid/min (iR3025Ne), 20-16 sid/min (iR3045Ne)* *Justeringar för maskintemperatur eller bildkvalitet kan innebära att arbetet pausas eller blir långsamt vid kontinuerlig användning.
Utskriftsmetod	Laserutskrift
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi (förstärkt)
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Utskrift från minnesenheter	Ej tillämpl.
Utskrift från mobiler/surfplattor	Canon Mobile Printing: stöd för utskrift från iPad/iPhone (iOS) och Android-enheter. Kontakta din Canon-representant för ytterligare information.
Pappersinmatning	Papperskassetter: 4 x 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Universalfack: 50 ark
Max. inmatningskapacitet	2 250 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
Utmätningsskapacitet	Inre finisher med 1 fack: 1 000 ark (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )
Efterbehandlingskapacitet	Sortering, gruppering, häftning (endast hörn)
Utskriftsmaterial som stöds	Kassetter: Vanligt papper, återvunnet, hälat Universalfack: Vanligt papper, återvunnet, färgat, hälat, tjockt (90-128 g/m <sup>2</sup> ), OH-film, etiketter, kuvert
Materialformat som stöds	Papperskassett 1: A4, A4R, A5R Papperskassett 2, 3 och 4: A3, A4, A4R, A5R Universalfack: A4, A4R, A3, A5R, valfri storlek: 99 x 140 mm till 320 x 457 mm Kuvert: No. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Stöd för ytvtik på utskriftsmaterial	Papperskassetter: 64 till 90 g/m <sup>2</sup> Universalfack: 64 till 128 g/m <sup>2</sup> Duplex: 64 till 105 g/m <sup>2</sup>
Sidbeskrivningsspråk	UFRII/PCL5/6 (standard) PostScript Level 3-emulering (tillval)
Teckensnitt	PCL-teckensnitt: 80 Roman, 1 Bitmap PS-teckensnitt: 136 Roman-teckensnitt
Operativsystem som stöds	UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.5.x eller senare) PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.5.x eller senare) PPD: MAC OS 9.1 eller senare, MAC OS X (10.3.9 eller senare), Windows XP/Server 2000/Windows 7/Windows 8  Se <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> angående utskriftslösningar för andra operativsystem och miljöer, inklusive AS/400, UNIX, Linux och Citrix. Vissa av dessa lösningar medför kostnader. SAP-enhetstyper är tillgängliga via SAP Market Place.
<b>SPECIFIKATIONER FÖR KOPIERING</b>	
Kopieringshastighet	Se hastigheter som anges för utskrift
Tid för första kopian	Cirka 4,9 sek eller snabbare (iR3025Ne), 3,9 sek eller snabbare (iR3045Ne)
Kopieringsupplösning	Inläsning: 600 x 600 dpi Kopiering: 1 200 dpi x 600 dpi (förbättrad)
Multikopiering	Upp till 999 kopior
Förminskning/Förstoring	Zoom: 25-400 % i steg om 1 % Fasta zoomintervall: 25 %, 50 %, 71 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING</b>	
Tillval/standard	En standardbildläsare består av: flatbäddsenhet för scanning och en dubbelsidig automatisk dokumentmatare för 50 ark
Materialformat som stöds	A3, A4, A4R, A5, A5R; valfria format (B x L): min. 128 x 148 mm, max. 297,4 x 431,8 mm

Stöd för ytvtik på utskriftsmaterial	Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m <sup>2</sup> Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m <sup>2</sup>
Scanningsupplösning	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Dubbelsidig scanning	Dubbelsidig till dubbelsidig (automatiskt)
Scanningshastighet	Enkelsidigt: 45 sid/min (sv/v, 600 dpi); 45 sid/min (sv/v, 300 dpi) Dubbelsidigt: 15 sid/min (sv/v, 600 dpi); 15 sid/min (sv/v, 300 dpi)
Scanningsmetoder	Push Scan: Sändningsfunktion som standard, Scanning från extern dator: TWAIN/WIA-scanning från extern dator, Scanna till USB-minne: stöds ej
Specifikationer för scanning från extern dator	TWAIN via Network TWAIN Driver (Colour Network ScanGear); Operativsystem som stöds: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 bitar, 64 bitar i kompatibilitetsläge)* WIA via Network WIA Driver; Operativsystem som stöds: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32 bitar, 64 bitar)* *Drivrutinerna kan hämtas på <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> .
<b>SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING</b>	
Tillval/standard	Standard
Sändningsupplösning	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Destinationer	E-post/Internet-fax (SMTP), PC (SMB, FTP)
Adressbok/Kortnummer	LDAP (1 000)/Lokalt (max. 1 800)
Filformat	TIFF, PDF
Universal Send Feature Sets som tillval:	<b>UNIVERSAL SEND SEARCHABLE PDF KIT-A1:</b> Ger sökbar PDF (OCR). <b>UNIVERSAL SEND PDF SECURITY FEATURE SET-A1:</b> Lägger till krypterad PDF och PDF med enhetssignatur <b>DIGITAL USER SIGNATURE PDF KIT-A1:</b> Innefattar ett användarens elektroniska signatur kan bifogas på PDF.
<b>SPECIFIKATIONER FÖR FAX</b>	
Tillval/standard	Standard
Modemhastighet	Super G3 33,6 kbit/sek (upp till 3 sek/sida <sup>1</sup> )
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi, Fin: 200 x 200 dpi, Superfin: 200 x 400 dpi, Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faxminne	Upp till 3 700 sidor <sup>1</sup>
Kortnummer	Max. 200
Grupp-sändning/adresser	Max. 199 adresser
Grupp-sändning i följd	Max. 256 adresser från adressboken plus 256 nya adresser
Minnesbackup	HDD
Övriga funktioner	Vidarebefordra fax, dubbelriktad åtkomst, PC-fax (endast sändning)
<b>ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER</b>	
Uppvärmningstid	Cirka 30 sekunder från strömläslag
Återhämtning från viloläge	15 sekunder
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet: 100Base-TX/10Base-T
Nätverksprotokoll	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *IPv4/IPv6-stöd
Processorhastighet	300 MHz (använder huvudenthetens CPU)
Minne	512 MB
Härdisk	20 GB
Kontrollpanel	19 cm (7,5") TFT VGA LCD-färgpekskärm
Mått (B x D x H):	565 x 700 x 1 135 mm
Installationsutrymme (B x D)	862 x 1 158 mm (med utdraget universalfack + öppna kassettfack)
Vikt	Cirka 1 06 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 27 °C (59 till 81,5 °F) Relativ luftfuktighet: 25 till 75 % (ej kondens)
Strömförsörjning	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Strömförbrukning	Maximalt: cirka 1,35 kW Standby: cirka 39 W Viloläge: cirka 1 W eller lägre <sup>2</sup> Normal elförbrukning (enligt TEC-klassning) <sup>3</sup> : 8 397 kWh
Ljudnivå	Ljudtryck <sup>4</sup> : Aktiv: 61,3 dB (iR3025Ne), 65,2 dB (iR3045Ne), Standby: hörbar
Program och skrivarhantering	iW Management Console för centraliserad hantering av enheten (felövervakning och varningar för förbrukningsmaterial); Kompatibel med eMaintenance-tjänster via inbyggd RDS (hanterar mätavläsning, automatisk hantering av förbrukningsmaterial och fjärrdiagnostik); Canon Driver Configuration Tool; Fjärranvändargränssnitt (RUI); Network ScanGear; MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Säkerhetsfunktioner	Standard: IP/Mac-adressfiltrering, SSL (Secure Sockets Layer), skyddad utskrift, dataradering, SSOH, avdelnings-ID, brevlåda Tillval: Härdiskkryptering, skyddad vattenstämpel, enhets- och användarsignaturer, krypterad PDF
<b>FÖRBRUKNINGSAKTIKEL</b>	
Toner-kassetter/-er	C-EXV 11 TONER BK (kapacitet 21 000*) (för iR3025Ne); C-EXV 12 TONER BK (kapacitet 24 000*) (för iR3045Ne)
<b>SPECIFIKATIONER FÖR TILLVAL</b>	
Booklet finisher med häftenhet 1	<b>FINISHER-S1</b> (kompakt inbyggd finisher) (standard) Antal fack: 1 Kapacitet standardfack: 1 000 ark (A4/A5/A5R), 500 ark (A3, A4R) (80 g/m <sup>2</sup> ) Pappersvikter: 64 till 128 g/m <sup>2</sup> Positioner häftning: Hörn Kapacitet häftning: A4: 50 ark; A3/A4R: 30 ark
<b>FLER TILLVAL</b>	
Tillbehör till styrenhet för utskrifter	<b>PS PRINTER KIT-S1:</b> Möjliggör PostScript-utskrift. Styrenhet för utskrifter. <b>BARCODE PRINTER KIT-D1:</b> Möjliggör streckkodsutskrift via Jet Caps-teknik.
Publicering av dokument	<b>iW DESKTOP:</b> Kraftfullt program för publicering, som enkelt kombinerar dokument från olika källor, efterbehandlar för att skapa dokument med professionellt utseende och länkas flexibelt till skrivaren. Inkluderar alternativ för att skapa PDF-filer, antecknings- och komprimeringsalternativ för digitala arbetsflöden som provtryck och godkännande.
Säkerhetstillbehör för enheter	<b>HDD DATA ENCRYPTION KIT-B4:</b> Krypterar alla bilddata och enhetsinställningar innan de lagras på enhetens härdisk.
Tillbehör för enklare åtkomst	<b>REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT-B1:</b> Innefattar ett skärmbilderna i enhetens manöverpanel kan användas från fjärranslutna datorer.
Övriga alternativ	<b>Häftklammerkassett-J1 GP</b>
<b>Standard ansvarsfriskrivning</b>	Förbehåll för ändringar.
<b>Fotnoter</b>	[1] Baseras på ITU-T standardtestark nr1 [2] Angiven strömförbrukning vid viloläge kanske inte alltid är möjlig i alla förhållanden. Vissa nätverkskonfigurationer och alternativ kan förhindra enheten från att gå in i djupt viloläge. Se användarguiden för mer information. [3] TEC-klassningen (Typical Electricity Consumption) motsvarar den typiska energin som förbrukas av en produkt under 1 vecka, mätt i kilowattimmar (kWh). Testmetoden definieras av Energy Star ( <a href="http://www.eu-energystar.org">http://www.eu-energystar.org</a> ). [4] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 7779

## Program och lösningar



## Certifikat och kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition 0175W676  
© Canon Europa N.V., 2013

Canon Svenska AB  
169 88 Solna  
Tel. +46 8 744 85 00  
canon.se