

# Kompakt og produktiv fargeutskrift

imageRUNNER ADVANCE C250i, C350i, C351iF

you can

Disse A4-fargeenhetene i imageRUNNER ADVANCE-serien gir fargekommunikasjon av høy kvalitet med stor plassbesparelse. Enkle funksjoner for integrasjon, sikkerhet og kostnad gjør den ideell for mindre arbeidsgrupper.

25-35 S/MIN S-HV /  
25-35 S/MIN FARGER

imageRUNNER ADVANCE

PLASSBESPARENDE, MODULÆR DESIGN

17,8 CM BERØRINGSSKJERM MED FARGE OG VIPPEFUNKSJON

PAPIRKAPASITET PÅ OPPTIL 2300 ark

OPPTIL A4-UTMATING

AUTOMATISK STIFTEALTERNATIV



## Produktivitet

- Uovertruffen og konsekvent brukeropplevelse med en stor 17,8 cm berøringsskjerm i farger og med intuitive menyer
- Unike tilpasningsmuligheter forenkler og automatiserer vanlige oppgaver som brukeren utfører
- Dobbelttsidig skanning og sending i farger med innebygd støtte for dataformater som søkbar PDF og Office Open XML (PowerPoint) gjør det mulig å bruke digitalt innhold flere ganger og på forskjellige måter
- Integrasjon med kraftige produksjonsløsninger for dokument, opptak og utmating sørger for optimaliserte prosesser
- Papirkapasitet på opptil 2300 ark for travle arbeidsgrupper og avdelinger
- Tidsbesparende, automatisk stiftealternativ
- Støtte for mobilt arbeid
- Enkel vedlikeholdsdesign for mindre nedetid

## Kostnadskontroll

- Funksjonene til mange enheter i en kompakt, multifunksjonell enhet
- Sporing av brukeraktivitet gir innsyn i utskriftsbruken
- Opprett regler og begrens bruken på funksjonsnivå per bruker
- Effektiv enhetsovervåking, rapportering og diagnose for enkel administrering og vedlikehold.
- Mulighet til å bruke delte ressurser, for eksempel faks og Advance Space, fra andre iR-ADV-enheter
- Alternativer for kostnadsdekning og integrering av myntautomat

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

## Sikkerhet for maskin og informasjon

- Prisbelønnet og smart brukerautentisering sikrer kontroll uten innvirkning på brukerens produktivitet eller komfort
- Mulighet til å deaktivere funksjoner per bruker for å hindre uautorisert bruk
- Sikker utskrift og MailboxLite forbedrer dokumentfortroligheten
- En rekke standardfunksjoner som datasletting, IP- og MAC-adressefiltrering og IPSec beskytter maskinen og dataoverføring i nettverket
- Et omfattende utvalg av alternativer sørger for samsvar med de høyeste nivåer av alle former for informasjonssikkerhet
- Bransjens første hindring av datatap og revisjon av utskrift, kopier, skanninger og fakser gjennom uniFLOW

## Integrering

- Egnet for arbeidsgruppe av enhver størrelse enten i et skrivebordsmiljø eller frittstående enhet
- Innebygd støtte for industri- og nettverksstandarder dvs. Genuine Adobe PostScript og PCL sørger for problemfri integrasjon med ERP, CRM og andre informasjonssystemer bedrifter bruker.
- Konsekvent imageRUNNER ADVANCE-plattform og -portefølje forenkler administrasjon og drift over en maskinpark
- Canons kraftige innebygde MEAP & MEAP Web-plattform gir tilgang til en rekke løsninger for styring av dokumenter, dataregistrering og utmating for å optimalisere prosessene
- Enkel å konfigurere, styre og oppdatere, være seg individuelt eller som en del av en større maskinpark, med Canons styringsverktøy
- Delte ressurser i nettverket
- Kobling til skytjenester for fleksibelt arbeid på og deling av dokumenter

## Bærekraftighet

- Beste typiske strømforbruk (TEC)\* i sin klasse
- Bruker så lite som 1 W i dvalemodus
- Inkorporerer resirkulerte materialer og bioplast
- ENERGY STAR®-kvalifisert
- Kvalifiserer for den strenge prisen Blue Angel\*\*

\*Definert av ENERGY STAR  
(<http://www.eu-energystar.org>)  
\*\*Kun C250i/C351iF

## Viktigste konfigurasjonsvalg



**Canon**

Se produktspesifikasjonene for fullstendige opplysninger om alle valg.

\* Ekstra element tilfører stabilitet når stifteenhet legges til enhet med ekstra kassetter

# Spesifikasjoner: imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF-serien

Maskintype Tilgjengelige hovedfunksjoner	Multifunksjonell A4-fargelaser (standard leser/skriver) Skriv ut, kopier, skann, send og valgfri faks (standard på C351iF)
<b>SKRIVERSPESIFIKASJONER</b>	
Utskriftshastighet (BW)	C350i/C351iF: 35/35 s/min (A4 ensidig), 26/26 s/min (A5 ensidig), 35/35 s/min (A4 dobbeltsidig), 26/26 s/min (A5 dobbeltsidig) C250i: 25/25 s/min (A4 ensidig), 26/26 s/min (A5 ensidig), 25/25 s/min (A4 dobbeltsidig), 26/26 s/min (A5 dobbeltsidig)
Utskriftsmetode	Fargelaserutskrift
Utskriftsoppløsning	2400 dpi tilsvarende x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard)
Direkte utskrift	Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minnepinne, Remote UI og Web Access* Støttede filtyper: JPEG, TIFF, PDF, XPS** (*XPS-utskrift fra nettsteder støttes ikke) (**XPS krever DIREKTEUTSKRIFTSSETT (for PDF/XPS)-H1)
Skrive ut fra Internett-tilkoblede enheter	En rekke programvareløsninger og MEAP-baserte løsninger finnes for å kunne skrive ut fra mobile enheter eller Internett-tilkoblede enheter og nettskybaserte tjenester, avhengig av dine behov. Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon.
Papirringang (standard)	C250i/C350i: 1 x 550-arks (80 g/m <sup>2</sup> ) kasset, 100-arks (80 g/m <sup>2</sup> ) flerbruksskuff C351iF: 4 x 550-arks (80 g/m <sup>2</sup> ) kassetter, 100-arks (80 g/m <sup>2</sup> ) flerbruksskuff
Papirringang (alternativ for C250i/C350i)	1 x 550-arks kasset (80 g/m <sup>2</sup> ) (kassetmater-AG1) 3 x 550-arks kassetter (80 g/m <sup>2</sup> ) (kassetmater-AH1)
Maks kapasitet papirringang	2300 ark (80 g/m <sup>2</sup> )
Kapasitet for papirutmatning	Uten etterbehandler: 250 ark (80g/m <sup>2</sup> ) Med stifteenhet: 500 ark uten stifting (80 g/m <sup>2</sup> ), 20 ark med stifting
Etterbehandlingskapasitet	Standard: Sortere, grupper Med valgfri stifteenhet-S1: Sortere, grupper, stifte (hjørne)
Støttede medietyper	<b>Kasset(er):</b> Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt papir, forhåndshullet papir, konvolutt* *Konvoluttstøtte kun via standardkasset 1. <b>Multifunksjonell skuff:</b> Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt papir, forhåndshullet papir, transparent, etiketter, konvolutt (nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Støttede mediestørrelser	<b>Papirkasset 1:</b> Standard størrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Envelopes (Nr.10 (COM10), Monarch, DL) Egendefinert størrelse (98,4 mm til 216 mm X 190,5 mm til 355,6 mm) <b>Papirkasset 2, 3 og 4:</b> Standard størrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement Egendefinert størrelse (98,4 mm til 216 mm X 190,5 mm til 355,6 mm) <b>Multifunksjonell skuff:</b> Standard størrelse: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, egendefinert (98,4 mm til 216 mm x 148 mm til 355,6 mm), Envelopes (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL)
Støttede medievekker	Kasset(er): 60 til 163 g Multifunksjonsbrett: 60 til 220 g Tosidig: 60 til 163 g/m <sup>2</sup>
Sidebeskrivelsespråk	UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (Standard på alle modeller)
Skrifttyper	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-skrifttyper, 4 Andale (krever valgfritt tilbehør PCL internasjonalt tegnssett-B1) PS-skrifttyper: 136 Roman-skrifttyper
Kompatibilitet med operativsystemer	UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 Gå inn på <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> og les om tilgjengelige utskriftsløsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Noen av disse er betalte løsninger. SAP-enhetstyper er tilgjengelig via SAP Market Place.
<b>KOPISPEIFIKASJONER</b>	
Kopieringshastighet	Se oppgitte utskriftshastigheter
Tid til første kopi (FCOT)	C350i/C351iF: 5,9/7,4 sek C250i: 8,4/10,5 sek
Svart-hvitt/farger	Leser: 600 dpi x 600 dpi Utskrift: 600 dpi x 600 dpi
Kopioppløsning	Opptil 999 kopier
Flere kopier	Zoom: 25-400 % i intervaller på 1 % Fast zoomrate: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Forminskelse/forstørrelse	
<b>SKANNERSPESIFIKASJONER</b>	
Ekstraustyr/standard	Standard på alle modeller (DADF 50 ark)
Støttede mediestørrelser	A4, A5, B5, egendefinerte størrelser: 140 mm til 216 mm x 128 mm til 356 mm (ved mating gjennom DADF)
Støttede medievekker	Ensidig skanning: 50 til 105 g/m <sup>2</sup> (DADF) Dobbeltsidig skanning: 64 til 105 g/m <sup>2</sup> (DADF)
Skanneroppløsning	<b>S-HV-skanning:</b> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi <b>F-skanning:</b> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Dobbeltsidig skanning	2-sidig til 2-sidig (automatisk)
Skannehastighet (A4, 300 dpi)	C350i/C351iF: S-HV ensidig: 35 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi) S-HV dobbeltsidig: 11 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi) F ensidig: 35 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi) F dobbeltsidig: 11 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi) C250i: S-HV ensidig: 25 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi) S-HV dobbeltsidig: 9 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi) F ensidig: 25 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi) F dobbeltsidig: 9 ipm (A4, 300 dpi X 300 dpi)
Skannemetoder	<b>Push-skanning:</b> Colour Universal Send-funksjonen er standard. Integrasjon med en rekke valgfrie MEAP-baserte opptaksprogramvareer som gir kraftig arbeidsflyt og konverteringsmuligheter. Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon. <b>Pull-skanning:</b> TWAIN/WIA Pull-skanning tilgjengelig på alle modeller <b>Skanne til USB-minne:</b> Tilgjengelig på alle modeller <b>Skanne til mobile enheter eller Internett-tilkoblede enheter og nettskybaserte tjenester:</b> En rekke programvareløsninger finnes for å kunne skanne til mobile enheter eller enheter koblet til Internett og nettskybaserte tjenester, avhengig av dine behov. Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon.

Spesifikasjoner for pull-skanning	<b>Colour Network ScanGear2</b> Med Colour Network ScanGear2 kan du skanne dokumenter fra imageRunner/ imageRunner Advance-serien til datamaskinen. Denne driveren er både for Twain og WIA, og også for både 32/64-biters Windows OS Støttede operativsystemer: Windows XP / Windows Vista / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 * Drivere er tilgjengelige via <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a>
<b>SENDESPESIFIKASJONER</b>	
Ekstraustyr/standard	Standard på alle modeller
Sendepoppløsning	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Destinasjoner	E-post/Internett-FAKS (SMTP), Faks (alternativ for C250i/C350i), PC (SMB, FTP, WebDAV)
Adressebok/hurtigoppringing	LDAP (maks. 2000 søkbar), lokal (maks. 1800 inkludert 200 hurtigvalg)
Filformater	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF / XPS (kompakt), PDF/A-1b, søkbar PDF / XPS, Office Open XML (PowerPoint)
Valgfrie universelle sendefunksjonssett	UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1: Skap utkast-PDF (Trace & Smooth) og Adobe Reader Extensions PDF. UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1: Send kryptert PDF og legg digital enhetsSignatur til PDF/XPS-filer. UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1: Legg digitale brukersignaturer til PDF/XPS-filer.
<b>FAKSSPESIFIKASJONER</b>	
Ekstraustyr/standard	Valgfritt på C250i/C350i (krever SUPER G3 FAKSKORT-AM1) Standard på C351iF
Modemhastighet	Super G3 33,6 kbps (opptil 3 s/side) (se fotnote *)
Faksooppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 6000 sider <sup>2</sup>
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppeoppringing/destinasjoner	Maks. 199 oppringninger
Sekvensiell kringkasting	Maks. 256 adresser
Reserverminne	Ja
Andre funksjoner	Videresende faks, DualAccess, PC-faks (kun TX)
<b>GENERELLE SPESIFIKASJONER</b>	
Oppvarmingstid	Ca. 34 sekunder fra strøm PÅ (normal modus), 10 sekunder fra strøm PÅ (hurtigstartmodus)
Oppstart fra dvalemodus	10 sekunder eller mindre
Type grensesnitt	USB 2.0 Hi-Speed, 1000Base T / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB-vert (foran), 2 x USB-vert (bak), 1 x USB-enhet Anbefalt tredjeparts trådløs løsning er Silex SX-2500CG. For flere detaljer, gå inn på <a href="http://www.silex-europe.com">www.silex-europe.com</a>
Nettverksprotokoller	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), *IPv4/IPv6-støtte.
Prosessorkapabilitet	1,66 GHz
Minne	2,0 GB
Harddisk	160 GB harddisk (nytt volum 80 GB)
Kontrollpanel	17,8 cm (7 tommer) WVGA TFT LCD Touch & Tiltbart Panel
Mål (B x D x H)	Standard: C250i/C350i: 511 mm x 621 mm x 610 mm C351iF: 511 mm x 621 mm x 1035 mm
Ekstraustyr:	C250i/C350i med kassetmater-AG1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm C250i/C350i med kassetmater-AH1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm C250i/C350i med enkel sokketype D1: 511 mm x 621 mm x 1035 mm 852 mm x 908 mm (Hovedenhet + flerbruksskuffen åpen + kassettskuffen åpne) 1407 mm x 908 mm (Hovedenhet + stifteenhet + flerbruksskuff åpne + kassettskuffen åpne)
Vekt	C351iF <sup>1</sup> ca. 64 kg ekskl. toner C350i/C250i ca. 44 kg ekskl. toner
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % RF (uten kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A
Strømforbruk	Maksimum: Ca. 1,5 kW Hvilemodus: Ca. 45,6 W Dvalemodus: Ca. 1 W eller mindre <sup>3</sup> Plugin-av: 0,1 W eller mindre (normal modus) / 0,5 W eller mindre (hurtigstartmodus) Typisk strømforbruk (TEC) <sup>4</sup> : 1,3 kWt (C350i/C351iF) / 0,8 kWt (C250i)
Støynivåer	Støynivåer fra lydtrykk <sup>2</sup> (referansedata, LpAm, tilskuerposisjon): C351iF /350i Aktiv: 51 dB Standby: 12 dB C250i Aktiv: 48 dB Standby: 15 dB
Programvare og skriverstyring	<b>MEAP (Multifunksjonell innebygd applikasjonsplattform):</b> En kraftig JAVA Embedded Platform for Canon-enheter som integrerer enheten med et bredt spekter av Canon og tredjeparts programvareløsninger. <b>Universal Login Manager:</b> iR-ADV-programvare for mindre virksomheter som tilbyr praktisk pålogging, tilpassing samt bruker-baserte brukssporing og kontroll av funksjon. <b>mobile PRINT &amp; SCAN:</b> Enkel serverløs iR-ADV-programvare muliggjør utskrift fra og skanning til Android og iOS mobiler og nettbrett. <b>MEAP Web:</b> Nettjeneste og alternativ til MEAP som tillater utvikling og implementering av MFP-applikasjoner via nettjenester <b>iW Management Console (styringskonsoll):</b> Server-basert programvare for sentralisert styring av en maskinpark <b>eMaintenance:</b> innebygd RDS muliggjør eksterne eMaintenance-tjenester som måleropptak, automatisk administrering av forbruksvare og fjerndiagnose. <b>Innholdsleveringsystem (CDS):</b> Gir fjernfordistribusjon av firmware, iR-valg og MEAP-applikasjoner <b>Fjernbrukergrensesnitt (RUI):</b> Nettbasert grensesnitt til hver enhet, som hjelper til å gi fjernstyring og kontroll av enhetene. <b>MailBox Lite-i:</b> Lar brukere oppbevare utskriftsdokumenter i en spesifisert postboks på enheten, og hente dem frem igjen for utskrift senere. For detaljer om annen programvare, inkludert MEAP-programvare, kontakt din salgsrepresentant. <b>Canons verktøy for driverkonfigurasjon:</b> Et verktøy for å endre standard fabrikkinnstillinger for Canons utskriftsdiver (kun tilgjengelig via service)

# Spesifikasjoner: imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF-serien

Sikkerhetsfunksjoner	<p><b>iW DESKTOP:</b> Dra-og-slipp-utskriftsprogramvare for publisering for enkelt å kombinere dokumenter og bruke etterbehandling for å lage dokumenter som ser profesjonelle ut.</p> <p><b>PROGRAMVARE FOR FIERNSTYRING:</b> Gjør det mulig å bruke enhetens kontrollpanelskjermer fra eksterne datamaskiner.</p> <p>For detaljer om annen programvare, inkludert MEAP-programvare, kontakt din salgsrepresentant.</p> <p>Standard: IP/Mac-adressefiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), sikret utskrift, HDD passordlås, datasetting, avdelings-ID, SSO-H, tilgangsstyringsystem</p> <p>Ekstraustyr: Universal påloggingsstyring<sup>6</sup>, kryptert sikret utskrift, kryptert PDF, HDD-kryptering, bruker og enhetssignature, sikre vannmerker, MailboxLite-i<sup>7</sup>. Følgende elementer krever uniFLOW: "Min utskrift hvor som helst" sikker utskrift, hindring av datatap.</p>
<b>FORBRUKSARTIKLER</b>	
Tonerflasker	C-EXV 47 svart/cyan/magenta/gul toner (Ytelse: BK 19 000 / CMY 21 500 sider) <sup>7</sup>
<b>SPESIFIKASJONER FOR EKSTRAUTSTYR</b>	
Stifeenhet	<p><b>STIFTEENHET-S1</b> Antall skuffer: 1 Stablekapasitet: Med stifting: 20 sett. Uten stifting: 500 ark Maksimal stiftekapasitet: Opptil 30 ark Papiervekt: 60 til 220 g/m<sup>2</sup> Stifteposisjon: Enkel (hjørne øverst til venstre) Mål (B x D x H): 589 mm x 459 mm x 301 mm Vekt: Ca. 14 kg</p>
Kassettmater	<p><b>KASSETTMATER-AG1</b> Beskrivelse: Valgfri kassettmater med 1 x 550 arks papirkapasitet. Tar kassettmaterens papirkapasitet opptil 1200 ark. Mål (B x D x H): 511 mm x 508 mm x 425 mm Vekt: Ca. 15 kg</p> <p><b>KASSETTMATER-AH1<sup>1</sup></b> Beskrivelse: Valgfri kassettmater med 3 x 550 arks papirkapasitet. Tar kassettmaterens papirkapasitet opptil 2300 ark. Mål (B x D x H): 511 mm x 508 mm x 425 mm Vekt: Ca. 19 kg</p>
Maskinvaretilbehør 1	<b>ENKEL SOKKELTYPE-D1</b> Sokkelen kan plasseres under standard kassettmater for å heve enheten når den er frittsående. (Høyde på sokkel: 426 mm)
Maskinvaretilbehør 2	<b>MICARD PLUS NÆRVERKORTLESER</b> En sensor for kortbasert brukerautentisering, støtter flere kortteknologier (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare osv.).
Tilbehør for utskriftskontroll	<p><b>STREKKODESETT-D1</b> Gir utskrift av strekkoder via jet caps-teknologi.</p> <p><b>PCL INTERNASJONALT TEGNSETT-B1</b> Legger til PCL-støtte for Andale Mono WT J (japansk), Andale Mono WT K (koreansk), Andale Mono WT S (forenklet kinesisk) og Andale Mono WT T (tradisjonelt kinesisk).</p>
Dokumentpublisering	<b>iW DESKTOP</b> Dra og slipp-publiseringssystem som enkelt kombinerer dokumenter fra ulike kilder, benytter etterbehandling for å skape profesjonelt utseende dokumenter og kobles sømløst til skriveren. Inkluderer PDF-oppretting, -annotering og -kompresjon for digitale arbeidsflyter som korrektur og autorisasjon.

Systemtilbehør	<p><b>NETTILGANGSPROGRAMVARE-J1</b> Gir tilgang til nettstedet og MEAP-nettapplikasjoner</p> <p><b>SUPER G3 FAKSKORT-AN1</b> Legger til faksfunksjon. (Standard på C351iF / valgfri på C250i/C350i)</p> <p><b>FIERNFAKSETT-A1</b> Gjør enheten i stand til å sende og motta faks fra en annen kompatibel enhet koblet til et faksnett.</p> <p><b>IC KORTLESERBOKS-A1</b> En boks som holder og sikrer en IC-kortleser som MiCard Reader til enheten</p> <p><b>GRENSESNIITTETT FOR KOPIKONTROLL-A1</b> Tillater tilkobling (CCVI I/F) mellom tredjeparts kopikontrollterminal og Canons iR-ADV-serie til bruk med kostnadsdekning</p> <p><b>SERIEGRENSESNIITTETT-K2</b> For kostnadsdekningsløsninger. Det tillater seriekommunikasjon mellom tredjeparts myntautomatenheter og Canons serie med iR-ADV-produkt til bruk med kostnadsdekning. MFP-belastningsmodus er tilgjengelig med <b>SERIEGRENSESNIITTETT-K2</b></p> <p><b>HDD-DATAKRYPTERINGSSETT-C6</b> Krypterer alle bilde data og enhetsinnstillinger før de lagres på enhetens hardisk</p> <p><b>SIKKERT VANNMERKE-B1</b> Hindrer duplisering av sensitive dokumenter med innebygde, skjulte vannmerker som blir synlige når de kopieres</p> <p><b>PROGRAMVARE FOR KRYPTERT UTSKRIFT-D1</b> Krypterer utskriftsjobben under overføringen til enheten og krever et passord ved skriveren for sensitive dokumenter kan skrives ut</p> <p><b>DOKUMENTSKANNELÅS-B1</b> Denne funksjonen øker nivået av dokumentets sikkerhet ved å inkludere skjult spor og låsekode i kopierte og utskrevne dokumenter, for å begrense uautorisert kopiering, sending og faksing</p> <p>Standard: <b>PROGRAMVARESETT FOR FIERNSTYRING-B1</b> Gjør det mulig å bruke enhetens kontrollpanelskjermer fra eksterne datamaskiner</p> <p><b>Alternativer: ADF-HÅNDTAK-A1</b> Festes på dokumentmateren og gjør tilgangen enklere for sittende brukere</p> <p><b>STIFT-P1:</b> Enkle stifter for Stifteenhet-S1</p>
Tilbehør for maskinsikkerhet	
Tilbehør for dokumentetsikkerhet	
Tilgangstilbehør	
Andre alternativer	
<b>STANDARD ANSVARSRASKRIVELSE</b>	Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel
Fotnoter	<p>[1] C351iF kan ikke bestilles uten Kassettmater-AH1</p> <p>[2] Basert på ITU-T standard diagram nr. 1</p> <p>[3] 1 W dvalemodus vil kanskje ikke være mulig i alle situasjoner. Visse nettverkskonfigurasjoner og valg kan hindre enheten fra å gå i dyp dvalemodus. Se brukerhåndboken for mer informasjon</p> <p>[4] Typisk strømforbruk (TEC) representerer et produkts typiske strømforbruk i løpet av en uke, målt i kilowattimer (kWh). Testmetoden er definert av Energy Star (<a href="http://www.eu-energystar.org">http://www.eu-energystar.org</a>).</p> <p>[5] Erklært støytutvikling i samsvar med ISO 7779</p> <p>[6] Gratis programvare er tilgjengelig fra serveren for programvarenedlasting (<a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a>). Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon om konfigurasjon og installasjon.</p> <p>[7] Basert på 5 % dekning (A4)</p>

## Priser



## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



Alle firma- og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører sine produsenter i deres markeder og/eller land.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Norge AS  
Hallagerbakken 110  
Postboks 33 Holmlia  
1201 OSLO  
Tlf. +47 2262 9200  
canon.no