

# Compacte en productieve kleurenproductie

imageRUNNER ADVANCE C250i, C350i, C351iF

you can

Deze compacte imageRUNNER ADVANCE A4-kleurensystemen leveren communicatie in kleur van de hoogste kwaliteit. De eenvoudige integratiemogelijkheden en beveiligings- en kostenbeheerfuncties maken deze systemen ideaal voor kleine werkgroepen.

25-35 PPM ZWART-WIT / 25-35 PPM KLEUR

imageRUNNER ADVANCE PLATFORM

RUIMTEBESPAREND,  
MODULAIR ONTWERP

17,8 CM KANTELBAAR  
KLEURENTOUCHSCREEN

CAPACITEIT TOT 2.300 VEL

UITVOER MAX. A4

AUTOMATISCHE NIETOPTIE



## Productiviteit

- Ongeëvenaarde en consistente gebruikerservaring door een groot 17,8 cm kantelbaar kleurentouchscreen en intuïtieve menu's
- Voor het vereenvoudigen en automatiseren van veel voorkomende taken zijn unieke, persoonlijke instellingsmogelijkheden beschikbaar
- Dubbelzijdig scannen in kleur en verzenden met native support voor dataformaten zoals searchable PDF en Office Open XML (Powerpoint) maakt (her)gebruik van digitale inhoud mogelijk
- Integratie met krachtige document-, scan- en printbeheeroplossingen voor procesoptimalisering
- Papiercapaciteit tot 2.300 vel voor dynamische werkgroepen en afdelingen
- Tijdbesparende automatische afwerkingsoptie voor nieten
- Ondersteuning voor mobiel werken
- Eenvoudig in onderhoud voor maximale beschikbaarheid

## Kostenbewaking

- De functionaliteiten van verschillende systemen samengevoegd in één compact multifunctioneel systeem
- Registratie op gebruikersniveau biedt inzicht in printgedrag
- Bepaal welke gebruikers, welke functionaliteit op de MFP mogen gebruiken
- Efficiënte systeemcontrole, rapportage en diagnose voor eenvoudig beheer en onderhoud
- Mogelijkheid tot het gebruik van gedeelde functionaliteiten, zoals fax en Advance Space, van andere iR-ADV systemen
- Opties voor betaaloplossingen

 **imageRUNNER**  
ADVANCE

**Canon**

## Systeem- en informatiebeveiliging

- Bekroonde en slimme gebruikersauthenticatie voor gecontroleerde bediening zonder verlies van gebruikersproductiviteit of gebruiksgemak
- Mogelijkheid tot het uitschakelen van functies per gebruiker om onbevoegd gebruik te voorkomen
- Secure Print en Mailbox Lite-i vergroten de vertrouwelijkheid van documenten
- Een aantal standaard functies, zoals data erase, IP-and MAC-adresfiltering en IPSec, beschermen de data-overdracht van het systeem en het netwerk
- Een uitgebreid scala aan opties biedt naleving van het hoogste niveau met betrekking tot alle aspecten van informatiebeveiliging
- Als eerste in de branche biedt Canon Data Loss Prevention met een extra controle op prints, kopieën, scans en faxen met behulp van uniFLOW

## Integratie

- Geschikt voor elke werkgroep, geplaatst op een bureau of staand op de vloer
- Native support voor industrie- en netwerkstandaarden, d.w.z. Genuine Adobe PostScript en PCL voor een probleemloze integratie met ERP, CRM en andere backofficesystemen
- Het consistente imageRUNNER ADVANCE-platform en -portfolio vereenvoudigen het beheer en de bediening van het printerpark
- Het krachtige standaard MEAP- en MEAP Web-platform van Canon zorgt voor procesoptimalisatie door een sterke koppeling met een aantal document-, scan- en printbeheeroplossingen
- Eenvoudig configureren, beheren en upgraden van uw systeem, zowel afzonderlijk of als onderdeel van een groter printerpark met Canon's Device Management tools
- Gedeelde functionaliteiten binnen het netwerk
- Link naar cloud-diensten voor flexibel werken en het eenvoudig delen van documenten

## Duurzaamheid

- Toonaangevende TEC-classificaties (Typical Electricity Consumption)\*
- Verbruikt slechts 1 W in slaapmodus
- Bevat gerecycled materiaal en bioplastics
- ENERGY STAR®-kwalificatie
- Komt in aanmerking voor de Blue Angel-award\*\*

\*Gedefinieerd door ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

\*\*Alleen C250i/C351iF

## Hoofdconfiguratie-opties



**Canon**

Zie de productspecificaties voor uitgebreide informatie over alle opties.

\* Extra item dat stabiliteit toevoegt als de Staple Finisher aan het systeem wordt toegevoegd met extra cassettes.

# Technische gegevens: imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF-serie

Systeemtype	Multifunctionele A4-kleurenlaser (standaard reader/printer)
Beschikbare hoofdfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen (standaard op C351iF)
<b>TECHNISCHE GEGEVENS PRINTSISTEEM</b>	
Printsnelheid (zwart-wit)	C350i/C351iF: 35/35 ppm (A4 enkelzijdig), 26/26 ppm (A5 enkelzijdig), 35/35 ppm (A4 dubbelzijdig), 26/26 ppm (A5 dubbelzijdig) C250i: 25/25 ppm (A4 enkelzijdig), 26/26 ppm (A5 enkelzijdig), 25/25 ppm (A4 dubbelzijdig), 26/26 ppm (A5 dubbelzijdig)
Printmethode	Laserprinten in kleur
Printresolutie	2.400 equivalent x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Direct print	Direct print beschikbaar vanaf USB-stick, Remote UI en Web Access* Ondersteunde bestandsindelingen: JPEG, TIFF, PDF, XPS** (* XPS printen vanaf websites wordt niet ondersteund) (** XPS vereist DIRECT PRINT KIT (voor PDF/XPS-H1))
Printen vanaf apparaten met internetaansluiting	Er is een reeks software- en op MEAP gebaseerde oplossingen beschikbaar om printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en cloud-based diensten mogelijk te maken, afhankelijk van uw wensen. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.
Papierinvoer (standaard)	C250i/C350i: 1 x 550 vel cassette (80 g/m <sup>2</sup> ), 100 vel multi-purpose tray (80 g/m <sup>2</sup> ) C351iF: 4 x 550 vel cassette (80 g/m <sup>2</sup> ), 100 vel multi-purpose tray (80 g/m <sup>2</sup> )
Papierinvoer (optie voor C250i/C350i)	1 x 550 vel cassette (80 gsm) (Cassette Feeding Unit-AG1) 3 x 550 vel cassettes (80 gsm) (Cassette Feeding Unit-AH1)
Maximale papierinvoer capaciteit	2.300 vel (80 g/m <sup>2</sup> )
Papieruitvoer capaciteit	Zonder finisher: 250 vel (80 g/m <sup>2</sup> ) Met Staple Finisher: 500 vel zonder nieten (80 g/m <sup>2</sup> ), 20 sets met nieten
Afwerkingsmogelijkheden	Standaard: Sorteren, groeperen Met optionele Staple Finisher-S1: Sorteren, groeperen, nieten (hoek)
Ondersteunde mediatypes	<b>Cassette(s):</b> Dun, normaal, gerecycled, gekleurd, zwaar, voorgeperforeerd papier, enveloppen* (*Envelopondersteuning alleen via standaard cassette 1.) <b>Multi-purpose tray:</b> Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, voorgeperforeerd papier, transparant, labels, enveloppen (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Ondersteunde mediaformaten	<b>Papiercassette 1:</b> Standaard afmeting: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, enveloppen (Nr.10 (COM10), Monarch, DL) Aangepast formaat (98,4 tot 216 mm x 190,5 tot 355,6 mm) <b>Papiercassette 2, 3 en 4:</b> Standaard afmeting: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Aangepast formaat (98,4 tot 216 mm x 190,5 tot 355,6 mm) <b>Multi-purpose tray:</b> Standaard afmeting: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Aangepast formaat (98,4 tot 216 mm x 148 tot 355,6 mm), enveloppen (Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Ondersteunde mediagewichten	Cassette(s): 60 tot 163 g/m <sup>2</sup> Multi-purpose tray: 60 tot 220 g/m <sup>2</sup> Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m <sup>2</sup>
Paginabeschrijvingstaal	UFRII, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standaard op alle modellen)
Lettertypen	PCL-lettertypen 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-lettertypen, Andale 4 (vereist optionele PCL International Font Set-B1) PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen
Compatibele besturingssystemen	UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 of later) PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 of later) PPD: MAC OS 9.1 of later, MAC OS X (10.3.9 of later), Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 Zie <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> voor beschikbare printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, waaronder AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Sommige van deze oplossingen kunnen in rekening worden gebracht. SAP-systeemtypen zijn beschikbaar via de SAP Market Place.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS KOPIEERSISTEEM</b>	
Kopieersnelheden	Zie de vermelde printsnelheden.
Eerste pagina (FCOT) (zwart-wit/kleur)	C350i/C351iF: 5,9 sec./7,4 sec. C250i: 8,4 sec./10,5 sec.
Kopieeresolutie	Scannen: 600 x 600 dpi Printen: 600 x 600 dpi
Meerdere exemplaren	Maximaal 999 pagina's
Verkleining/vergroting	Zoom: 25-400% in stappen van 1% Vaste zoomverhouding: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
<b>TECHNISCHE GEGEVENS SCANSISTEEM</b>	
Optioneel/standaard	Standaard op alle modellen (DADF 50 vel)
Ondersteunde mediaformaten	A4, A5, B5, Aangepaste formaten: 140 tot 216 mm x 128 tot 356 mm (indien toegevoerd via de DADF)
Ondersteunde mediagewichten	Enkelzijdig scannen: 50 tot 105 g/m <sup>2</sup> (DADF) Dubbelzijdig scannen: 64 tot 105 g/m <sup>2</sup> (DADF)
Scanresolutie	<b>Scannen in zwart-wit:</b> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi <b>Scannen in kleur:</b> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
Dubbelzijdig scannen	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Scansnelheid (A4, 300 dpi)	C350i/C351iF: Enkelzijdig in zwart-wit: 35 ipm (A4, 300 x 300 dpi) Dubbelzijdig in zwart-wit: 11 ipm (A4, 300 x 300 dpi) Enkelzijdig in kleur: 35 ipm (A4, 300 x 300 dpi) Dubbelzijdig in kleur: 11 ipm (A4, 300 x 300 dpi) C250i: Enkelzijdig in zwart-wit: 25 ipm (A4, 300 x 300 dpi) Dubbelzijdig in zwart-wit: 9 ipm (A4, 300 x 300 dpi) Enkelzijdig in kleur: 25 ipm (A4, 300 x 300 dpi) Dubbelzijdig in kleur: 9 ipm (A4, 300 x 300 dpi)
Scanmethoden	<b>Push Scan:</b> Functie Colour Universal Send is standaard. Integratie met optionele op MEAP-gebaseerde capture software voegt krachtige werkproces- en conversiemogelijkheden toe. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager. <b>Pull Scan:</b> TWAIN/WIA Pull Scan beschikbaar op alle modellen <b>Scannen naar USB-stick:</b> Beschikbaar op alle modellen <b>Scannen naar mobiele apparatuur of apparatuur met internetaansluiting en cloud-based diensten:</b> Er is een reeks oplossingen beschikbaar om printen vanaf mobiele apparatuur of apparatuur met internetaansluiting en cloud-based diensten mogelijk te maken, afhankelijk van uw wensen. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

Technische gegevens Pull Scan	<b>Colour Network ScanGear2</b> Met Colour Network ScanGear2 kunt u documenten van de imageRunner/ imageRunner Advance serie naar uw computer scannen. Deze driver is voor zowel Twain als WIA, en tevens voor zowel 32- als 64-bit Windows OS. Ondersteunde besturingssystemen: Windows XP/Windows Vista/Windows 8/Windows 8.1/Windows 7/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 *De drivers zijn beschikbaar via <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a>
<b>TECHNISCHE GEGEVENS VERZENDSISTEEM</b>	
Optioneel/standaard	Standaard op alle modellen
Verzendresolutie	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Bestemmingen	E-mail/internet FAX (SMTP), Fax (optie voor C250i/C350i), PC (SMB, FTP, WebDAV)
Adresboek/Verkorte kiescodes	LDAP (max. 2.000 doorzoekbaar), lokaal (max. 1.800 inclusief 200 verkorte kiescodes)
Bestandsindelingen	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (compact), PDF/A-1b, Searchable PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)
Universele verzendfunctiesets	UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1: Creëer outline PDF (Trace & Smooth) en Adobe Reader Extensions PDF. UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1: Verzend PDF met dataencryptie en voeg digitale systeemhandtekening toe aan PDF/XPS-bestanden. UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1: Voeg digitale systeemhandtekening toe aan PDF/XPS-bestanden.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS FAXSISTEEM</b>	
Optioneel/standaard	Optioneel op C250i/C350i (vereist SUPER G3 FAX BOARD-AN1) Standaard op C351iF
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps (tot 3 seconden per pagina <sup>2</sup> )
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
Faxgeheugen	Maximaal 6.000 pagina's <sup>2</sup>
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Overige functies	Faxen doorsturen, dubbele toegang, fax via pc (alleen TX)
<b>ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS</b>	
Opwarmtijd	Ca. 34 seconden vanaf inschakelen (normale modus), 10 seconden vanaf inschakelen (snelstartmodus)
Wake-up tijd vanuit slaapmodus	10 seconden of minder
Interface	USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (voor), 2 x USB Host (achter), 1 x USB device Aanbevolen draadloze oplossing van derden is Silex SX-2500CC. Ga naar <a href="http://www.silex-europe.com">www.silex-europe.com</a> voor meer informatie.
Netwerkprotocollen	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPPP/SMB/FTP), IPPX/SPX (NDS, Bindery) *IPv4/IPv6 ondersteuning
Processorsnelheid	1,66 Ghz
Geheugen	2,0 GB
Hard Disk Drive	160 GB HDD (bruikbare ruimte 80 GB)
Bedieningspaneel	17,8 cm (7 inch) kantelbaar WGA TFT kleuren LCD-touchpanel
Afmetingen (b x d x h)	Standaard: C250i/C350i: 511 x 621 x 610 mm C351iF: 511 x 621 x 1.035 mm Optioneel: C250i/C350i met Cassette Feeding Unit-AG1: 511 x 621 x 1.035 mm C250i/C350i met Cassette Feeding Unit-AH1: 511 x 621 x 1.035 mm C250i/C350i met Plain Pedestal Type-D1: 511 x 621 x 1.035 mm
Installatieruimte (b x d)	852 x 908 mm (hoofdunit + multi-purpose tray open + cassetteladen open) 1.407 x 908 mm (hoofdunit + nietafwerking + multi-purpose tray open + cassetteladen open)
Gewicht	C351iF: ca. 64 kg exclusief toner C350i/C250i: ca. 44 kg exclusief toner
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheid: 20 tot 80 % relatieve vochtigheid (geen condensatie) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A
Voeding	Maximaal: ca. 1,5 kW Stand-by: ca. 4,5 W Slaapmodus: ca. 1 W of minder <sup>3</sup> Plugin-off: 0,1 W of minder (normale modus) / 0,5 W of minder (snelstartmodus)
Energieverbruik	Typical Electricity Consumption (TEC) waarde <sup>4</sup> : 1,3 kWh (C350i/C351iF) / 0,8 kWh (C250i)
Geluidsniveaus	Geluidsdrukkniveau <sup>5</sup> (referentiegegevens, LpAm, positie bijstaander): C351iF /350i Actief: 51 dB Stand-by: 12 dB C250i Actief: 48 dB Stand-by: 15 dB
Software- en printerbeheer	<b>MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform):</b> Een krachtig standaard JAVA-platform voor Canon-systemen dat het systeem integreert met een groot aantal software-oplossingen van Canon en derden. <b>Universal Login Manager:</b> IR-ADV software voor kleinere bedrijven die zowel gemakkelijke login en personalisatie als gebruikersregistratie op gebruikersbasis en controle per functie biedt. <b>mobile PRINT &amp; SCAN:</b> Eenvoudige serverlose IR-ADV software waarmee printen vanaf en scannen naar Android en iOS mobiele telefoons en tablets mogelijk is. <b>MEAP Web:</b> Alternatieve web service op MEAP waarmee MFP-applicaties ontwikkeld en toegepast kunnen worden via web services. <b>iW Management Console:</b> Server-based software voor gecentraliseerd beheer van een printerpark. <b>eMaintenance:</b> standaard RDS voor eMaintenance-diensten op afstand, zoals tellerstandregistratie, automatisch beheer van verbruiksmaterialen en diagnose op afstand. <b>Content Delivery System:</b> Maakt distributie van firmware op afstand, IR-opties en MEAP-applicaties mogelijk. <b>Remote User Interface (RUI):</b> Web-based interface naar elk systeem dat helpt bij het leveren van systeembeheer en -bediening op afstand. <b>MailBox Lite-i:</b> Hiermee kunnen gebruikers documenten in een specifieke mailbox op het systeem opslaan en later opvragen om ze te printen. Neem voor meer informatie over andere software, waaronder MEAP-software, contact op met uw accountmanager. <b>Canon Driver Configuration Tool:</b> Een toepassing voor het wijzigen van de standaard fabrieksinstellingen van Canon-printerdrivers (alleen beschikbaar via service).

# Technische gegevens: imageRUNNER ADVANCE C250i/C350i/C351iF-serie

Beveiligingsfuncties	<p><b>iW DESKTOP:</b> Drag-and-Drop printpublicatiesoftware voor het eenvoudig combineren van documenten en het toepassen van finishing om professioneel uitziende documenten te creëren.</p> <p><b>REMOTE OPERATORS SOFTWARE:</b> Hiermee kan de user interface van het systeem op afstand worden overgenomen.</p> <p>Neem voor meer informatie over andere software, waaronder MEAP-software, contact op met uw accountmanager.</p> <p>Standaard: IP/Mac-adresfiltering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), Secured Print, HDD Password Lock, Data Erase, Department ID, SSO-H, Access Management System.</p> <p>Optioneel: Universal Login Manager<sup>®</sup>, Encrypted Secured Print, Encrypted PDF, HDD Encryption, handtekeningen van gebruiker en systeem, Secure Watermarks, Mailbox Lite<sup>®</sup>. De volgende items vereisen uniFLOW: My Print Anywhere beveiligd printen, Data Loss Prevention.</p>
<b>VERBRUIKSMATERIALEN</b>	
Tonerfiles	C-EXV 47 zwarte/cyaan/magenta/gele toner (capaciteit: BK 19.000 / CMY 21.500 pagina's)
<b>TECHNISCHE GEGEVENS OPTIES</b>	
Staple finisher	<p><b>STAPLE FINISHER-S1</b></p> <p>Aantal trays: 1</p> <p>Stapelcapaciteit: Met nieten: 20 sets. Zonder nieten: 500 vel</p> <p>Maximale nietcapaciteit: Tot 30 vel</p> <p>Papiergewicht: 60 tot 220 g/m<sup>2</sup></p> <p>Nietpositie: Enkel (linksboven)</p> <p>Afmetingen (b x d x h): 589 x 459 x 301 mm</p> <p>Gewicht: ca. 14 kg</p>
Cassette feeding unit	<p><b>CASSETTE FEEDING UNIT-AG1</b></p> <p>Beschrijving: Optionele cassette feeding unit met papiercapaciteit van 1 x 550 vel. Verhoogt de papiercapaciteit van de cassette tot 1.200 vel.</p> <p>Afmetingen (b x d x h): 511 x 508 x 425 mm</p> <p>Gewicht: ca. 15 kg</p> <p><b>CASSETTE FEEDING UNIT-AH1<sup>1</sup></b></p> <p>Beschrijving: Optionele cassette feeding unit met papiercapaciteit van 3 x 550 vel. Verhoogt de papiercapaciteit van de cassette tot 2.300 vel.</p> <p>Afmetingen (b x d x h): 511 x 508 x 425 mm</p> <p>Gewicht: ca. 19 kg</p>
Hardware-accessoires 1	<b>PLAIN PEDESTAL TYPE-D1</b> Kan onder de standaard cassettemodule worden geplaatst om het systeem omhoog te brengen indien dit vrijstaand is (hoogte: 426 mm).
Hardware-accessoires 2	<b>MiCARD PLUS PROXIMITY CARD READER</b> Een proximity card reader voor card gebaseerde gebruikersauthenticatie. Ondersteunde card technologieën zijn onder andere HID, HiTag, Casi Rusco, Indala en MiFare.
Printcontrolleraccessoires	<b>BARCODE PRINTING KIT-D1</b> Hiermee kunnen barcodes worden geprint via de jet caps-technologie. <p><b>PCL INTERNATIONAL FONT SET-B1</b> Voegt PCL-ondersteuning voor Andale Mono WT J (Japans), Andale Mono WT K (Koreans), Andale Mono WT S (vereenvoudigd Chinees) en Andale Mono WT T (traditioneel Chinees) toe.</p>
Documentpublicatie	<b>iW DESKTOP</b> Drag-and-Drop printpublicatiesoftware die eenvoudig documenten van verschillende bronnen combineert, afwerkingen toepast voor het creëren van professioneel uitziende documenten en naadloos aansluit op de printer. Inclusief mogelijkheden tot PDF-creatie, opmerkingen en compressie voor digitale workflows, zoals proofing en autorisatie.

Systeemaccessoires	<p><b>WEB ACCESS SOFTWARE-J1</b> Voor toegang tot websites en MEAP Web-applicaties.</p> <p><b>SUPER G3 FAX BOARD-A1</b> Voegt faxfunctie toe (standaard op C351iF / optioneel op C250i/C350i).</p> <p><b>REMOTE FAX KIT-A1</b> Hiermee kan het systeem faxen verzenden naar/ontvangen van een ander compatibel systeem dat met een fax-board verbonden is.</p> <p><b>IC CARD READER BOX-A1</b> Een behuizing voor het aanbrengen en vastzetten van een IC-kaartlezer, zoals een MiCard Reader, in het systeem.</p> <p><b>COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1</b> Maakt een connectie mogelijk (CCVI I/F) tussen betaaloplossingen van derde partijen en de Canon MFP.</p> <p><b>SERIAL INTERFACE KIT-K2</b> Voor betaaloplossingen. Hiermee is seriële communicatie mogelijk tussen muntverkoopsystemen van derden en producten voor betaaloplossingen van de Canon iR-ADV. MFP Charge Mode is beschikbaar in combinatie met de SERIAL INTERFACE KIT-K2.</p> <p><b>HDD DATA ENCRYPTION KIT-C6</b> Zorgt voor encryptie van alle data- en systeeminstellingen voordat ze op de harde schijf van het systeem worden opgeslagen.</p> <p><b>SECURE WATERMARK-B1</b> Gaat de duplicatie van vertrouwelijke documenten tegen door hierin een verborgen watermerk op te nemen dat zichtbaar wordt bij het kopiëren.</p> <p><b>ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1</b> Zorgt voor encryptie van de printtaak en vereist een wachtwoord bij de printer voordat de vertrouwelijke documenten geprint kunnen worden.</p> <p><b>DOCUMENT SCAN LOCK-B1</b> Deze functie verhoogt het beveiligingsniveau van documenten door een verborgen track &amp; lock-code in gekopieerde of geprinte documenten op te nemen om onbevoegd kopiëren, verzenden en faxen te voorkomen.</p> <p><b>Standaard:</b> <b>REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT-B1</b> Hiermee kan de user interface van het systeem op afstand worden overgenomen.</p> <p><b>Optioneel: ADF ACCESS HANDLE-A1</b> Wordt bevestigd aan de documentinvoer, waardoor gebruik vanuit zittende positie gemakkelijker wordt.</p> <p><b>STAPLE-P1</b> Normale nietjes voor Staple Finisher-S1.</p>
Systeembeveiligingsaccessoires	
Documentbeveiligingsaccessoires	
Toegankelijkheidsaccessoires	
Andere opties	
<b>STANDAARDDISCLAIMERS</b>	
Voetnoten	<p>[1] C351iF kan niet worden besteld zonder de Cassette Feeding Unit-AH1.</p> <p>[2] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.</p> <p>[3] 1 watt slaapmodus is wellicht niet onder alle omstandigheden mogelijk. Bepaalde netwerkconfiguraties en opties voorkomen mogelijk dat het systeem de slaapmodus inschakelt. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.</p> <p>[4] Typical Electricity Consumption (TEC) duidt op het typische elektriciteitsverbruik van een product gedurende 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). De testmethode wordt gedefinieerd door Energy Star (<a href="http://www.eu-energystar.org">http://www.eu-energystar.org</a>).</p> <p>[5] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779.</p> <p>[6] Gratis software beschikbaar in het Software Download Centre (<a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a>). Neem voor configuratie- en installatiediensten contact op met uw accountmanager.</p> <p>[7] Gebaseerd op 5% dekking (A4).</p>

## Awards



## Software en oplossingen



## Certificeringen en compatibiliteit



Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handels merken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Nederland N.V.  
Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon: (073) 6 815 815  
Fax: (073) 6 120 685  
canon.nl

Canon Belgium NV/SA  
Berkenlaan 3  
1831 Diegem  
Tel. 02-722 04 11  
Fax 02-721 32 74  
canon.be