

Solution multifonction épurée

imageRUNNER 2202

you can*

Copie noir et blanc avec impression et numérisation locales - Solution économique idéale pour les individus et les petits groupes de travail



JUSQU'À 22 PAGES PAR MINUTE

ÉCRAN LCD DE 5 LIGNES

CAPACITÉ DE 330 FEUILLES DE PAPIER
JUSQU'AU FORMAT A3

MULTILINGUE

IMPRESSION LOCALE

MODÈLE COMPACT

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Imprimante multifonction polyvalente

- Copie à une vitesse de 22 ppm (A4), pour des formats jusqu'à A3
- Impression et numérisation à l'aide d'un câble USB pour une solution multifonction simple
- Les utilisateurs peuvent capturer, stocker et partager des documents à l'aide de l'application de bureau intelligente MF Toolbox, dans des formats comme le format PDF interrogeable (OCR).

Conçue pour les environnements soucieux de réduire les coûts

- Utilisation plus longue des appareils sans avoir à remplacer les consommables aussi souvent grâce à la technologie de toner et de tambour longue durée de Canon
- Modèle compact s'intégrant sans problème dans les bureaux à l'espace réduit
- Positionnement facile sur un bureau ou au sol sur un socle simple en option

Fonctionnement convivial

- Écran de 5 lignes simple et facile à utiliser
- Accès rapide aux paramètres fréquemment utilisés grâce au bouton des paramètres favoris
- Davantage de langues prises en charge dans les menus de fonctions et les pilotes d'imprimante pour permettre aux utilisateurs de naviguer dans leur propre langue, y compris l'arabe, le turc et le russe¹

Solution prête à l'emploi

- Installation rapide
- Guide de configuration rapide accessible à partir de l'écran pour guider l'utilisateur tout au long des étapes à suivre
- Première cartouche de toner incluse pour permettre d'utiliser l'appareil immédiatement

Efficacité énergétique

- Consommation électrique typique (TEC)² exceptionnelle
- Faible consommation d'énergie (2 W en mode veille)
- Reprise rapide à partir du mode veille grâce à la technologie de fixation à la demande de Canon
- Certification ENERGY STAR®

imageRUNNER

Canon

* Bien sûr, vous pouvez

¹ Le modèle imageRUNNER 2202 est localisé dans toutes les langues européennes standard, ainsi qu'en arabe, en turc et en russe.

² Telle que définie par ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

Caractéristiques : imageRUNNER 2202

Type	Système d'impression Noir et Blanc
Principales fonctions disponibles	Impression, copie, numérisation couleur (USB uniquement)
CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression (NB)	22 ppm (A4), 11 ppm (A3)
Mode d'impression	Impression laser noir et blanc
Résolution d'impression	600 ppp x 600 ppp
Impression recto verso	Non
Impression à partir d'un support mémoire	Non
Impression à partir de téléphones mobiles ou de périphériques connectés à Internet et de services du Cloud	Non
Alimentation papier (standard)	1 cassette de 250 feuilles (80 g/m ²) et un plateau d'alimentation de 80 feuilles (80 g/m ²)
Alimentation papier (en option)	Non
Alimentation papier maximum	330 feuilles (80 g/m ²)
Capacité papier en sortie	50 feuilles (80 g/m ²)
Fonctions de finition	Standard : Assembler
Types de supports pris en charge	Cassette : Papier ordinaire, recyclé, couleur et perforé Plateau d'alimentation : Papier ordinaire, recyclé, couleur, épais, perforé, transparent (Canon CL500), étiquette, enveloppe (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Format des supports pris en charge	Cassette : Formats standard : A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement Plateau d'alimentation : Formats standard : A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, enveloppes (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), Formats personnalisés : 148 mm x 95 mm à 431 mm x 297 mm
Grammages de supports pris en charge	Cassettes : 64 à 90 g/m ² Plateau d'alimentation : 64 à 128 g/m ²
Langage(s) de description de page	UFR II Lite
Polices	Non
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 ou ultérieur) Pour connaître les solutions d'impression disponibles pour les autres environnements et systèmes d'exploitation, tels que AS/400, UNIX, Linux et Citrix, consultez le site http://software.canon-europe.com . Certaines solutions sont payantes.
CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR	
Vitesse de copie (NB)	22 ppm (recto A4, 600 x 600 ppp), 11 ppm (recto A3, 600 x 600 ppp)
Temps de sortie 1ère copie	7,9 secondes

Principales options de configuration



imageRUNNER 2202



TONER NOIR C-EXV 42



SOCLE SIMPLE E1

Résolution de copie	Lecture : 600 ppp x 600 ppp Impression : 600 ppp x 600 ppp
Copies multiples	Jusqu'à 99 copies
Réduction/Agrandissement	Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 % Rapports de zoom fixes : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION	
En option/Standard	Standard (avec MF Toolbox) L'application MF Toolbox peut être téléchargée sur Canon Software Download Centre (http://software.canon-europe.com).
Format des supports pris en charge	A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, enveloppes (N°10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), Format personnalisé (431 mm x 297 mm)
Grammages de supports pris en charge (chargeur recto verso)	L'option du chargeur recto verso n'est pas disponible pour ce modèle.
Résolution de numérisation	NB 300 ppp, CL 300 ppp (avec MF Toolbox)
Numérisation recto verso :	Recto verso vers recto verso (manuel à partir de la platine en verre)
Vitesse de numérisation	Recto : 22 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)
Modes de numérisation	Numérisation Pull : MF Toolbox
Caractéristiques de la numérisation Pull	Numérisation Pull : MF Toolbox
Délai de préchauffage	13 secondes
Temps de reprise à partir du mode veille prolongée	7,9 secondes
Type d'interface	1 périphérique USB (arrière)
Protocoles de communication	Non
Vitesse du processeur	400 MHz
Mémoire	128 Mo (RAM)
Disque dur	Non
Tableau de bord	Écran TFT NB de 5 lignes
Dimensions (L x P x H)	622 mm x 589 mm x 502 mm (configuration standard) 622 mm x 589 mm x 952 mm (avec socle simple E1)
Espace d'installation (L x P)	921 mm x 1010 mm
Poids	Environ 29,7 kg (configuration standard, toner inclus)
Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 %HR (sans condensation)
Source d'alimentation	200 à 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,4 A
Consommation électrique	Maximum : Env. 1500 W ou moins En veille : Environ 11,5 W En mode Veille Prolongée : Environ 2 W ou moins ^[1] Taux de consommation électrique typique (TEC) ^[2] : 1,1 kWh
Niveaux sonores	Pression acoustique (à proximité) Actif : 51,6 dB ou moins En veille : 30 dB ou moins
Gestion des logiciels et de l'imprimante	MF Toolbox : MF Toolbox est une application facile à utiliser qui vous permet de numériser des documents à partir de votre imprimante multifonction sur votre ordinateur. Cet utilitaire intuitif vous permet de réaliser des tâches de numérisation complexes en quelques clics seulement. Vous pouvez utiliser MF Toolbox pour enregistrer des images numérisées dans un dossier de votre ordinateur ou les joindre à un message électronique en spécifiant le format de fichier.
Fonctions de sécurité	Non
CONSOMMABLES	
Toner	Toner noir C-EXV 42 - capacité : 10 200 pages ^[3] (première cartouche de toner incluse dans la boîte)
CARACTÉRISTIQUES DES OPTIONS	
Module de finition agrafage	Non
Module d'alimentation de cassette	Non
Accessoires matériels	Socle E1 : Le socle peut être positionné sous la cassette standard afin de surélever l'appareil lorsqu'il est posé au sol (hauteur du socle : 450 mm)
<p>[1] Le mode veille à 2 W n'est pas toujours disponible. Certaines options et configurations réseau peuvent empêcher le périphérique de passer en mode veille prolongée. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation.</p> <p>[2] Le taux de consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt par heure (kWh). La méthodologie des tests d'évaluation est définie par Energy Star (http://www.eu-energystar.org).</p> <p>[3] Basé sur une couverture de 6 % (A4)</p> <p>Pour des raisons de lisibilité, certaines images sont des simulations. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été développées avant la date de lancement dudit produit. La version finale est susceptible d'être modifiée sans aucune notification préalable. ™ et © : Tous les noms de société et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs dans leurs marchés et/ou pays.</p>	



Canon France S.A.
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99
canon.fr
RCS Nanterre n°SIRET : 738 205 269 01 395

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon (Suisse) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96 218
Fax: 48 98 79 235
canon.lu

