

Spoznajte váš výrobný potenciál

imageRUNNER ADVANCE
8205 PRO, 8295 PRO
a 8285 PRO

you can

Zariadenia série imageRUNNER ADVANCE 8200, ktoré sa jednoducho integrujú do vašich pracovných tokov boli navrhnuté tak, aby dokázali splniť aj tie najnáročnejšie termíny s vynikajúcimi finalizačnými postupmi.

85 – 105 STR./MIN. STR./MIN. MONO
1200 DPI TLAČ
VEĽKÁ KAPACITA PAPIERA
SEDLOVÁ VÄZBA A OREZ
MODULÁRNY DIZAJN
JEDNODUCHÁ INTEGRÁCIA DO PRACOVNÝCH TOKOV



Produktivita a kvalita

- Monochromatická tlač s rýchlosťou až 105 str./min.
- Režim rýchleho štartu
- Rozsiahla kapacita papiera až so šiestimi zdrojmi
- Dopĺňanie a výmena tonera počas tlače
- Tlačové médiá s hmotnosťou až 256 g/m²
- Rastrovací procesor Canon alebo Fiery
- Jednoduchá integrácia do pracovných tokov
- Veľká dotyková obrazovka s intuitívnym ovládaním
- Tlač s rozlíšením až 1200 dpi
- Vysokokvalitný text a hladké poltóny.

Univerzálnosť a možnosti finalizácie

- Jednoduchá integrácia
- Modulárny dizajn umožňuje veľké množstvo konfigurácií
- Zmiešané tlačové médiá s hmotnosťou až 256 g/m²
- Ďalšie možnosti – profesionálne dierovanie, falcovanie, vkladanie materiálov a sedlová väzba s orezom.

Environmentálna udržateľnosť

- Vzdialená, automatická a týždenná deaktivácia zariadenia
- Najnižšie parametre v ratingu Typical Electricity Consumption (TEC*) vo svojej triede
- Použitie bioplastov a recyklovaných plastov v niektorých dieloch
- Certifikácia ENERGY STAR®.

*Podľa požiadaviek ENERGY STAR
(<http://www.eu-energystar.org>)

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Technické špecifikácie: Séria imageRUNNER ADVANCE 8200

TYP ZARIADENIA	
Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie. (Oddelená tlačka/tlačiareň)	
ŠPECIFIKÁCIE TLAČIARNE	
Rýchlosť tlače (CB)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO: A2 105 str./min. (A4), A2 54 str./min. (A3), A2 50,4 str./min. (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8295 PRO: A2 95 str./min. (A4), A2 50 str./min. (A3), A2 45,6 str./min. (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO: A2 85 str./min. (A4), A2 44 str./min. (A3), A2 40,8 str./min. (SRA3)
Metóda tlače	Čiernobiela tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Automatická funkcia	Automatická (štandardná funkcia)
Kapacita papiera	Štandardne: 1500 hárokov x 2 zásobníky (80 g/m ²) 550 hárokov x 2 zásobníky (80 g/m ²) 100-hákový multifunkčný zásobník Voľiteľné príslušenstvo: 1 x 3500-háková postranná platforma na papier A4 (80 g/m ²)
Maximálne množstvo papiera na vstupe	7700 hárok
Množstvo papiera na výstupe zo zariadenia	5 použitím ZOŠÍVAČKY/SPÍNKOVAČA-N1 (STAPLE/BOOKLET FINISHER-N1): 4250 (Vrchný prierečok: 1500/stredný prierečok: 250 hákov/spodný prierečok: 2500 hákov) (80 g/m ² /A4) 5 použitím ZOŠÍVAČKY/SPÍNKOVAČA-Q1 (STAPLE/BOOKLET FINISHER-Q1): 5000 hákov (vrchný prierečok: 1000 hákov/spodný prierečok: 4000 hákov) (80 g/m ² /A4)
Podporované formáty tlačových médií	Zásobník 1 a 2: Štandardný formát: A4 Zásobník 3 a 4: Štandardný formát: A4, A4R, A3, SRA3, 13" x 19" (330 mm x 483 mm), A5R, vlastný formát (139,7 mm x 182 mm až 330,2 mm x 487,7 mm) Multifunkčný zásobník: Štandardný formát: A4, A4R, A3, SRA3, 13" x 19" (330 mm x 483 mm), A5R, vlastný formát (100 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm) Multifunkčný zásobník: Zásobníky: 52 až 220 g/m ² Multifunkčný zásobník: 52 až 256 g/m ² Duplex: 52 až 220 g/m ²
Podporovaná hmotnosť tlačových médií	Zásobníky: 52 až 220 g/m ² Duplex: 52 až 220 g/m ²
Jazyky PCL	PCL5e/6 (Voľiteľné) Adobe PostScript Level 3 (Voľiteľné)
Písma	Písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonty, Andale Mono WT, JJK/S/T* (japonská, kórejská, gcheodunšens a tradičná čínština)* Výžaduje si použitie voľiteľnej SÚPRÁVY MEDZINÁRODNÝCH PCL FONTOV-A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) Písma PS: 136 Roman fontov
Kompatibilita s operačnými systémami	UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.5.8 alebo novší)/Windows 8 PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8 PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2, MAC OS X (10.5.8 alebo novší)/Windows 8 PPD: MAC OS 9.1 alebo novší, MAC OS X (10.3.9 alebo novší)/Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Windows 8 Na internetovej adrese http://software.canon-europe.com/ si môžete overiť dostupnosť tlačových riešení pre ostatné operačné systémy a platformy vrátane AS/400, UNIX, Linux a Citrix. Niektoré z uvedených riešení sú za poplatok. Zariadenia pre SAP sú dostupné cez SAP Market Place
ŠPECIFIKÁCIE KOPIROVACIEHO ZARIADENIA	
Rýchlosť kopiovania (CB/Farba)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO: A2 105 str./min. (A4), A2 54 str./min. (A3), A2 50,4 str./min. (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8295 PRO: A2 95 str./min. (A4), A2 50 str./min. (A3), A2 45,6 str./min. (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO: A2 85 str./min. (A4), A2 44 str./min. (A3), A2 40,8 str./min. (SRA3)
Čas zhotovenia prvej kópie (FCOT) (CB/Farba)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO/8295 PRO/8285 PRO: Približne 2,7 sek. alebo menej
Rozlíšenie kopiovania	Načítavanie: 600 dpi x 600 dpi Tlač: 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Opakovaná kópia	Až 9999 kópií
Zmenšenie / zväčšenie	Približne: 25 - 400 % v krochoch po 1 % Pevné zväčšenie: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
ŠPECIFIKÁCIE TLAČOVÉHO OVLÁDAČA FIERY	
Názov	imagePASS-U2
Jazyky PCL	PCL5e/6 Adobe PostScript Level 3
Rozlíšenie	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Pamäť	2 GB
Jednotka pevného disku	250 GB
Rýchlosť procesora	Intel Pentium dual core E5300 2,6 GHz
Písma	136 Adobe PS fontov, 113 PCL fontov
Podporované operačné systémy	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 Mac OS 10.5/10.6/10.7
Rozhranie	Ethernet 1000Base-T/1000Base-TX/1000Base-T, USB, D-sub 15-pínový konektor
Sieťové protokoly	TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6

ŠPECIFIKÁCIE SKENERA	
FAREBNÁ DUPLIXNÁ SKENOVACIA JEDNOTKA-G1 (DUPEX COLOUR IMAGE READER UNIT-G1)	Voľiteľný farebný plochý skener a automatický dokumentový podávač na 300 hákov (jednoduché duplexné skenovanie)
Podporované formáty skenovaných médií	A3, A4, A4R, A5, A5R, vlastný formát (S x D): Min. 139,7 mm x 128 mm, Max. 432 mm x 304,8 mm
Podporovaná hmotnosť skenovaných médií (CB/Farba)	Jednotčné skenovanie: 30 až 220 g/m ² ; Obojstranné skenovanie: 50 až 220 g/m ² (s CB originálom) / 64 až 220 g/m ² (s CB a farebným originálom)
Rozlíšenie skenovania	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Obojstranné skenovanie	Obojstranné na obojstranné (automatické)
Rýchlosť skenovania	Jednostranné (A4, 300 dpi): (CB/farba) 120/85 obr./min. Obojstranné (A4, 300 dpi): (CB/farba) 200/100 obr./min. Jednostranné (A4, 600 dpi): (CB/farba) 120/51 obr./min. Obojstranné (A4, 600 dpi): (CB/farba) 120/51 obr./min.
VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA	
Čas zahrievania	Menej ako 60 od zapnutia. 7 sekúnd od zapnutia (režim rýchleho štartu)
Typy komunikácie	Vysokorychlostné USB 2.0
Etikety	Ethernet: 1000Base-T/1000Base-TX/1000Base-T, 2x USB Host
Sieťové protokoly	TCP/IP (LDP/Port 9100/MSDP/IPP/PPS/SMB/FTP), IPVX/SND (NDS, Bindery), AppleTalk *Podpora IPv4/IPv6
Rýchlosť procesora	1,8 GHz
Pamäť	1,5 GB
Jednotka pevného disku	Štandardný 160 GB pevný disk (použitelný priestor 160 GB), rozšíriteľný na 1 TB
Ovládač panel	26,4 cm (10,4") TFT SVGA farebná dotyková obrazovka
Rozmery (S x H x V)	1170 mm x 770 mm x 1252 mm (s použitím FAREBNEJ DUPLIXNEJ SKENOVACEJ JEDNOTKY-G1 (DUPEX COLOUR IMAGE READER-G1) a vertikálneho ovládačového panela)
Hmotnosť	Približne 242 kg (s použitím FAREBNEJ DUPLIXNEJ SKENOVACEJ JEDNOTKY-G1 (DUPEX COLOUR IMAGE READER-G1) a vertikálneho ovládačového panela)
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80% RH (nekondenzujúca) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp
Napájanie	Formát papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m ² Kapacita papiera: 3500 hákov Rozmery (S x H x V): 323 mm x 583 mm x 570 mm Hmotnosť: Pribl. 37 kg
PLATFORMA NA PAPIER-C1 (PAPER DECK UNIT-C1)	Formát papiera: A4, A3, A4R, SRA3, 13" x 19" (330 x 483 mm) Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Kapacita papiera: 3500 hákov Rozmery (S x H x V): 601 mm x 621 mm x 570 mm Hmotnosť: Pribl. 50 kg
SPÍNKOVAČ-N1 (STAPLE FINISHER-N1)	Kapacita prierečku: Vrchný prierečok (A): A4/ASR 1500 hákov, A3/A4R/SRA3/13" x 19" 750 hákov Stredný prierečok (B): A4/ASR 250 hákov, A3/A4R 125 hákov, SRA3/13" x 19" 30 hákov Spodný prierečok (C): A4 2500 hákov, ASR 1500 hákov, A3/A4R/SRA3/13" x 19" 750 hákov Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Umiestnenie spinky: Rohové, dvojité Kapacita spinkovacia: A4: 100 hákov, A3/A4R: 50 hákov Rozmery (S x H x V): 782 mm x 765 mm x 1040 mm Hmotnosť: Pribl. 64 kg
ZOŠÍVAČKA-N1 (BOOKLET FINISHER-N1)	Kapacita prierečku: Vrchný prierečok (A): A4/ASR 1500 hákov, A3/A4R/SRA3/13" x 19" 750 hákov Stredný prierečok (B): A4/ASR 250 hákov, A3/A4R 125 hákov, SRA3/13" x 19" 30 hákov Spodný prierečok (C): A4 2500 hákov, ASR 1500 hákov, A3/A4R/SRA3/13" x 19" 750 hákov Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Umiestnenie spinky: Rohové, dvojité, brožúra Kapacita spinkovacia: A4: 100 hákov, A3/A4R: 50 hákov Formát pri brožovaní: A3, A4R, SRA3, 13" x 19" Vlastný formát: 210 x 279,3 mm až 330,2 x 487,7 mm Kapacita spinkovacia pri brožovaní: 20 hákov (80 g/m ²) Rozmery (S x H x V): 896 x 765 x 1040 mm Hmotnosť: Pribl. 110 kg
INTERNÁ REZAČKA BROŽUR-A1 (INNER BOOKLET TRIMMER-A1)	Výžaduje si použitie ZOŠÍVAČKY-N1 (BOOKLET FINISHER-N1) Orez na jednom okraji (predný okraj) Šírka orezu: 2 - 20 mm Hĺbka orezu: Až 20 hákov (vrátane obalu) Prípustná hmotnosť papiera: 60 až 256 g/m ² Hmotnosť: Pribl. 32 kg
DIEROVAČKA-BG1/BH1 (PUNCH UNIT-BG1/BH1)	Výžaduje si buď ZOŠÍVAČKU-N1 (BOOKLET FINISHER-N1) alebo SPÍNKOVAČ-N1 (STAPLE FINISHER-N1) Typ diery: BG1: Na výber 2 diery a 4 diery (francúzsky formát), BH1: 4 diery (švédsky formát) Prípustná hmotnosť dierovaného papiera: 52 - 256 g/m ² Prípustný formát dierovaného papiera: 2 diery: A3, A4, A4R, 4 diery: A3, A4, A4R (len BH1)
JEDNOTKA NA VKLADANIE MATERIÁLOV-K1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-K1)	Počet prierečkov: 2 prierečkové Formát papiera: A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19", vlastný formát (182 x 182 mm až 330,2 x 487,7 mm) Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Kapacita papiera: 200 hákov x 2 zásobníky (80 g/m ²) Rozmery (S x H x V): 336 mm x 793 mm x 1407 mm Hmotnosť: Pribl. 61 kg

FALCOVÁČKA-H1 (PAPER FOLDING UNIT-H1)	
Falcovanie v tvare písmena Z: Formát papiera: A3, A4R, Hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m ²	
Falcovanie v tvare písmena C: Formát papiera: A4R, Hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m ²	
Hámonkové falcovanie v tvare písmena Z: Formát papiera: A4R, Hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m ²	
Dvojité paralelné falcovanie: Formát papiera: A4R, Hmotnosť papiera: 52 až 90 g/m ²	
Falcovanie na polovicu: Formát papiera: A4R, Hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m ²	
Výstupná kapacita: Falcovanie v tvare písmena C a Z: 40 hákov, Dvojité paralelné: 20 hákov	
Rozmery (S x H x V): 336 mm x 793 mm x 1190 mm	
Hmotnosť: Pribl. 71 kg	
PROFESIONÁLNA DIEROVAČKA-B1 (PROFESSIONAL PUNCHER-C1)	
Výžaduje si použitie INTEGRACIÉ JEDNOTKY PRE PROFESIONÁLNU DIEROVAČKU-B1 (PROFESSIONAL PUNCHER INTEGRATION UNIT-B1)	
Prípustná hmotnosť dierovaného papiera: 75 - 216 g/m ² (obvyčajný papier), Pro Click: 75 - 176 g/m ²	
Prípustný formát dierovaného papiera: A4	
Dierovacie nástroje: 21 diery pre plastovú trehobovú väzbu, 23 diery pre dvojité spirálovú väzbu (obú), 34 diery pre dvojité spirálovú väzbu (obú), 47 diery pre farebnú cievkovú väzbu, 12 diery pre Velo Bind, 4 diery pre Loose Leaf, 2 diery pre Loose Leaf, 4 diery pre Loose Leaf (švédsky formát), 34 diery pre Pro Click	
Rozmery (S x H x V): 305 mm x 792 mm x 1040 mm	
Hmotnosť: Pribl. 80 kg	
INTEGRAČNÁ JEDNOTKA PRE PROFESIONÁLNU DIEROVAČKU-B1 (PROFESSIONAL PUNCHER INTEGRATION UNIT-B1)	
Výžaduje si použitie PROFESIONÁLNEJ DIEROVAČKY-C1 (PROFESSIONAL PUNCHER-C1)	
Rozmery (S x H x V): 250 mm x 792 mm x 1040 mm	
Hmotnosť: Pribl. 40 kg	
SPÍNKOVAČ-Q1 PRO (STAPLE FINISHER-Q1 PRO)	
Kapacita prierečku: Kapacita vrchného prierečku (A): A4/A4R/ASR 1000 hákov, A3 1000 hákov, SRA3/13" x 19" 1000 hákov Kapacita spodného prierečku (B): A4/A4R 4000 hákov, A3 1500 hákov Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Umiestnenie spinky: Rohové, dvojité Kapacita spinkovacia: A4: 1000 hákov, A3/A4R: 50 hákov Rozmery (S x H x V): 800 mm x 792 mm x 1239 mm Hmotnosť: Pribl. 130 kg	
ZOŠÍVAČKA-Q1 PRO (BOOKLET FINISHER-Q1 PRO)	
Kapacita prierečku: Kapacita vrchného prierečku (A): A4/A4R/ASR 1000 hákov, A3 1000 hákov, SRA3/13" x 19" 1000 hákov Kapacita spodného prierečku (B): A4/A4R 4000 hákov, A3 1500 hákov Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Umiestnenie spinky: Rohové, dvojité, brožúra Kapacita spinkovacia: A4: 100 hákov, A3/A4R: 50 hákov Formát pri brožovaní: A3, A4R, SRA3, 13" x 19" Vlastný formát: 210 x 279 mm až 330,2 x 487,7 mm Kapacita spinkovacia pri brožovaní: 25 hákov (80 g/m ²) Rozmery (S x H x V): 800 mm x 792 mm x 1239 mm Hmotnosť: Pribl. 182 kg	
REZAČKA BROŽUR-D1 (BOOKLET TRIMMER-D1)	
Výžaduje si použitie ZOŠÍVAČKY-Q1 PRO (BOOKLET FINISHER-Q1 PRO)	
Šírka orezu: 2 - 20 mm	
Hĺbka orezu: Až 25 hákov (vrátane obalu)	
Prípustná hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ²	
Rozmery (S x H x V): 1575 mm x 770 mm x 1040 mm	
Hmotnosť: Pribl. 152 kg	
DIEROVAČKA-BT1/BU1 (PUNCH UNIT-BT1/BU1)	
Výžaduje si buď ZOŠÍVAČKU-Q1 (BOOKLET FINISHER-Q1) alebo SPÍNKOVAČ-Q1 (STAPLE FINISHER-Q1)	
Typ diery: BT1: Na výber 2 diery a 4 diery (francúzsky formát), BU1: 4 diery (švédsky formát)	
Prípustná hmotnosť dierovaného papiera: 52 - 256 g/m ²	
Prípustný formát dierovaného papiera: 2 diery: A3, A4, A4R, vlastný formát (257 x 182 až 297 x 432,0 mm) 4 diery: A3, A4, A4R* (*švédsky len 4 diery), vlastný formát (257 x 182 mm až 297 x 432 mm)	
ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Hardvérové príslušenstvo	KRYT TLAČIARNE-B1 (PRINTER COVER-B1), PRIEREČOK NA PRÍSLUŠENSTVO-A2 (UTILITY TRAY-A2), ČÍTAČKA KOPIROVACÍCH KARIET-F1 (COPY CARD READER-F1), UCHÝP PRE ČÍTAČKU KOPIROVACÍCH KARIET-A2 (COPY CARD READER ATTACHMENT-A2)
Príslušenstvo ovládača tlače	TLAČOVÁ SÚPRAVA PCL-AH1 (PCL PRINTER KIT-AH1), SÚPRAVA MEDZINÁRODNÝCH PCL FONTOV-A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1), TLAČOVÁ SÚPRAVA PS-A1 (PS PRINTER KIT-A1), SÚPRAVA NA PRIAMU TLAČ (PRE PDF/APS/H1 (DIRECT PRINT KIT (FOR PDF/APS/H1)), SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)
Možnosti ovládača Fiery-Fiery	SÚPRAVA VYBERATEĽNEHO PEVNÉHO DISKU-B4 (REMOVABLE HDD KIT-B4), SEQUENCE IMPOSE, SEQUENCE COMPOSE, SEQUENCE SUITE FAXOVÁ KARTA SUPER G3-AL1 (SUPER G3 FAX BOARD-AL1), FAXOVÁ KARTA SUPER G3 NA DRUHOU LINKU-AL1 (SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AL1), SÚPRAVA PRE VZDIALENÝ FAX-A1 (REMOTE FAX KIT-A1), SOFTVÉR NA PRÍSTUP NA WEB-H1 (WEB ACCESS SOFTWARE-H1), SÚPRAVA NA SÉRIOVÚ KOMUNIKÁCIU-K1 (SERIAL INTERFACE KIT-K1), SÚPRAVA NA KONTROLU KOPIROVANIA-A1 (COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1)
Systémové príslušenstvo	SÚPRAVA NA ŠÍROVANIE A ZÁUHOVANIE PEVNÉHO DISKU-CS (HDD DATA ENCRYPTION AND MIRRORING KIT-CS), 2,5" / 160 GB HDD-J1, 2,5" / 1 TB HDD-K1, SÚPRAVA VYBERATEĽNEHO PEVNÉHO DISKU-AG1 (REMOVABLE HDD KIT-AG1)
Príslušenstvo na zabezpečenie zariadenia	SÚPRAVA NA UZAMKNUTIE SKENOVANÝCH DOKUMENTOV-B1 (DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B1), BEZPEČNOSTNÁ VODOTLAČ-B1 (SECURE WATERMARK-B1), SOFTVÉR NA ŠÍROVANÚ TLAČ-D1 (ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1)
Príslušenstvo na zabezpečenie dokumentov	DRŽADLO NA PRÍSTUP K PRODÁVAČU-A1 (ADF ACCESS HANDLE-A1), SOFTVÉR SÚPRAVA PRE VZDIALENÝCH OPERÁTOROV-B1 (REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT-B1), SÚPRAVA HLASOVÝCH POKYNOV-F2 (VOICE GUIDANCE KIT-F2), SÚPRAVA NA HLASOVÉ OVLÁDANIE-C2 (VOICE OPERATION KIT-C2)
Príslušenstvo na uľahčenie prístupu k zariadeniu	KAZETA SO ZNAČKOVACÍM ATRAMENTOM-C1 (STAMP INK CARTRIDGE-C1) SPÍNKY-N1 (STAPLE-N1), Kazeta s plochými spinkami pre ZOŠÍVAČKU-Q1 (BOOKLET FINISHER-Q1) a SPÍNKOVAČ-Q1 (STAPLE FINISHER-Q1) SPÍNKY-P1 (STAPLE-P1): Kazeta so sedlovými spinkami pre ZOŠÍVAČKU-N1 (BOOKLET FINISHER-N1) a ZOŠÍVAČKU-Q1 (BOOKLET FINISHER-Q1) SPÍNKY-C1 (STAPLE-C1): Kazeta s plochými spinkami pre ZOŠÍVAČKU-N1 (BOOKLET FINISHER-N1) a SPÍNKOVAČ-N1 (STAPLE FINISHER-N1) MULTIMEDIÁLNA ČÍTAČKA/ZAPISOVAČ-A2 (MULTIMEDIA READER/WRITER-A2)
Iné možnosti	
Štandardné klauzuly	
Technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition 0167W284
© Canon Europa N.V., 2012

Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk