

Utforsk ditt produksjons- potensial

imageRUNNER ADVANCE
8205 PRO, 8295 PRO
og 8285 PRO

you can

Den miljøvennlige imageRUNNER ADVANCE 8200-serien er bygd for å holde de tøffeste tidsfristene, har fremragende kapasitet for etterbehandling og kan integreres sømløst i din arbeidsflyt.

85 – 105 S/MIN S/MIN MONO
1200 DPI UTSKRIFT
STOR PAPIRKAPASITET
HEFTESTIFTING OG TRIMMING
MODULERT DESIGN
EFFEKTIV INTEGRASJON I ARBEIDSFLYTEN



Produktivitet og kvalitet

- Opptil 105 s/min utskrift i svart-hvitt
- Hurtig oppstartsmodus
- Stor papirkapasitet med opptil seks forskjellige kilder
- Last og etterfyll toner mens du skriver ut
- Medier opptil 256 g
- Velg mellom Canon eller Fiery-baserte RIPer
- Effektiv integrasjon i arbeidsflyten
- Stor berøringsskjerm med intuitiv betjening
- Utskrift med opptil 1200 dpi
- Tekst med høy kvalitet og jevne halvtoner.

Allsidighet og etterbehandling

- Enkel integrasjon
- Modulært design gir mulighet til flere konfigurasjoner
- Blandede medier med vekt opptil 256 g
- Stor kapasitet - profesjonell hulling, bretteing, innlegging og heftestifting med trimming.

Bærekraftighet

- Fjernstyrt, automatisk og ukentlig avstenging
- Laveste typiske strømforbruk (TEC*) i sin klasse
- Benytter resirkulert plast og bioplast i noen av delene
- ENERGY STAR®-kvalifisert.

*Definert av ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Spesifikasjoner: imageRUNNER ADVANCE 8200-serien

MASKINTYPE	Ensfarget laser, multifunksjonell. (leser/skriver separat)
SKRIVER-SPEKIFIKASJONER	
Utskriftshastighet (S-H)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO: Opptil 105 s/min (A4), opptil 54 s/min (A3), opptil 50,4 s/min (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8295 PRO: Opptil 95 s/min (A4), opptil 50 s/min (A3), opptil 45,6 s/min (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8285 PRO: Opptil 85 s/min (A4), opptil 44 s/min (A3), opptil 40,8 s/min (SRA3)
Utskriftsmetode	S-H laserstråleutskrift
Utskriftsoppløsning	1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)
Papirkapasitet	Standard: 1500 ark x2 kassetter(80 g) 550 ark x2 kassetter (80 g) 100-ark multifunksjonsskuff Valgfritt: 1x 3500-ark A4 sidemagasin (80 g)
Maks kapasitet, papirmating	7 700 ark
Kapasitet, papirutmating	med stiffe-/hefteenhet-N1: 4250 (øverste skuff) 1500 / midtre skuff: 250 ark / nederste skuff: 2500 ark) (80 g / A4) med stiffe-/hefteenhet-Q1: 5000 (øverste skuff: 1000 ark / nederste skuff: 4000 ark) (80 g / A4)
Støttede medieformater	Papirkasset 1 og 2: Standardstørrelse: A4 Papirkasset 3 og 4: Standardstørrelse: A4, A4R, A3, SRA3, 13"x19" (330 mm x 483 mm), A5R, fri størrelse (139,7 mm x 182 mm til 330,2 mm til 487,7 mm) Flerfunksjonsskuff: Standardstørrelse: A4, A4R, A3, SRA3, 13"x19" (330 mm x 483 mm), A5R, fri størrelse (100 mm x 148 mm til 330,2 mm til 487,7 mm)
Støttede medieveikter	Kasset(er): 52 til 220 g Flerfunksjonsskuff: 52 til 256 g
Sidebeskrivelsespråk	Dupleks: 52 til 220 g
Skrifttyper	PCL5e/6 (valgfritt) Adobe PostScript Level 3 (valgfritt) PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttegn, 2 OCR-skrifttegn, Andale Mono WT /K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk) *krever ekstrastyret PCL INTERNASJONALE SKRIFTEGNER-A1 PS-skrifttegn: 136 Roman
Kompatibilitet med operativsystemer	UFRIL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.8 eller nyere) / Windows 8 PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) / Windows 8 PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere) Windows Server 2003 / Server 2008 / XP / Vista / 7 / Windows 8 Se http://software.canon-europe.com for tilgjengelighet av utskrifts løsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Noen av disse løsningene medfører ekstrakostnader. SAP enhetstyper er tilgjengelige via SAP-markedet
KOPIERINGS-SPEKIFIKASJONER	
Kopieringshastighet (B-H, farger)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO: Opptil 105 s/min (A4), opptil 54 s/min (A3), opptil 50,4 s/min (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8295 PRO: Opptil 95 s/min (A4), opptil 50 s/min (A3), opptil 45,6 s/min (SRA3) imageRUNNER ADVANCE 8285 PRO: Opptil 85 s/min (A4), opptil 44 s/min (A3), opptil 40,8 s/min (SRA3)
Tid til første kopi (FCOT)(S-H, farger)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO/8295 PRO/8285 PRO: Ca. 2,7 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Lesing: 600 dpi x 600 dpi Utskrift: 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Største kopierise Forminsking/forstørring	Opptil 9999 kopier Zoom: 25-400 % i inkrementer på 1 % Fast zoomrate: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
SPEKIFIKASJONER, FIERY UTSKRIFTS-KONTROLLER	
Navn	imagePASS-U2
Sidebeskrivelsespråk	PCL5e/6
Oppløsning	Adobe PostScript Level 3 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Minne	2 GB
Harddisk	250 GB
Prosessorkapasitet	Intel Pentium dual core E5300 2.6 GHz
Skrifttyper	138 Adobe PS skrifttegn, 113 PCL skrifttegn
Støttede operativsystemer	Windows XP / Server 2003 / Server 2008 / Vista / 7 / MacOS 10.5 / 10.6 / 10.7
Grensesnitt	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB, D-sub 15-pinners kontakt
Nettverksprotokoller	TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6

SKANNER-SPEKIFIKASJONER	
DUPLEKS FARGE-BILDELESER-G1	Valgfri Colour Flatbed skanneenhet og 300-ark dupleks automatisk dokumentmater (en passering, dobbelt skanning)
Støttede mediestørrelser	A3, A4, A4R, A5, A5R, fri størrelse (B x L): Min. 139,7 mm x 128 mm Maks. 432 mm x 304,8 mm
Støttede medieveikter (S-H/farge)	Enkelttsidig skanning: 38 til 220 g, dobbelttsidig skanning: 50 til 220 g (for S-H original) / 64 til 220 g (for S-H og farge original)
Skanneroppløsning	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Dobbelttsidig skanning	2-sidig til 2-sidig (automatisk)
Skannehastighet	Enkelttsidig (A4, 300 dpi): (S-H, farge) 120/85 b/min dobbelttsidig (A4, 300 dpi): (S-H, farge) 200/100 b/min enkelttsidig (A4, 600 dpi): (S-H, farge) 120/51 b/min dobbelttsidig (A4, 600 dpi): (S-H/farge) 120/51 b/min
GENERELLE SPEKIFIKASJONER	
Oppvarmingstid	Ca. 60 sekunder eller mindre fra strømmen slås på. 7 sekunder fra strøm PÅ (hurtigstartmodus)
Type grensesnitt	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 2x USB-vert
Nettverksprotokoller	TCP/IP* (LPD) / Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP), IPX/ SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *IPv4/IPv6-støtte
Prosessorkapasitet	1,8 GHz
Minne	1,5 GB
Harddisk	Standard 160 GB HDD (utnyttbar plass 160 GB), utvidbar til 1TB
Kontrollpanel	26,4 cm (10,4") TFT SVGA berøringsskjerm med farger
Mål (B x D x H)	1170 mm x 770 mm x 1252 mm (med Dupleks bildeleser-G1 og stående panel)
Vekt	Ca. 242 kg (med Dupleks bildeleser-G1 og stående panel)
Bruksmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 to 80 % relativ fuktighet (uten kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A
PAPIR-MAGASINENHET-C1	Papirformat: A4 Papirvekt: 52 til 220 g Papirkapasitet: 3500 ark Dimensjoner (B x D x H): 323 mm x 583 mm x 570 mm Vekt: Ca. 37 kg
POD DECK LITE-A1	Papirformat: A4, A4R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Papirvekt: 52 til 256 g Papirkapasitet: 3500 ark Dimensjoner (B x D x H): 601 mm x 621 mm x 570 mm Vekt: Ca. 50 kg
STIFTEENHET-N1	Kapasitet i skuffen: Øverste skuff (A): A4/A5R 1500 ark, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 ark Midtre skuff (B): A4/A5R 250 ark, A3/A4R 125 ark, SRA3/13"x19" 30 ark Nederste skuff (C): A4 2,500 ark, A5R 1500 ark, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 ark Papirvekt: 52 til 256 g Stifteposisjon: Hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Dimensjoner (B x D x H): 782 x 765 x 1040 mm Vekt: Ca. 64 kg
HEFTEENHET-N1	Kapasitet i skuffen: Øverste skuff (A): A4/A5R 1500 ark, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 ark Midtre skuff (B): A4/A5R 250 ark, A3/A4R 125 ark, SRA3/13"x19" 30 ark Nederste skuff (C): A4 2,500 ark, A5R 1500 ark, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 ark Papirvekt: 52 til 256 g Stifteposisjon: Hjørne, dobbelt, hefte Stiftekapasitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Papirformat for heftestifting: A3, A4R, SRA3, 13" x 19", fri størrelse (210 x 279,3 mm - 330,2 x 487,7 mm) Stiftekapasitet, heftestifting: 20 ark (80 g) Dimensjoner (B x D x H): 896 x 765 x 1040 mm Vekt: Ca. 110 kg
INTERN HEFTETRIMMER-A1	Krever HEFTEENHET-N1 Enkantstrimming (forkant) Trimmbredde: 2-20 mm Trimmykkelse: Opptil 20 ark (inkl. forsider) Akseptabel papirvekt: 60 til 256 g Vekt: Ca. 32 kg
HULLMASKIN-BG1/BH1	Krever enten HEFTEENHET-N1 eller STIFTEENHET-N1 Type hull: BG1: 2 hull og 4 hull (FRN) valgbar, BU1: 4 hull (Sve) Akseptabel papirvekt for hulling: 52-256 g Akseptabelt papirformat for hulling: 2 hull: A3, A4, A4R 4 hull: A3, A4, A4R (kun BH1)
DOKUMENT-INNLEGGINGS-ENHET-K1	Antall skuffer: 2 skuffer Papirformat: A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19", fri størrelse (182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvekt: 52 til 256 g Papirkapasitet: 200 ark x 2 skuffer (80 g) Dimensjoner (B x D x H): 336 mm x 793 mm x 1407 mm Vekt: Ca. 61 kg

PAPIRBRETTINGS-ENHET-H1	Z-brett: Papirformat: A3, A4R, papirvekt: 52 til 105 g C-brett: Papirformat: A4R, papirvekt: 52 til 105 g Trekkspillbrett: Papirformat: A4R, papirvekt: 52 til 105 g Dobbelt parallell: Papirformat: A4R, papirvekt: 52 til 90 g Halvbrett: Papirformat: A4R, papirvekt: 52 til 105 g Utmatningskapasitet: C-brett og trekkspillbrett: 40 ark, Dobbeltparallell: 20 ark Dimensjoner (B x D x H) 336 mm x 793 mm x 1190 mm Vekt: Ca. 71 kg
PROFESJONELL HULLMASKIN-C1	Krever INTEGRASJONSENHET FOR PROFESJONELL HULLMASKIN-B1 Akseptabel papirvekt for hulling: 75-216 g (Vanlig papir), Pro Click: 75-176 g Akseptabelt papirformat for hulling: A4 Hullverktøy: Plastic Comb 21 hull, Twin Loop 23 hull (rund), Twin Loop 34 hull (rund), Colour Coil 47 hull, Velo Bind 12 hull, Loose Leaf 4 hull hullmaskin, Loose Leaf 2 hull hullmaskin, Loose Leaf 4 hull (svensk), Pro Click 34 hull Dimensjoner (B x D x H): 305 mm x 792 mm x 1040 mm Vekt: Ca. 80 kg
INTEGRASJONS-ENHET FOR PROFESJONELL HULLMASKIN-B1 STIFTEENHET-Q1 PRO	Krever PROFESJONELL HULLMASKIN-C1 Dimensjoner (B x D x H) 250 mm x 792 mm x 1040 mm Vekt: Ca. 40 kg Kapasitet i skuffen: Øverste skuff (A) kapasitet: A4/A4R/A5R 1000 ark, A3 1000 ark, SRA3/13"x19" 1000 ark Nederste skuff (B) kapasitet: A4/A4R 4000 ark, A3 1500 ark Papirvekt: 52 til 256 g Stifteposisjon: Hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Dimensjoner (B x D x H) 800 mm x 792 mm x 1239 mm Vekt: Ca. 130 kg
HEFTEENHET-Q1 PRO	Kapasitet i skuffen: Øverste skuff (A) kapasitet: A4/A4R/A5R 1000 ark, A3 1000 ark, SRA3/13"x19" 1000 ark Nederste skuff (B) kapasitet: A4/A4R 4000 ark, A3 1500 ark Papirvekt: 52 til 256 g Stifteposisjon: Hjørne, dobbelt, hefte Stiftekapasitet: A4: 100 ark, A3/A4R: 50 ark Papirformat for heftestifting: A3, A4R, SRA3, 13"x19", fri størrelse 210 x 279 mm til 330,2 x 487,7 mm Stiftekapasitet for heftestifting: 25 ark(80 g) Dimensjoner (B x D x H): 800 mm x 792 mm x 1239 mm Vekt: Ca. 182 kg
HEFTETRIMMER-D1	Krever HEFTEENHET-Q1 PRO Trimmbredde: 2-20 mm Trimmykkelse: Opptil 25 ark (inkl. forsider) Akseptabel papirvekt: 52 til 256 g Dimensjoner (B x D x H): 1575 mm x 770 mm x 1040 mm Vekt: Ca. 152 kg
HULLMASKIN- BT1/ BU1	Krever enten HEFTEENHET-Q1 eller STIFTEENHET-Q1 Type hull: BT1: 2 hull og 4 hull (FRN) valgbar, BU1: 4 hull (Sve) Akseptabel papirvekt for hulling: 52-256 g Akseptabelt papirformat for hulling: 2 hull: A3, A4, A4R, fri størrelse (257 x 182 til 297 x 432,0mm) 4 hull: A3, A4, A4R* (*kun svensk 4 hull), tipasset størrelse, fri størrelse (257 x 182 mm til 297 x 432 mm)
ANNET EKSTRAUTSTYR	
Maskintilbehør	SKRIVERDEKSEL-B1, HJELPEKUFF-A2, KOPIERINGSKORTLESER-F1, TILBEHØR TIL KOPIERINGSKORTLESER-A2
Tilbehør til utskriftskontroller	PCL SKRIVERSET-AH1, PCL INTERNASJONALE SKRIFTEGNER-A1, PS SKRIVERSET-AU1, DIREKTEUTSKRIFTSSETT (PDF/XPS)-H1, STREKKODEUTSKRIFTSSETT-D1
Efi-Fiery-baserte kontrollervalg	UTTAKBART HDD-SETT-B4, SEQUENCE IMPOSE, SEQUENCE COMPOSE, SEQUENCE SUITE SUPER G3 FAKSORT-AL1, SUPER G3 KORT FOR TILLEGGSFAKS-A1, PROGRAMVARE FOR NETTILGANG-H1, SETT FOR SERIEGRENSESNITT-K1, GRENSESNITTSETT FOR KOPIERINGSKONTROLL-A1 SETT FOR KRYPTERT OG SPELING AV HDD-DATA-C5, 2,5" / 160 GB HDD-J1, 2,5" / 1TB HDD-K1, SETT MED UTTAKBART HDD-AG1
Systemtilbehør	LÅSESETT FOR DOKUMENT SKANNING-B1, SIKKERT VANNMERKE-B1, PROGRAMVARE FOR KRYPTERT UTSKRIFT-D1
Tilbehør, enhetsikkerhet	ADF-HÅNDTAK-A1, PROGRAMVARESETT FOR EKSTERNE OPERATØRER-B1, STEMMEVEILEDNINGSETT-F2, STEMMESTYRINGSETT-C2
Tilbehør, tilgang	STEMPELKASSETT-C1 STIFTER-N1: Vanlig stiftekasset for HEFTEENHET-Q1 og STIFTEENHET-Q1 STIFTEENHET-Q1 STIFT-P1: Vanlig stiftekasset for HEFTEENHET-N1 og STIFTEENHET-Q1 STIFT-G1: Vanlig stiftekasset for HEFTEENHET-N1 og STIFTEENHET-N1 MULTIMEDIALESER-/SKRIVER-A2
Andre valg	
Standard fraskrivelses	Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition 0167W278
© Canon Europa N.V., 2012

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no