

CR-190i.

Šekový skener

you can

Rychlý, kompaktní, přesný a spolehlivý: pro vysoce výkonné skenování šeků



imageFORMULA

Canon

Skenujte své šeky, kupóny a poukazy rychle a přesně s novým skenerem imageFORMULA CR-190i a zvyšte svou produktivitu.

Tento vespělý skener byl speciálně navržen pro náročná vnitropodniková prostředí, jaká jsou v bankách či maloobchodních firmách. Je vybaven širokou řadou funkcí navržených s ohledem na zefektivnění platebních procesů a jiných důležitých pracovních toků.

Parametry skeneru CR-190i – rychlost skenování až 190 šeků za minutu a velkokapacitní podavač dokumentů, který pojme až 250 položek – vám umožní nastolit nové standardy vysokorychlostního souvislého skenování.

Ať potřebujete naskenovat šeky, depozitní lístky, obálky, poukazy nebo kupóny, se zařízením CR-190i získáte kompletní skenovací řešení.



Rychlé a přesné skenování.

Vysoká rychlost skenování až 190 šeků za minutu činí z modelu CR-190i ideálního pomocníka pro skenování větších dávek materiálů. Ultrazvuková detekce dvojitého podání je navíc zárukou, že nemůže dojít ke špatnému načtení či opomenutí dokumentu. Skener CR-190i díky kompaktnímu designu velmi snadno umístíte na svůj pracovní stůl a získáte v něm výjimečně výkonné zařízení s mimořádně přesným výstupem.

Informace, kterým můžete věřit.

Skener CR-190i má vestavěný stohovací mechanismus, který šeky před jejich skenováním v podavači srovná. Pro dosažení přesného souběžného čtení podporuje technologie OCR (Optical Character Recognition) technologii MICR (Magnetic Ink Character Recognition), která zajistí precizní záznam a přenos dat před stažením dokumentu z oběhu. Z důvodů zachování důvěrnosti informací a vyšší flexibility je model CR-190i opatřen systémem třídění do tří přihrádek, který dovoluje dokumenty týkající se různých úkolů rozdělit do určitých výstupních přihrádek.



Výstupy optimální kvality.

Nová funkce skeneru CR-190i – filtrování drobného textu (Fine Text Filtering) – se postará o zachycení podstatných informací a potlačení nepotřebného „šumu“. Tuto vlastnost oceníte v momentě, kdy potřebujete ve vysoké kvalitě nasnímat dokument se vzorovaným pozadím. Díky funkcím automatického vyrovnání sklonu a automatické velikosti nemusí uživatel tak často ručně kontrolovat kvalitu, což šetří drahocenný čas a náklady.

Flexibilní potisk.

Vestavěný 4řádkový popisovač pro tisk vysoce kvalitních bitmapových obrázků a textu poskytuje uživateli možnost flexibilního potisku. Prostřednictvím nástroje SDK (Software Development Kit) dokáže skener CR-190i dokumenty před jejich roztříděním do přihrádek dynamicky potisknout dle získaných MICR informací, a docílit tak ještě vyšší produktivity.

Snadná údržba.

Skener CR-190i byl navržen s ohledem na jednoduchou údržbu. Po stranách je osazen praktickými otevíratelnými kryty, které minimalizují nákladné prostoje. Díky takovému designu se velmi snadno provádějí úkony typu výměny inkoustové kazety popisovače či čištění stroje.

Přímá integrace.

Maximálně flexibilní model CR-190i podporuje tři typy SDK. Začlenit zařízení do aplikace třetí strany je tedy naprosto jednoduché. Softwarový nástroj Ranger Transport API společnosti Silver Bullet Technology umožňuje snadnou integraci skeneru CR-190i do nové i stávající platformy. Aplikace Canon Scanning Utility provádí skenování, ukládání souborů, zobrazování snímků, tisk a další užitečné funkce.

S ohledem na životní prostředí.

Skener CR-190i splňuje požadavky směrnice RoHS a protože je zařazen do programu ENERGY STAR, pomůže vám snížit spotřebu elektrické energie.

Specifikace: imageFORMULA CR-190i

<p>Typ Snímač pro čtení dokumentů Optické rozlišení Světelný zdroj Skenovaná strana Rozhraní Rozměry Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie</p> <p>Provozní prostředí Shoda s ekologickými standardy</p>	<p>Stolní skener s podavačem listů CMOS CIS snímač 1200 dpi RGB LED dioda Jednostranně/Oboustranně High speed USB 2.0 Zavřená příhrádka: 476 (š) x 272 (h) x 214 (v) mm Přibl. 8,4 kg 220-240 V stř. (50/60 Hz) Skenování: 52,8 W Režim spánku: méně než 4,7 W 10-32,5 °C, Vlhkost: 20-80 % RV</p> <p>RoHS a ENERGY STAR</p>				
<p>RYCHLOST SKENOVÁNÍ* (americký šek, 200 dpi)</p> <p>Č/B Greyscale</p>	<table border="1"> <tr> <td>Jednostranně</td> <td>Oboustranně</td> </tr> <tr> <td>190 kopií/min 190 kopií/min</td> <td>190 kopií/min 190 kopií/min</td> </tr> </table>	Jednostranně	Oboustranně	190 kopií/min 190 kopií/min	190 kopií/min 190 kopií/min
Jednostranně	Oboustranně				
190 kopií/min 190 kopií/min	190 kopií/min 190 kopií/min				
<p>SPECIFIKACE DOKUMENTU</p> <p>Šířka Délka Tloušťka Separace papíru Třídící příhrádky Kapacita podavače</p>	<p>68-108 mm 120-245 mm Automatické podávání: 64-157 g/m² (0,08-0,2 mm) Metoda vroubkovaného zadržovacího válce 3 výstupní příhrádky (200 listů x 2, 50 listů x 1) 250 listů</p>				
<p>VÝSTUPNÍ REŽIM</p> <p>Režim Výstupní rozlišení</p>	<p>Č/B, Rozptyl chyb, Filtrování drobného textu, Odstíný šedé (4bitové/8bitové) 100 x 100 dpi, 120 x 120 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi</p>				

<p>FUNKCE PRODUKTU</p>	<p>Vyrovnání sklonu Automatická detekce velikosti stránky Ultrazvuková detekce podání dvou listů najednou Vynechání barvy (RGB)/Zvýraznění (pouze červená) Zvýraznění okrajů Přednastavení gamma křivky Nastavení oblasti skenování Separace dávek Souvislé skenování Funkce kontroly kvality obrazu** Funkce stohování</p>
<p>SOFTWARE V DODÁVCE</p> <p>MICR/OCR Volby</p>	<p>Program Canon Scanning Utility pro CR-190i (včetně ovladače skeneru Canon) Ovladač softwaru Ranger MICR: E13B/CMC7, OCR: E13B/OCR-A/OCR-B CR-190i SDK: CR-SDK/CR-SDK.NET/Ranger (Ranger API) (Sady SDK jsou k dispozici přes program Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon-europe.com/bsdp)</p>
<p>Spotřební materiál</p>	<p>Sada náhradních válců Zásobník odpadního toneru</p>
<p>Doporučené denní zatížení Přibl.</p>	<p>24 000 listů/den</p>
<p>* Skutečná rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci vašeho systému a parametrech PC. ** Funkce kontroly kvality obrazu je funkční pouze prostřednictvím sady SDK. Některá vyobrazení byla z důvodů jasnější reprodukce simulována. Veškerá data jsou založena na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento leták a technické specifikace produktu byly vyhotoveny před datem uvedení produktu na trh. Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena. ™ a ®: Všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky jejich příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.</p>	



imageFORMULA



Canon Inc
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Czech Edition 0147W272
© Canon Europa N.V.
2010 (0910)

Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 2440
Praha 6, 160 00
Tel: +420 225 280 111
Fax: +420 225 280 311
canon.cz